

Notbeleuchtung



Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Wand- und Deckenmontage

SKU: 600.645

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 312 x 1700 x 10 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 332 x 242 x 48 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageplatte
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, Wandmontage mit Ausleger

SKU: 600.645.A

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 3 W

Schutzart: IP40 / I

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte inkl. Ausleger (B x H x T): 372 x 272 x 48 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Wandmontageset inkl. Ausleger

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Sicherheitsleuchte, rund, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage

SKU: 600.638

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Breitstrahlende LED für hocheffiziente und gleichmässige Ausleuchtung
Robustes und elegantes Kunststoff-Gehäuse
Auch als elegante und sparsame Normalbeleuchtung gut geeignet

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP20
Montageart: Aufputz
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse (Ø x T): 100 x 36 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Deckenmontageset





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckeneinbau UP

SKU: 600.645.E

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 3 W

Schutzart: IP40 / I

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte (B x H x T): 312 x 170 x 10 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Einbaurahmen

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.645.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 332 x 242 x 48 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Wand- und Deckenmontage

SKU: 600.641

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 3 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte für Wandmontage (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm

Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 390 x 240 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Wandmontageplatte

Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl Pendel

SKU: 600.645.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontageset (B x H x T): 332 x 242 x 48 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.645.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 3 W

Schutzart: IP40 / I

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte inkl. Deckenmontageset (B x H x T): 332 x 242 x 48 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Wand- und Deckenmontage

SKU: 600.646

Aufgrund der angepassten VKF-Brandschutzrichtlinien steht die Evakuierung im Mittelpunkt um einen sicheren Fluchtweg für die Beteiligten sicherzustellen. Die Sicherheitsbeleuchtungen ermöglichen den Personen im Gefahrenfall einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher zu verlassen. Als Teil der Sicherheitsbeleuchtungen werden die Leuchten mit grün-weißen Piktogrammen (stilisierten Personen) mit Pfeil in Fluchtrichtung installiert. Die Stromversorgung erfolgt über eine separate integrierte Batterie die nicht am Stromnetz angeschlossen wird.

Merkmale:

ABS-Gehäuse in weiss RAL 9003, halogenfrei, selbstverlöschend und nicht tropfend
Einfache Handhabung zur Deckenmontage
Leuchte ist geeignet zur direkten Befestigung auf normal entflammbaren Flächen
Einzelbatterieleuchte bedarf keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz
Zweiseitige Beleuchtung bei der Deckenmontage

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED
Schutzart: IP 54 / II
Erkennungsweite: 30 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse (L x B x T): 250 x 220 x 34 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Ein komplettes Set Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.641.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 390 x 240 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Wandmontage mit Ausleger

SKU: 600.646.A

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 2 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 236 x 170 x 10 mm
Masse Notleuchte inkl. Ausleger (B x H x T): 290 x 270 x 34 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageset inkl. Ausleger

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckeneinbau UP

SKU: 600.646.E

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 2 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte inkl. Deckenmontageset (B x H x T): 236 x 170 x 10 mm

Masse Einbaurahmen (L x B x T): 275 x 54 x 60 mm

Masse Aussprauung (L x B x T): 295 x 70 x 60 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Einbaurahmen

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Sicherheitsleuchte, ABS-Gehäuse, für Wand- und Deckenmontage

SKU: 600.643

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie einseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 5 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte für Wand- und Deckenmontage (B x H x T): 340 x 170 x 60 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Wandmontageplatte
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl Pendel

SKU: 600.641.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 3 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Pendel

SKU: 600.646.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 2 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte (B x H x T): 236 x 170 x 10 mm

Masse Notleuchte inkl. Deckenmontageset (B x H x T): 250 x 220 x 34 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Scheibenleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.646.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 2 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte (B x H x T): 236 x 170 x 10 mm

Masse Notleuchte inkl. Deckenmontageset (B x H x T): 250 x 220 x 34 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.641.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Wandmontage mit Ausleger

SKU: 600.642.A

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm
Masse Notleuchte inkl. Ausleger (B x H x T): 425 x 265 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageset inkl. Ausleger

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage

SKU: 600.642.D

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 384 x 2234 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb
Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.642.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage inkl Pendel

SKU: 600.642.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.642.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Wandmontage

SKU: 600.642.W

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte für Wandmontage (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageplatte

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb
Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Wandmontage

SKU: 600.643.W

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie einseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 4 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte für Wandmontage (B x H x T): 340 x 170 x 60 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Wandmontageplatte

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, Wandmontage mit Ausleger

SKU: 600.644.A

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm
Masse Notleuchte inkl. Ausleger (B x H x T): 390 x 220 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageset inkl. Ausleger

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage

SKU: 600.644.D

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 340 x 190 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.644.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Pendel

SKU: 600.644.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.644.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)



