

Profilnotleuchten



Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Wand- und Deckenmontage

SKU: 600.641

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten, die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet, schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte, die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte für Wandmontage (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 390 x 240 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageplatte
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.641.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 390 x 240 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl Pendel

SKU: 600.641.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 3 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.641.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP54 / II
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 390 x 220 x 78 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Wandmontage mit Ausleger

SKU: 600.642.A

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm
Masse Notleuchte inkl. Ausleger (B x H x T): 425 x 265 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageset inkl. Ausleger

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage

SKU: 600.642.D

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten, die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet, schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte, die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 384 x 2234 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb
Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.642.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage inkl Pendel

SKU: 600.642.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten, die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet, schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte, die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.642.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiß und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Decke möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, Alu-Gehäuse, für Wandmontage

SKU: 600.642.W

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie ein- oder zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes Alu-Gehäuse in weiss (RAL9016)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 34 m VKF/EN 17 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte für Wandmontage (B x H x T): 384 x 214 x 62 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageplatte

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb
Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Wandmontage

SKU: 600.643.W

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu Kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt

Universelle und einfache Montage an die Wand möglich sowie einseitige Beleuchtung

Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)

Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h

Leuchtmittel: LED, 4 W

Schutzart: IP54 / II

Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Masse Notleuchte für Wandmontage (B x H x T): 340 x 170 x 60 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)

Wandmontageplatte

Optional erhältlich:

Ballschutzkorb

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, Wandmontage mit Ausleger

SKU: 600.644.A

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm
Masse Notleuchte inkl. Ausleger (B x H x T): 390 x 220 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Wandmontageset inkl. Ausleger

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage

SKU: 600.644.D

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramms (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm
Masse Notleuchte inkl. Deckenmontage (B x H x T): 340 x 190 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Kette

SKU: 600.644.K

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Kette (Länge 1000 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Pendel

SKU: 600.644.P

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Pendel (Länge 520 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)





Profilnotleuchte, ABS-Gehäuse, für Deckenmontage inkl. Seil

SKU: 600.644.S

Aufgrund der angepassten Brandschutzrichtlinien in der Schweiz ist es umso wichtiger eine schnelle Evakuierung im Brandfall sicherzustellen und die Fluchtwege gut sichtbar zu kennzeichnen. Dazu dienen die Sicherheitsleuchten die es Personen im Gefahrenfall ermöglichen einen Raum, ein Gebäude, eine Garage oder einen Keller sicher und auf direktem Weg zu verlassen. Der Fluchtweg resp. die Fluchtrichtung wird anhand eines Piktogramm (stilisierte Personen) in grün-weiss und einem Pfeil dargestellt. Sobald ein Stromausfall stattfindet schalten die Sicherheitsleuchten auf Batteriebetrieb um und weisen zuverlässig den Fluchtweg.

Merkmale:

Automatische Funktionsprüfung dank der integrierten Autotest-Funktion
Einzelbatterieleuchte die keinen zusätzlichen Anschluss an ein Sicherheitsnetz benötigt
Universelle und einfache Montage an Wand und Decke möglich sowie zweiseitige Beleuchtung
Einstellbare Modi für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Robustes und selbstlöschendes ABS-Gehäuse in weiss (RAL9003)
Austauschbare Piktogramme für die gewünschte Anwendung

Technische Daten:

Überbrückungszeit: 3 h
Leuchtmittel: LED, 3 W
Schutzart: IP40 / I
Erkennungsweite: 30 m VKF/EN 15 m
Temperaturbereich: -5°C bis +40°C
Masse Notleuchte (B x H x T): 340 x 170 x 90 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Piktogramme (links, rechts, unten, neutral)
Deckenmontageset inkl. Seil (Länge 1500 mm)

Optional erhältlich:

Sonderpiktogramme (z.B. Treppe links unten/oben, EXIT, ACHTUNG STUFE usw.)



