

Tür- und Handlaufmarkierungen



NL-Türgriffhinterlegung links, Alu, 300 mcd, 10 x 26 cm

SKU: N300.001

Die Rettungs- und Kennzeichnungsschilder verfügen über eine langnachleuchtende Beschichtung und werden zur eindeutigen Markierung von Fluchtwegen, Notausgängen oder Rettungshilfen wie Feuerlöschposten, Erste-Hilfe-Stationen etc. eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, die Rettungswege im Falle einer notwendigen Flucht gut sichtbar gekennzeichnet sind. Die dabei verwendeten Piktogramme sind international verständlich und weisen eine hohe Leuchtdichte auf, weshalb sie auch aus grösseren Distanzen sehr gut erkennbar sind.

Merkmale:

Eindeutige Kennzeichnung von Rettungswegen sowie Mitteln dank international verständlicher Piktogramme
Speziell entwickelte Beschichtung mit hoher Leuchtintensität für eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit
Qualitativ hochwertige und witterungsbeständige Rettungszeichen garantieren eine maximale Lebensdauer
Verfügbar in verschiedenen Versionen (Aluminium, Folie etc.) oder auch als Design-Variante erhältlich

Technische Daten:

Material: Aluminium
Ausführung: Flachschild
Piktogramm: Türgriffmarkierung links
Leuchtdichte: 300
Norm: ISO 7010
Masse (L x B): 100 x 260 mm





NL-Türgriffhinterlegung rechts, Alu, 300 mcd, 10 x 26 cm

SKU: N300.002

Die Rettungs- und Kennzeichnungsschilder verfügen über eine langnachleuchtende Beschichtung und werden zur eindeutigen Markierung von Fluchtwegen, Notausgängen oder Rettungshilfen wie Feuerlöschposten, Erste-Hilfe-Stationen etc. eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass bei einem Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, die Rettungswege im Falle einer notwendigen Flucht gut sichtbar gekennzeichnet sind. Die dabei verwendeten Piktogramme sind international verständlich und weisen eine hohe Leuchtdichte auf, weshalb sie auch aus grösseren Distanzen sehr gut erkennbar sind.

Merkmale:

Eindeutige Kennzeichnung von Rettungswegen sowie Mitteln dank international verständlicher Piktogramme
Speziell entwickelte Beschichtung mit hoher Leuchtintensität für eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit
Qualitativ hochwertige und witterungsbeständige Rettungszeichen garantieren eine maximale Lebensdauer
Verfügbar in verschiedenen Versionen (Aluminium, Folie etc.) oder auch als Design-Variante erhältlich

Technische Daten:

Material: Aluminium
Ausführung: Flachschild
Piktogramm: Türgriffmarkierung rechts
Leuchtdichte: 300
Norm: ISO 7010
Masse (L x B): 100 x 260 mm



