

Industrieschläuche und Zubehör



Saugschlauch

SKU: N/A

Der Saugschlauch nach DIN EN ISO 14557 wird für Feuerwehrzwecke eingesetzt und verfügt über eine hochfeste sowie druckbeständige Einlage aus Textilcord. Die schwarze Oberfläche aus SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) weist eine hervorragende Abriebsbeständigkeit auf und ist extrem alterungs-, witterungs- und ozon/UV-beständig. Die glatte Innengummierung sorgt für minimalste Reibungsverluste und eignet sich zudem auch zur Verwendung mit Schmutzwasser.

Merkmale:

Hochfeste druckbeständige Einlage aus Textilcord und somit extrem alterungs-, witterungs-, ozon und UV-beständig
Minimaler Reibungsverlust dank glatter Innengummierung wie auch hervorragende Abrieb- sowie Temperaturbeständigkeit
Absolut Pflege- und Wartungsfreier Saugschlauch für verschiedenen Einsatzszenarien geeignet

Technische Daten:

Kupplung: Storz 110
Aussendurchmesser: 124 mm
Innendurchmesser: 110 mm
Betriebsdruck: 3 bar
Platzdruck: 9 bar
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis + 70° C
Zulassungen: DIN EN ISO 14557
Gewicht (ohne Kupplungen): 8.7 kg

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen.

SKU	Länge
110.016	2 m
110.016A	1.6 m





PVC Saug- und Druckschlauch

SKU: N/A

Der flexible sowie leichte Saug- und Druckschlauch mit integrierter PVC-Spirale in grün wird in vielen Bereichen wie Feuerwehr, Landwirtschaft und Industrie eingesetzt. Dabei eignet sich der Schlauch bestens für das Durchleiten von Wasser, Abwasser, Säuren, Basen und Laugen.

Merkmale:

Leichter und sehr flexibler Saug- und Druckschlauch für den Einsatz in verschiedenen Bereichen
Optimaler Schutz gegen äussere Einflüsse dank im Schlauch integrierter PVC-Spirale

Technische Daten:

Farbe: Hellgrün
Innenschicht: PVC-P (glatt)
Einlage: PVC-U-Spirale
Aussenschicht: PVC-P (gewellt)
Betriebstemperatur: -10°C bis + 60°C

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
102.019	25 mm	1 m	ohne Kupplungen
102.019A	32 mm	1 m	ohne Kupplungen
102.019B	38 mm	1 m	ohne Kupplungen
102.019C	50 mm	1 m	ohne Kupplungen
102.019D	75 mm	1 m	ohne Kupplungen
102.019E	100 mm	1 m	ohne Kupplungen
102.019F	110 mm	1 m	ohne Kupplungen





Storz-Druckkupplung

SKU: N/A

Die Schnellkupplungen aus Aluminium werden hauptsächlich für Feuerwehrschräume zum Kuppeln der Schlauchenden eingesetzt. Aufgrund eines symmetrischen Aufbaus muss nicht zwischen Vater- und Mutterteil unterschieden werden.

Technische Daten:

Material: Aluminium

System: Storz

Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.001	Storz 25 / 19 mm
104.001C	Storz 25 / 25 mm
104.001F	Storz 38 / 38 mm
104.001B	Storz 55 / 19 mm
104.001A	Storz 55 / 19 mm, gekrümmt
104.001D	Storz 55 / 25 mm
104.001E	Storz 55 / 32 mm
104.001G	Storz 55 / 40 mm
104.001G.0	Storz 55 / 42 mm
104.001G.1	Storz 55 / 50 mm
104.001H	Storz 55 / 52 mm
104.001I	Storz 55 / 55 mm - lang
104.001J	Storz 75 / 75 mm - kurz
104.001J.2	Storz 75 / 75 mm - lang
104.001K	Storz 90 / 90 mm
104.001O	Storz 110 / 100 mm
104.001L	Storz 110 / 110 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Ausführung
104.001M	Storz 125 / 125 mm
104.001N	Storz 150 / 150 mm





Übergangsstück

SKU: N/A

Zum Übergang von einer Storz-Kupplungsgrösse auf eine andere werden Übergangsstücke eingesetzt.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.007	Storz 25 / Storz 55
104.007A	Storz 55 / Storz 38
104.007B	Storz 55 / Storz 75
104.007C	Storz 110 / Storz 75
104.007D	Storz 125 / Storz 110





Blindkupplung

SKU: N/A

Die Blindkupplung mit Kette im Storz-System dient als Abschlussdeckel für Storz-Anschlüsse bei Rohren, Armaturen und Apparaten.

Technische Daten:

System: Storz
Material: Aluminium
Dichtung: NBR

SKU	Ausführung
104.009	Storz 25 mit Kette
104.009A	Storz 55 mit Kette
104.009B	Storz 75 mit Kette
104.009C	Storz 110 mit Kette
104.009D	Storz 125 mit Kette
104.010	Storz 55 mit Kette und Schloss
104.010A	Storz 75 mit Kette und Schloss
104.010B	Storz 110 mit Kette und Schloss



