Schutzraumtechnik



Schutzraum-Belüftungsanlage VA40 / 13 Personen

SKU: K350.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Die speziell entwickelte Schutzraum-Belüftungsanlage VA40 wird zur Frischluft oder Filterluft Versorgung verwendet, der Antrieb des Ventilators erfolgt mittels Elektromotor kann jedoch im Falle eines Stromausfalles manuell per Handkurbel weiterbetrieben werden. Der Ventilator saugt die Aussenluft über das Explosionsschutzventil mit dem integrierten Vorfilter an und anhand der Drosselklappe lässt sich die Durchflussmenge so einstellen, dass im Schutzraum ein leichter Überdruck entsteht womit die verbrauchte Atemluft hinausgedrückt wird und so eine Luftzirkulation im Schutzraum entsteht. Das Zuschalten des Gasfilters benötigt nur wenige Handgriffe wodurch im Falle einer Katastrophe die kontaminierte Luft mittels Schwebstofffilter von Kleinstpartikeln gereinigt wird. Ausserdem werden die in der Luft enthaltenen Gasmoleküle durch die Aktivkohle im Gassorptionsfilter absorbiert.

Merkmale:

Garantierte Luftzufuhr durch den elektrobetriebenen Ventilator oder manuell über den Handbetrieb
Optimale Anpassung der Durchflussmenge aufgrund einer Regulierung durch eine integrierte Drosselklappe
Variabler Betrieb der Anlage direkt über den Ventilator oder bei Kontamination mit zugeschaltetem Gasfilter
Hervorragende Filtrierung von radioaktivem Staub, biologische Keime sowie chemische Stoffe dank Gassorption

Technische Daten:

Schutzplätze: 1 - 13 Personen
Durchfluss: 40 / 80 m^3/h
Statischer Druck: 1100/700 Pa
Drehzahl: 2825 U/min
Spannung: 3 x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 0.6 A
Anlaufstrom: 2.7 A
Leistung: 180 W
Zulassungen: BZS T 98-005

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Im Lieferumfang enthalten:

Explosionsschutzventil mit Vorfilter
Luftmengenmesser inkl. Drosselklappe
Gasfilter
Schlauchgarnitur
Ventilator mit Elektromotor 3 x 400 V

Bei der Montage müssen zwingend Befestigungselemente wie Anker, Dübel usw. verwendet werden, welche über eine BZS Zulassung verfügen. Zudem ist darauf zu achten, dass die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Schutzraum-Belüftungsanlage VA75 / 25 Personen

SKU: K351.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Die speziell entwickelte Schutzraum-Belüftungsanlage V40 wird zur Frischluft oder Filterluft Versorgung verwendet, der Antrieb des Ventilators erfolgt mittels Elektromotor kann jedoch im Falle eines Stromausfalles manuell per Handkurbel weiterbetrieben werden. Der Ventilator saugt die Aussenluft über das Explosionsschutzventil mit dem integrierten Vorfilter an und anhand der Drosselklappe lässt sich die Durchflussmenge so einstellen, dass im Schutzraum ein leichter Überdruck entsteht womit die verbrauchte Atemluft hinausgedrückt wird und so eine Luftzirkulation im Schutzraum entsteht. Das Zuschalten des Gasfilters benötigt nur wenige Handgriffe wodurch im Falle einer Katastrophe die kontaminierte Luft mittels Schwebstofffilter von Kleinstpartikeln gereinigt wird. Ausserdem werden die in der Luft enthaltenen Gasmoleküle durch die Aktivkohle im Gassorptionsfilter absorbiert.

Merkmale:

Garantierte Luftzufuhr durch den elektrobetriebenen Ventilator oder manuell über den Handbetrieb
Optimale Anpassung der Durchflussmenge aufgrund einer Regulierung durch eine integrierte Drosselklappe
Variabler Betrieb der Anlage direkt über den Ventilator oder bei Kontamination mit zugeschaltetem Gasfilter
Hervorragende Filtrierung von radioaktivem Staub, biologische Keime sowie chemische Stoffe dank Gassorption

Technische Daten:

Schutzplätze: 14 - 25 Personen
Durchfluss: 75 / 150 m^3/h
Statischer Druck: 1100/700 Pa
Drehzahl: 2825 U/min
Spannung: 3 x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 0.6 A
Anlaufstrom: 2.7 A
Leistung: 180 W
Zulassungen: BZS T 98-005

Im Lieferumfang enthalten:

Explosionsschutzventil mit Vorfilter
Luftmengenmesser inkl. Drosselklappe
Gasfilter

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Schlauchgarnitur
Ventilator mit Elektromotor 3 x 400 V

Bei der Montage müssen zwingend Befestigungselemente wie Anker, Dübel usw. verwendet werden, welche über eine BZS Zulassung verfügen. Zudem ist darauf zu achten, dass die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Schutzraum-Belüftungsanlage VA150 / 50 Personen

SKU: K352.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Die speziell entwickelte Schutzraum-Belüftungsanlage V40 wird zur Frischluft oder Filterluft Versorgung verwendet, der Antrieb des Ventilators erfolgt mittels Elektromotor kann jedoch im Falle eines Stromausfalles manuell per Handkurbel weiterbetrieben werden. Der Ventilator saugt die Aussenluft über das Explosionsschutzventil mit dem integrierten Vorfilter an und anhand der Drosselklappe lässt sich die Durchflussmenge so einstellen, dass im Schutzraum ein leichter Überdruck entsteht womit die verbrauchte Atemluft hinausgedrückt wird und so eine Luftzirkulation im Schutzraum entsteht. Das Zuschalten des Gasfilters benötigt nur wenige Handgriffe wodurch im Falle einer Katastrophe die kontaminierte Luft mittels Schwebstofffilter von Kleinstpartikeln gereinigt wird. Ausserdem werden die in der Luft enthaltenen Gasmoleküle durch die Aktivkohle im Gassorptionsfilter absorbiert.

Merkmale:

Garantierte Luftzufuhr durch den elektrobetriebenen Ventilator oder manuell über den Handbetrieb
Optimale Anpassung der Durchflussmenge aufgrund einer Regulierung durch eine integrierte Drosselklappe
Variabler Betrieb der Anlage direkt über den Ventilator oder bei Kontamination mit zugeschaltetem Gasfilter
Hervorragende Filtrierung von radioaktivem Staub, biologische Keime sowie chemische Stoffe dank Gassorption

Technische Daten:

Schutzplätze: 26 - 50 Personen
Durchfluss: 150 / 300 m^3/h
Statischer Druck: 1100/700 Pa
Drehzahl: 2825 U/min
Spannung: 3 x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 0.6 A
Anlaufstrom: 2.7 A
Leistung: 180 W
Zulassungen: BZS T 98-005

Im Lieferumfang enthalten:

Explosionsschutzventil mit Vorfilter
Luftmengenmesser inkl. Drosselklappe
Gasfilter

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Schlauchgarnitur
Ventilator mit Elektromotor 3 x 400 V

Bei der Montage müssen zwingend Befestigungselemente wie Anker, Dübel usw. verwendet werden, welche über eine BZS Zulassung verfügen. Zudem ist darauf zu achten, dass die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Ventilator VA 40/75/150

SKU: K342.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der Ventilator passend zu Schutzraum-Belüftungsanlage VA 75/150 saugt die Luft mittels Unterdruck aus dem Aussenbereich an und versorgt den Schutzraum fortlaufend mit neuer Luft. Dadurch wird im Schutzraum einen Überdruck generiert der die verbrauchte Luft hinausdrückt womit eine Luftzirkulation entsteht. Der Ventilator wird mittels Elektromotor angetrieben der jedoch im Falle eines Stromausfalls manuell per Handkurbel weiter betrieben werden kann.

Technische Daten:

Durchfluss: 75 / 150 m^3/h
Statischer Druck: 1100/700 Pa
Drehzahl: 2825 U/min
Spannung: 3 x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 0.6 A
Anlaufstrom: 2.7 A
Leistung: 180 W
Zulassungen: BZS T 98-005

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Gasfilter GF-40

SKU: K301.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der kombinierte ABC-Schutzfilter verhindert das Eindringen von radioaktivem Staub, biologischen Keime oder chemische Schadstoffen in den Schutzraum. Die kontaminierte Luft wird durch einen Schwebstofffilter und einen Gassorptionsfilter aus Aktivkohle per Ventilator angesaugt und gefiltert. Anschliessend wird die Luft in den Schutzraum abgegeben.

Technische Daten:

Material Gehäuse: Stahl
Luftmenge: 40 m^3/h
Druckverlust: 370 - 420 Pa
Gewicht: ca. 28 kg
Zulassungen: BZS T 76-003

Set besteht aus:

Filtergehäuse pulverbeschichtet
Schwebstoff-Filter
Aktivkohle-Filter
Lufteintrittsstutzen mit Verschluss
Druckausgelichsschraube
Bodenbefestigungsschiene
Stahldübel (bauseits)
Plastikhülle

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Gasfilter GF-75

SKU: K302.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der kombinierte ABC-Schutzfilter verhindert das Eindringen von radioaktiven Staub, biologischen Keime oder chemische Schadstoffen in den Schutzraum. Die Kontaminierte Luft wird per Ventilator angesogen passiert als erstes den Schwebstofffilter sowie in einem zweiten Schritt einen Gassorptionsfilter aus Aktivkohle wodurch die Gasmoleküle absorbiert werden, anschliessend wird die Luft in den Schutzraum abgegeben.

Technische Daten:

Material Gehäuse: Stahl
Luftmenge: 75 m3/h
Druckverlust: 350 - 450 Pa
Gewicht: ca. 41 Kg
Zulassung: BZS T 75-004

Set besteht aus:

Filtergehäuse pulverbeschichtet
Schwebstoff-Filter
Aktivkohle-Filter
Lufteintrittsstutzen mit Verschluss
Druckausgelichsschraube
Bodenbefestigungsschiene
Stahldübel (bauseits)
Plastikhülle

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Gasfilter GF150

SKU: K303.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der kombinierte ABC-Schutzfilter verhindert das Eindringen von radioaktiven Staub, biologischen Keime oder chemische Schadstoffen in den Schutzraum. Die Kontaminierte Luft wird per Ventilator angesogen passiert als erstes den Schwebstofffilter sowie in einem zweiten Schritt einen Gassorptionsfilter aus Aktivkohle wodurch die Gasmoleküle absorbiert werden, anschliessend wird die Luft in den Schutzraum abgegeben.

Technische Daten:

Material Gehäuse: Stahl
Luftmenge: 150 m^3/h
Druckverlust: 400 - 500 Pa
Gewicht: ca. 65 Kg
Zulassungen: BZS T 89-009

Set besteht aus:

Filtergehäuse pulverbeschichtet
Schwebstoff-Filter
Aktivkohle-Filter
Lufteintrittsstutzen mit Verschluss
Druckausgelichsschraube
Bodenbefestigungsschiene
Stahldübel (bauseits)
Plastikhülle

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Luftmengenmesser LM-40

SKU: K371.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der kombinierte Luftmengenmesser passend zu der Schutzraum-Beüftungsanlage VA 40 ermittelt die Durchflussmenge der angesogenen Luft und ist mittels einem analogen Manometer ablesbar. Durch die integrierte Drosselklappe kann manuell die gewünschte Durchflussrate passend zu der jeweiligen Grösse des Schutzraumes eingestellt werden.

Technische Daten:

Zulassung: BZS 80-017

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Luftmengenmesser LM-75/150

SKU: K372.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der kombinierte Luftmengenmesser passend zu der Schutzraum-Belüftungsanlage VA 75/150 ermittelt die Durchflussmenge der angesogenen Luft und ist mittels einem analogen Manometer ablesbar. Durch die integrierte Drosselklappe kann manuell die gewünschte Durchflussrate passend zu der jeweiligen Grösse des Schutzraumes eingestellt werden.

Technische Daten:

Zulassung: BZS 80-017

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Luftmengenmesser LM-150

SKU: K373.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der kombinierte Luftmengenmesser passend zu der Schutzraum-Belüftungsanlage VA 150 ermittelt die Durchflussmenge der angesogenen Luft und ist mittels einem analogen Manometer ablesbar. Durch die integrierte Drosselklappe kann manuell die gewünschte Durchflussrate passend zu der jeweiligen Grösse des Schutzraumes eingestellt werden.

Technische Daten:

Zulassung: BZS 80-017

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Explosionsschutzventil ESV-VF 40

SKU: K313.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Das Explosionsschutzventil mit Vorfilter ESV-VF 40 passend zu Belüftungsanlage VA 40 wurde eigens dazu konzipiert Zu- und Abluftöffnungen gegen plötzlich auftretende Luftstösse von bis 1 bar zu schützen.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt
Zulassung: BZS T 00-009

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Explosionsschutzventil ESV-VF 75-150

SKU: K314.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Das Explosionsschutzventil mit Vorfilter ESV-VF 75-150 passend zu Belüftungsanlage VA 75-150 wurde eigens dazu konzipiert Zu- und Abluftöffnungen gegen plötzlich auftretende Luftstösse von bis 1 bar zu schützen.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt
Zulassung: BZS T 03-007

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Überdruck-Explosionsschutzventil UeV-ESV 40

SKU: K317.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Die Überdruck-Explosionsschutzventile werden als Luftauslässe in Zivilschutzanlagen, Militäreinrichtungen
und der Industrie eingesetzt. Sie schliessen sich bei Explosionen automatisch und schützen so vor
den zerstörerischen Kräften der Druckwelle. Das Ventil entspricht den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt
Zulassung: BZS T 05-005

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Überdruck-Explosionsschutzventil UeV-ESV 40/75

SKU: K318.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Die Überdruck Explosionsschutzventile werden als Luftauslässe in Zivilschutzanlagen, Militäreinrichtungen
und der Industrie eingesetzt. Sie schliessen sich bei Explosionen automatisch und schützen so vor
den zerstörerischen Kräften der Druckwelle. Das Ventil entspricht den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt
Zulassung: BZS T 03-002

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Überdruck-Explosionsschutzventil UeV-ESV 150

SKU: K319.000.000.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Die Überdruck Explosionsschutzventile werden als Luftauslässe in Zivilschutzanlagen, Militäreinrichtungen
und der Industrie eingesetzt. Sie schliessen sich bei Explosionen automatisch und schützen so vor
den zerstörerischen Kräften der Druckwelle. Das Ventil entspricht den Vorgaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt
Zulassung: BZS T 03-003

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Zu- und Abluftleitung aus Flex-Rohr, 1.5 m

SKU: K600.000.053.0

Die Zu- und Abluftleitung aus Aluminium Flex-Rohr ist dünnwandig sowie individuell formbar und passt zur Schutzraum-Belüftungsanlage VA 40/75/150.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Durchmesser: 125 mm
Länge: 1500 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Stecksieb NW 125

SKU: K610.000.003.2

Das Stecksieb verhindert ein Eindringen von Fremdkörper in den Luftkanal wodurch die Belüftungsanlage geschützt wird sowie Verstopfung des Kanals vermieden werden.

Technische Daten:

Material: Stahl feuerverzinkt
Durchmesser: 125 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Schlauchgarnitur NW 125

SKU: K610.100.000.0

Die Schlauchgarnitur passt zur Schutzraumbelüftung VA 40/75/150 und besteht aus 2 Faltenschläuche mit Schnellkupplungen für den variablen Betrieb direkt über den Ventilator oder mit zugeschaltetem ABC-Schutzfilter.

Technische Daten:

Farbe: schwarz
Durchmesser: 125 mm
Länge: 2x 500 mm
Zulassung: BZS T 84-014

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Kondenswasserbehälter für Schutzraumbelüftungsanlagen


SKU: K377.000.000.0

Der Kondenswasser-Behälter passend zu Schutzraum-Belüftungsanlage VA 40/75/150 wird direkt am Explosionsschutzventil montiert. Das Wasser wird in der Kunststoffflasche gesammelt, damit die Ventilation keinen Schaden nimmt.

Technische Daten:

Material: Kunststoff

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT1, 80 x 185 x 20 cm


SKU: K600.000.014.0

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 800 x 1805 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton) 205 kg
Zulassung: BZS SR 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT1L, 80 x 185 x 20 cm, mit demont. Schwelle


SKU: K600.000.014.1

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 800 x 1850 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 205 kg
Zulassung: BZS SR 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT1R, 80 x 185 x 20 cm, mit demont. Schwelle


SKU: K600.000.014.2

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 800 x 1850 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 205 kg
Zulassung: BZS SR 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT2, 100 x 185 x 20 cm


SKU: K600.000.015.0

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 1000 x 1850 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 250 kg
Zulassung: BZS SR 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT2L, 100 x 185 x 20 cm, mit demont. Schwelle


SKU: K600.000.015.1

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 1000 x 1850 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 250 kg
Zulassung: BZS SR 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT2R, 100 x 185 x 20 cm, mit demont. Schwelle


SKU: K600.000.015.2

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 1000 x 1850 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 250 kg
Zulassung: BZS SR 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT3L, 140 x 220 x 20 cm, mit demont. Schwelle


SKU: K600.000.027.0

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 1400 x 2200 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 340 kg
Zulassung: BZS 74-PT3

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzertüre PT3R, 140 x 220 x 20 cm, mit demont. Schwelle

SKU: K600.000.027.1

Die Panzertüre ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze. Geliefert wird die Panzertüre für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Die Türe ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 1400 x 2200 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 340 kg
Zulassung: BZS 74-PT3

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Demontierbare Schwelle zu PT-1

SKU: K600.000.029.0

Die demontierbare Türschwelle ist mit 6 Bolzen an der Panzertüre festgeschraubt und kann in Friedenszeiten abmontiert werden. Bei Verwendung des Schutzraumes in einem Katastrophenfall muss die Schwelle montiert sein, da ansonsten der überaus wichtige Überdruck im Schutzraum nicht aufrechterhalten werden kann.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Demontierbare Schwelle zu PT-2

SKU: K600.000.029.1

Die demontierbare Türschwelle ist mit 6 Bolzen an der Panzertüre festgeschraubt und kann in Friedenszeiten abmontiert werden. Bei Verwendung des Schutzraumes in einem Katastrophenfall muss die Schwelle montiert sein, da ansonsten der überaus wichtige Überdruck im Schutzraum nicht aufrechterhalten werden kann.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Demontierbare Schwelle zu PT-3

SKU: K600.000.029.2

Die demontierbare Türschwelle ist mit 6 Bolzen an der Panzertüre festgeschraubt und kann in Friedenszeiten abmontiert werden. Bei Verwendung des Schutzraumes in einem Katastrophenfall muss die Schwelle montiert sein, da ansonsten der überaus wichtige Überdruck im Schutzraum nicht aufrechterhalten werden kann.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Verschlusssicherung zu PT (komplett)

SKU: K600.000.017.1

Die Verschlusssicherung ist fest an der Panzertür montiert und dient als Sicherung vom kompletten Verschliessen der Türe in der Friedenszeit. Somit bleibt die Türe immer einen Spalt offen was zur Lüftung des Schutzraumes beiträgt.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Selbstbefreiung zu Panzertüren

SKU: K600.000.050.0

Die Selbstbefreiungsvorrichtung kommt zur Anwendung falls die Türe durch Trümmer blockiert wird oder ein Verlassen des Schutzraumes über den Notausstieg nicht mehr möglich ist.

Technische Daten:

Farbe: gelb
Material: Stahl

Im Lieferumfang enthalten:

1x Vierkantrohr
1x Selbstbefreiungsbolzen
1x Vierkantmutter
1x Gabelschlüssel SW 55
1x Selbstbefreiungsplatte
1x Flügelmutter

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Schmiernippel zu PT und PD

SKU: K600.000.014.3

Schmiernippel passend zu Panzertüre oder Panzerdeckel zum schmieren der Scharniere während der Schutzraumwartung.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Distanzrondellen zu PT und PD

SKU: K600.000.014.4

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Verschlusshebel zu PT/PD - Typ A

SKU: K600.000.014.7

Der Türverschlusshebel passend zu der Panzertür wie auch dem Panzerdeckel besteht aus einem Kolben einer Welle dem Hebel sowie einer Mutter und dient dem sicheren Verschluss.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Verschlusshebel zu PT/PD - Typ B

SKU: K600.000.014.9

Der Türverschlusshebel passend zu der Panzertür wie auch dem Panzerdeckel besteht aus einem Kolben einer Welle dem Hebel sowie einer Mutter und dient dem sicheren Verschluss.

Technische Daten:

Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Panzerdeckel, 60 x 80 x 20 cm

SKU: K600.000.016.0

Der Panzerdeckel für den Abschluss des Notausstiegs ist zugelassen und geprüft nach den Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und bietet Schutz vor Explosionen, Radioaktivität sowie Hitze.
Geliefert wird der Panzerdeckel für einen einfacheren Transport wie auch zur Montage als Türkörper in unbetoniertem Zustand. Der Deckel ist für den Verschluss mit zwei Hebelverschlüssen ausgestattet, wobei die spezielle Dichtung dafür sorgt, dass bei geschlossener Türe keine kontaminierte Luft eindringen kann.

Technische Daten:

Material: Stahl
Schutzgrad: 3 bar
Masse (B x H x T): 600 x 800 x 200 mm
Gewicht (ohne Beton): 140 kg
Zulassung: BZS 14-701

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Kellerfenster mit Schutzgitter zu Panzerdeckel

SKU: K600.000.018.0

Das Kellerfenster mit Schutzgitter kann zum Lüften gekippt werden und lässt sich ohne grossen Aufwand durch zwei Flügelmuttern entfernen. Das Gitter schützt vor dem Eindringen von Kleintieren und Laub, da empfohlen wird den Panzerdeckel offen stehen zu lassen, um ein frühzeitiges aushärten des Dichtungsgummi zu verhindern.

Technische Daten:

Farbe: grau
Material: Stahl

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Nr. 01



Gummidichtung Profil 1 zu Panzertüre und Panzerdeckel (Verkaufspreis pro Meter)

SKU: K600.000.038.0

Der Dichtungsgummi dichtet die Türe beim Verschluss vollständig ab und verhindert somit ein Eindringen von kontaminierter Luft in den Schutzraum.

Technische Daten:

Farbe: schwarz
Typ: Profil 1
Zulassung: BZS T 15-007

Der aufgeführte Verkaufspreis bezieht sich auf "1 m" und muss entsprechend Ihrem Bedarf angepasst werden. Für Panzertüren werden ca. 6 m benötigt und für Panzerdeckel ca. 4 m.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Nr. 02



Gummidichtung Profil 2 zu Panzertüre und Panzerdeckel (Verkaufspreis pro Meter)

SKU: K600.000.039.0

Der Dichtungsgummi dichtet die Türe beim Verschluss vollständig ab und verhindert somit ein Eindringen von kontaminierter Luft in den Schutzraum.

Technische Daten:

Farbe: schwarz
Typ: Profil 2
Zulassung: BZS T 89-010

Der aufgeführte Verkaufspreis bezieht sich auf "1 m" und muss entsprechend Ihrem Bedarf angepasst werden. Für Panzertüren werden ca. 6 m benötigt und für Panzerdeckel ca. 4 m.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Nr. 03



Gummidichtung Profil 3 zu Panzertüre und Panzerdeckel (Verkaufspreis pro Meter)

SKU: K600.000.039.3

Der Dichtungsgummi dichtet die Türe beim Verschluss vollständig ab und verhindert somit ein Eindringen von kontaminierter Luft in den Schutzraum.

Technische Daten:

Farbe: schwarz
Typ: Profil 3
Zulassung: BZS T 89-010

Der aufgeführte Verkaufspreis bezieht sich auf "1 m" und muss entsprechend Ihrem Bedarf angepasst werden. Für Panzertüren werden ca. 6 m benötigt und für Panzerdeckel ca. 4 m.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Nr. 04



Gummidichtung Profil 4 zu Panzertüre und Panzerdeckel (Verkaufspreis pro Meter)

SKU: K600.000.039.4

Der Dichtungsgummi dichtet die Türe beim Verschluss vollständig ab und verhindert somit ein Eindringen von kontaminierter Luft in den Schutzraum.

Technische Daten:

Farbe: schwarz
Typ: Profil 4
Zulassung: BZS T 89-010

Der aufgeführte Verkaufspreis bezieht sich auf "1 m" und muss entsprechend Ihrem Bedarf angepasst werden. Für Panzertüren werden ca. 6 m benötigt und für Panzerdeckel ca. 4 m.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Nr. 05



Gummidichtung Profil 5 zu Panzertüre und Panzerdeckel (Verkaufspreis pro Meter)

SKU: K600.000.039.5

Der Dichtungsgummi dichtet die Türe beim Verschluss vollständig ab und verhindert somit ein Eindringen von kontaminierter Luft in den Schutzraum.

Technische Daten:

Farbe: schwarz
Typ: Profil 5
Zulassung: BZS T 89-010

Der aufgeführte Verkaufspreis bezieht sich auf "1 m" und muss entsprechend Ihrem Bedarf angepasst werden. Für Panzertüren werden ca. 6 m benötigt und für Panzerdeckel ca. 4 m.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Liegestelle 3 Personen LP140-T/LM150-T mit Tuchbespannung

SKU: K600.000.200.0

Die Schutzraumliegestellen aus soliden, einfach zu montierende Stahlprofilen sind Zugelassen für den Einsatz in Schutzräumen nach TWP 84. (Schutzraum für bis zu 200 Personen) Das aus Gittergewebe bestehende bequeme Liegetuch sorgt für eine optimale Luftzirkulation, ist schwer entflammbar und bildet kaum Qualm.

Technische Daten:

Material Gestell: Stahl verzinkt
Material Tuch: PES/PVC
Masse Gestell (L x B x H): 1900 x 700 x 1700 mm
Masse Tuch pro Liegefläche (L x B): 1900 x 750 mm
Gewicht: 35 kg
Zulassung: BZS LP 14-401

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Liegestelle 6 Personen LP140-T/LM150-T mit Tuchbespannung

SKU: K600.000.200.6

Die Schutzraumliegestellen aus soliden, einfach zu montierende Stahlprofilen sind Zugelassen für den Einsatz in Schutzräumen nach TWP 84. (Schutzraum für bis zu 200 Personen) Das aus Gittergewebe bestehende bequeme Liegetuch sorgt für eine optimale Luftzirkulation, ist schwer entflammbar und bildet kaum Qualm.

Technische Daten:

Material Gestell: Stahl verzinkt
Material Tuch: PES/PVC
Masse Gestell (L x B x H): 1900 x 1400 x 1700 mm
Masse Tuch pro Liegefläche (L x B): 1900 x 1400 mm
Gewicht: 70 kg
Zulassung: BZS LP 14-401

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Liegestelle 3 Personen LP 140-H mit Holztablar

SKU: K600.000.250.0

Die Schutzraumliegestellen aus soliden, einfach zu montierende Stahlprofilen sind Zugelassen für den Einsatz in Schutzräumen nach TWP 84. (Schutzraum für bis zu 200 Personen) Das Holzbrett wo als Liegefläche fungiert kann in nicht Krisenzeiten hervorragend als Schwerlastregal mit einer Belastungsgrenze von 100 kg pro Tablar genutzt werden.

Technische Daten:

Material Gestell: Stahl verzinkt
Material Brett: Holz
Masse Gestell (L x B x H): 1900 x 700 x 1700 mm
Gewicht: 72 kg
Zulassung: BZS LP 14-401

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Trocken-Klosett-Ausrüstung TC-8 für max. 10 Schutzplätze

SKU: K600.000.060.0

Das Chemikalien sowie Wasser unabhängige Trockenklosett ist ein denkbar einfaches System womit es sich optimal für den Einsatz in Schutzräumen eignet.

Technische Daten:

Material: Kunststoff
Schutzplatzanzahl: 10

Im Lieferumfang enthalten:

2x Eimer mit Deckel
1x Aufsteckring
1x Sitz mit Deckel
1x Einsatz
8x Beutel-Set à 50 Stk.
1x Sack-Set à 25 Stk.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Trocken-Klosett-Ausrüstung TC-15 für max. 20 Schutzplätze

SKU: K600.000.061.0

Das Chemikalien sowie Wasser unabhängige Trockenklosett ist ein denkbar einfaches System womit es sich optimal für den Einsatz in Schutzräumen eignet.

Technische Daten:

Material: Kunststoff
Schutzplatzanzahl: 20

Im Lieferumfang enthalten:

3x Eimer mit Deckel
1x Aufsteckring
1x Sitz mit Deckel
1x Einsatz
15x Beutel-Set à 50 Stk.
2x Sack-Set à 25 Stk.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Trocken-Klosett-Ausrüstung TC-30 für max. 30 Schutzplätze

SKU: K600.000.062.0

Das Chemikalien sowie Wasser unabhängige Trockenklosett ist ein denkbar einfaches System womit es sich optimal für den Einsatz in Schutzräumen eignet.

Technische Daten:

Material: Kunststoff
Schutzplatzanzahl: 30

Im Lieferumfang enthalten:

6x Eimer mit Deckel
1x Aufsteckring
1x Sitz mit Deckel
1x Einsatz
30x Beutel-Set à 50 Stk.
3x Sack-Set à 25 Stk.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Abortkabine AK-L, links, 75 x 120 x 185 cm

SKU: K605.100.000.0

Die aus einer Stahl / Holz Konstruktion bestehenden Abortkabinen aus einer Wanden sowie einer Tür werden in Verbindung mit den Trockenklosetts verwendet, sind festmontiert und dienen dem Sichtschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl / Holz
Masse (B x L x H): 75 x 120 x 185 cm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Abortkabine AK-L, rechts, 75 x 120 x 185 cm

SKU: K605.200.000.0

Die aus einer Stahl / Holz Konstruktion bestehenden Abortkabinen aus einer Wanden sowie einer Tür werden in Verbindung mit den Trockenklosetts verwendet, sind festmontiert und dienen dem Sichtschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl / Holz
Masse (B x L x H): 75 x 120 x 185 cm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Abortkabine AK-U, 75 x 120 x185 cm

SKU: K605.500.000.0

Die aus einer Stahl / Holz Konstruktion bestehenden Abortkabinen aus 2 Wänden sowie einer Tür werden in Verbindung mit den Trockenklosetts verwendet, sind festmontiert und dienen dem Sichtschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl / Holz
Masse (B x L x H): 75 x 120 x 185 cm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Abortkabine AK-C, 75 x 120 x 185 cm

SKU: K605.500.000.9

Die aus einer Stahl / Holz Konstruktion bestehenden Abortkabinen aus 2 Wänden sowie einer Tür werden in Verbindung mit den Trockenklosetts verwendet, sind festmontiert und dienen dem Sichtschutz.

Technische Daten:

Material: Stahl / Holz
Masse (B x L x H): 75 x 120 x 185 cm


Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Steckhebel zu Panzerdeckel

SKU: K600.000.017.0

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Schachtleiter feuervezinkt als Notausstieg

SKU: N/A

Die feuerverzinkte Schachteiter dient als Notausstieg aus einem Schutzraum und wird mittels Doppelbride (optional erhältlich) in Fluchtschächten montiert. Die Ausstiegshilfe ist aufgrund der verzinkten Oberfläche ideal vor Witterung und Korrosion geschützt. Ausserdem verfügt die Leiter über geriffelte Sprossen, welche auch bei Nässe einen optimalen Grip bieten.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt

Optional erhältlich:

Doppelbride

SKU	Länge
K660.000.120.0	120 cm
K660.000.150.0	150 cm
K660.000.180.0	180 cm
K660.000.210.0	210 cm
K660.000.240.0	240 cm
K660.000.270.0	270 cm
K660.000.300.0	300 cm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Doppelbride verzinkt für Befestigung der Schachtleitern

SKU: K660.000.000.0

Die Doppelbride inkl. Befestigungsmaterial wird zur Montage der feuerverzinkten Schachtleiter eingesetzt.

Technische Daten:

Material: Stahl verzinkt

Optional erhältlich:

Schachtleiter

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Ventilator 230V zu VA 40

SKU: K342.000.100.0

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund von Ausfuhrbeschränkungen durch das SECO, die Produkte nicht exportieren dürfen.

Der Ventilator passend zu Schutzraum-Belüftungsanlage VA 40 saugt die Luft mittels Unterdruck aus dem Aussenbereich an und versorgt den Schutzraum fortlaufend mit neuer Luft. Dadurch wird im Schutzraum einen Überdruck generiert der die verbrauchte Luft hinausdrückt womit eine Luftzirkulation entsteht. Der Ventilator wird mittels Elektromotor angetrieben der jedoch im Falle eines Stromausfalls manuell per Handkurbel weiter betrieben werden kann.

Technische Daten:

Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 0.65 A
Leistung: 180 W
Zulassungen: BZS TE 98-005

Bei der Montage muss zwingend beachtet werden, dass nur Komponenten welche über eine BZS Zulassung verfügen verwendet werden. Dies beinhaltet auch Anker, Dübel und weitere Befestigungselemente. Zudem ist darauf zu achten das die Drehmomente gemäss Montageanleitungen eingehalten werden.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team