

Faltsignal und Leitkegel



Faltsignal "Standard" 60 cm ohne Reflex

SKU: N/A

Das Faltsignal "Standard" von Triopan weist auf allen drei Seiten die gleiche Beschriftung auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die Normalausführung ohne Reflex ist für den Einsatz bei Tag mit einem rot-fluoreszierendem Warndreieck geeignet, wo keine besonderen Anforderungen an die Sichtbarkeit gegeben sind. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art
Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich
Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert
Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Normal (fluoreszierend)
Seitenlänge: 600 mm
Einsatzbereich: bis - 35° Grad
Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm
Packmasse (L x B): 820 x 75 mm
Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei verschiedenen Seiten (Kombi-Version) oder R1 (retroreflektierend) sowie R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.

SKU	Ausführung
209.070-AI-60	Anlass
209.070-AZ-60	Ausrufezeichen

SKU	Ausführung
209.070-B-60	Baustelle
209.070-E-60	Explosionsgefahr
209.070-EI-60	Einsatzleitung
209.070-F-60	Feuerwehr
209.070-Os-60	Oelspur
209.070-P-60	Pumpiers
209.070-Po-60	Pompieri
209.070-R-60	Rettungsdienst
209.070-U-60	Unfall
209.070-Ut-60	Unterhalt
209.070-V-60	Verkehrsregelung





Faltsignal "Standard" 90 cm ohne Reflex

SKU: N/A

Das Faltsignal "Standard" von Triopan weist auf allen drei Seiten die gleiche Beschriftung auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die Normalausführung ohne Reflex ist für den Einsatz bei Tag mit einem rot-fluoreszierendem Warndreieck geeignet, wo keine besonderen Anforderungen an die Sichtbarkeit gegeben sind. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art
Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich
Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert
Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar.

Technische Daten:

Ausführung: Normal (fluoreszierend)
Seitenlänge: 900 mm
Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm
Einsatzbereich: bis - 35° Grad
Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm
Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei verschiedenen Seiten (Kombi-Version) oder R1 (retroreflektierend) sowie R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.

SKU	Ausführung
209.071-AI-90	Anlass
209.071-AZ-90	Ausrufezeichen
209.071-B-90	Baustelle
209.071-E-90	Explosionsgefahr

SKU	Ausführung
209.071-EI-90	Einsatzleitung
209.071-F-90	Feuerwehr
209.071-O-90	Oelspur
209.071-P-90	Pumpiers
209.071-Po-90	Pompieri
209.071-R-90	Rettungsdienst
209.071-U-90	Unfall
209.071-Ut-90	Unterhalt
209.071-V-90	Verkehrsregelung





Faltsignal "Standard" 60 cm R1

SKU: N/A

Das Faltsignal "Standard" von Triopan weist auf allen drei Seiten die gleiche Beschriftung auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Seitenlänge: 600 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm

Packmasse (L x B): 820 x 75 mm

Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei verschiedenen Seiten (Kombi-Version) oder R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.

SKU	Ausführung
209.070A-AI-60	Anlass
209.070A-Az-60	Ausrufezeichen
209.070A-B-60	Baustelle

SKU	Ausführung
209.070A-E-60	Explosionsgefahr
209.070A-EI-60	Einsatzleitung
209.070A-F-60	Feuerwehr
209.070A-O-60	Oelspur
209.070A-P-60	Pumpiers
209.070A-Po-60	Pompieri
209.070A-R-60	Rettungsdienst
209.070A-S-60	Sanität
209.070A-U-60	Unfall
209.070A-Ut-60	Unterhalt
209.070A-V-60	Verkehrsregelung





Faltsignal "Standard" 90 cm R1

SKU: N/A

Das Faltsignal "Standard" von Triopan weist auf allen drei Seiten die gleiche Beschriftung auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar.

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei verschiedenen Seiten (Kombi-Version) oder R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.

SKU	Ausführung
209.071A-AI-90	Anlass
209.071A-AZ-90	Ausrufezeichen
209.071A-B-90	Baustelle

SKU	Ausführung
209.071A-E-90	Explosionsgefahr
209.071A-EI-90	Einsatzleitung
209.071A-F-90	Feuerwehr
209.071A-O-90	Oelspur
209.071A-P-90	Pumpiers
209.071A-Po-90	Pompieri
209.071A-R-90	Rettungsdienst
209.071A-U-90	Unfall
209.071A-Ut-90	Unterhalt
209.071A-V-90	Verkehrsregelung





Faltsignal "Standard" 60 cm R2

SKU: N/A

Das Faltsignal "Standard" von Triopan weist auf allen drei Seiten die gleiche Beschriftung auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die stark retroreflektierende Ausführung der Klasse R2 mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem, signalrotem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R2 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Stark retroreflektierend (Klasse R2)

Seitenlänge: 600 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm

Packmasse (L x B): 820 x 75 mm

Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei verschiedenen Seiten (Kombi-Version) oder R1 (retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.

SKU	Ausführung
209.070B-AI-60	Anlass
209.070B-Az-60	Ausrufezeichen
209.070B-B-60	Baustelle

SKU	Ausführung
209.070B-E-60	Explosionsgefahr
209.070B-EI-60	Einsatzleitung
209.070B-F-60	Feuerwehr
209.070B-O-60	Oelspur
209.070B-P-60	Pumpiers
209.070B-Po-60	Pompieri
209.070B-R-60	Rettungsdienst
209.070B-U-60	Unfall
209.070B-Ut-60	Unterhalt
209.070B-V-60	Verkehrsregelung





Faltsignal "Standard" 90 cm R2

SKU: N/A

Das Faltsignal "Standard" von Triopan weist auf allen drei Seiten die gleiche Beschriftung auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die stark retroreflektierende Ausführung der Klasse R2 mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem, signalrotem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R2 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar.

Technische Daten:

Ausführung: Stark retroreflektierend (Klasse R2)

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei verschiedenen Seiten (Kombi-Version) oder R1 (retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.

SKU	Ausführung
209.071B-AI-90	Anlass
209.071B-Az-90	Ausrufezeichen
209.071B-B-90	Baustelle

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Ausführung
209.071B-E-90	Explosionsgefahr
209.071B-EI-90	Einsatzleitung
209.071B-F-90	Feuerwehr
209.071B-O-90	Oelspur
209.071B-P-90	Pumpiers
209.071B-Po-90	Pompieri
209.071B-R-90	Rettungsdienst
209.071B-U-90	Unfall
209.071B-Ut-90	Unterhalt
209.071B-V-90	Verkehrsregelung





Faltsignal "Kombi" 60 cm ohne Reflex

SKU: 209.072

Das Faltsignal "Kombi" von Triopan weist auf allen drei Seiten verschiedene Beschriftungen auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die Normalausführung ohne Reflex ist für den Einsatz bei Tag mit einem rot-fluoreszierendem Warndreieck geeignet, wo keine besonderen Anforderungen an die Sichtbarkeit gegeben sind. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art
Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich
Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert
Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar.

Technische Daten:

Ausführung: Normal (fluoreszierend)
Seitenlänge: 600 mm
Einsatzbereich: bis - 35° Grad
Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm
Packmasse (L x B): 820 x 75 mm
Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei gleichen Seiten (Standard-Version) oder R1 (retroreflektierend) sowie R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal "Kombi" 60 cm R1

SKU: 209.072A

Das Faltsignal "Kombi" von Triopan weist auf allen drei Seiten verschiedene Beschriftungen auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar.

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Seitenlänge: 600 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm

Packmasse (L x B): 820 x 75 mm

Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei gleichen Seiten (Standard-Version) oder R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal "Kombi" 60 cm R2

SKU: 209.072B

Das Faltsignal "Kombi" von Triopan weist auf allen drei Seiten verschiedene Beschriftungen auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die stark retroreflektierende Ausführung der Klasse R2 mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem, signalrotem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R2 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Stark retroreflektierend (Klasse R2)

Seitenlänge: 600 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm

Packmasse (L x B): 820 x 75 mm

Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei gleichen Seiten (Standard-Version) oder R1 (retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal "Kombi" 90 cm R1

SKU: 209.073A

Das Faltsignal "Kombi" von Triopan weist auf allen drei Seiten verschiedene Beschriftungen auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar.

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei gleichen Seiten (Standard-Version) oder R2 (stark retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal "Kombi" 90 cm R2

SKU: 209.073B

Das Faltsignal "Kombi" von Triopan weist auf allen drei Seiten verschiedene Beschriftungen auf und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die stark retroreflektierende Ausführung der Klasse R2 mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem, signalrotem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Schweizer Qualitätsprodukt wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Zudem verfügen die Triopan-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R2 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftung und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Triopan-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Stark retroreflektierend (Klasse R2)

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen mit drei geichen Seiten (Standard-Version) oder R1 (retroreflektierend) auf Anfrage erhältlich.





Leitkegel faltbar mit Licht

SKU: N/A

Leicht verstaubarer Faltleitkegel mit integrierter, leistungsstarker und spritzwassergeschützten 4-Fach LED Beleuchtung für noch bessere Erkennung bei schlechtem Licht. Durch das kompakte zusammenfallen und die PVC-Tragetasche kann der Kegel hervorragend geschützt und platzsparend gelagert werden. Dank einem strapazierfähigem Oxford Nylon Bezug mit reflektierenden Streifen kann eine Sichtbarkeit von über 300 Meter sichergestellt werden. Der Faltleitkegel ist innert wenigen Sekunden mit nur einem Handgriff aufgefaltet und mit Hilfe der integrierten Beleuchtung sofort einsatzbereit.

Merkmale:

Leicht, kompakt für eine einfache Lagerung und problemlosen Transport
Hervorragend erkennbar dank reflektierendem Obermaterial und LED-Beleuchtung

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x PVC Tragetasche
- 1 x LED Leuchte
- 2 x Batterie (AAA)

SKU	Höhe
209.058	450 mm
209.058A	600 mm





Leitkegel aus Plastik rot-weiss

SKU: N/A

Leitkegel werden als Absperrutensil bezeichnet, das in erster Linie zur kurzfristigen Warnung und Absicherung von Einsatz-/ Unfall- sowie Arbeitsstellen eingesetzt wird. Die rot-weissen Kegel dienen der optischen Führung der Verkehrsteilnehmer. In Kombination mit Warnschilder oder Signallampen bildet es eine wirkungsvolle Signalisation im Strassenverkehr. Ausserdem lassen sich die Kegel stapeln, sind leicht transportierbar und werden aus flexiblem Kunststoff gefertigt, was bei einer Kollision von Vorteil ist, da diese in der Regel gefahrlos überfahren werden können.

Technische Daten:

Farbe: Rot/Weiss

Material: Kunststoff

SKU	Höhe
209.055	500 mm
209.055B	750 mm





Leitkegel Molan R2

SKU: N/A

Der neue RA2B-Leitkegel verfügt im Gegensatz zu den herkömmlichen Leitkegeln über eine vollflächig retroreflektierende Folie. Dies garantiert eine verbesserte Sichtbarkeit und daher mehr Sicherheit für Personen, welche auf der Strasse arbeiten sowie auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Gerade in Situationen mit schlechten Sichtverhältnissen wie zum Beispiel bei Regen, erweist sich der retroreflektierende Leitkegel als besonders nützlich.

Technische Daten:

Material: Kunststoff

SKU	Höhe
209.059	500 mm
209.060	750 mm





Leitkegel R2 schwere Ausführung

SKU: N/A

Der Leitkegel dient in erster Linie zur kurzfristigen Warnung und Absicherung von Arbeits-, Einsatz- sowie Unfallstellen im öffentlichen Strassenverkehr. Neben der Verwendung zur optischen Führung der Verkehrsteilnehmer kann der Leitkegel auch im Sport- und Freizeitbereich eingesetzt werden. Zur Verbesserung der Nachtsichtbarkeit wurde die Oberfläche mit einer hochwertigen 3M Scotchlite Folie (Typ R2) überzogen und dank des schweren Gummifusses ist eine zusätzliche Beschwerung durch Ketten auch bei starkem Wind unnötig.

Merkmale:

Optimale Sichtbarkeit durch Verwendung von hochwertiger 3M HIP Folie des Typs R2

Robuste Ausführung aus PE mit Fussplatte aus recyceltem Gummi

Keine zusätzliche Beschwerung mit Ketten nötig, da bereits im Fuss integriert
Zugelassen nach SNV640 876 zur Verwendung auf Haupt- und Nebenstrassen

Technische Daten:

Zulassung: SNV640 876

SKU	Höhe
209.060.50	500 mm
209.060.75	750 mm





Molan-Leitkegelhalter für Tafeln zum Klemmen

SKU: 209.057C

Der Halter in Verbindung mit einem Molan-Leitkegel wird zur Befestigung einer Verkehrstafel verwendet womit z.B. auf Grund einer Fahrbahnspernung durch einen Richtungspfeil einen notwendigen Spurwechsel angezeigt werden kann.

Technische Daten:

Material: Kunststoff





Molan-Leitkegelhalter kombiniert

SKU: 209.057B

Der kombinierte Halter in Verbindung mit einem Molan-Leitkegel wird zur Befestigung einer Verkehrstafel verwendet womit z.B. auf Grund einer Fahrbahnsperre durch einen Richtungspfeil einen notwendigen Spurwechsel angezeigt werden kann. Ausserdem kann der Halter zusätzlich noch mit einer Signalleuchte bestückt werden um bei Nacht schon von weitem auf eine anfallende Signalisation aufmerksam zu machen.

Technische Daten:

Material: Kunststoff





Powerflarehalter zu Leitkegel und Faltsignal

SKU: 209.057D

Der Halter ist hervorragend dazu geeignet um eine Powerflare Multi-Blinkleuchte mit einem Faltsignal oder Leitkegel zu kombinieren. Durch die Leuchte kann somit ein Verkehrssignal bei schlechten Lichtverhältnisse noch zusätzliche gekennzeichnet werden.





Signaltafelständer und Absperrböckli

SKU: 209.061

- Aus Stahlrohr 3/4", zusammenlegbar, rot-weiss,
- Mit Rohr zum Befestigen der Signaltafeln, mit Laternenhalter,
- Höhe 100 cm





Faltsignal FOPPA 60 cm ohne Reflex

SKU: 209.091

Das Faltsignal FOPPA ist erhältlich in verschiedenen Grössen, Ausführungen sowie Beschriftungen und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die Normalausführung ohne Reflex ist für den Einsatz bei Tag mit einem rot-fluoreszierendem Warndreieck geeignet, wo keine besonderen Anforderungen an die Sichtbarkeit gegeben sind. Das Faltsignal wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Bei Einsätzen mit mehreren Organisationen besteht die Möglichkeit einen Eigentumshinweis aufzudrucken. Zudem verfügen die FOPPA-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und Einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art
Individuelle Anpassung der Beschriftungen und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich
Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Foppa-Faltsignale sind garantiert
Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Normal (ohne Reflex)
Seitenlänge: 600 cm
Einsatzbereich: bis - 35° Grad
Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm
Packmasse (L x B): 820 x 75 mm
Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal FOPPA 60 cm R1

SKU: 209.091A

Das Faltsignal FOPPA ist erhältlich in verschiedenen Grössen, Ausführungen sowie Beschriftungen und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Faltsignal wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Bei Einsätzen mit mehreren Organisationen besteht die Möglichkeit einen Eigentumshinweis aufzudrucken. Zudem verfügen die FOPPA-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und Einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftungen und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Foppa-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Seitenlänge: 600 cm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm

Packmasse (L x B): 820 x 75 mm

Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal FOPPA 60 cm R2

SKU: 209.091B

Das Faltsignal FOPPA ist erhältlich in verschiedenen Grössen, Ausführungen sowie Beschriftungen und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die stark retroreflektierende Ausführung der Klasse R2 mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem, signalrotem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Faltsignal wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Bei Einsätzen mit mehreren Organisationen besteht die Möglichkeit einen Eigentumshinweis aufzudrucken. Zudem verfügen die FOPPA-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und Einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R2 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftungen und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Foppa-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Stark retroreflektierend (Klasse R2)

Seitenlänge: 600 cm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Masse (L x B x H): 750 x 750 x 620 mm

Packmasse (L x B): 820 x 75 mm

Gewicht: 1.5 kg

Weitere Ausführungen und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal FOPPA 90 cm ohne Reflex

SKU: 209.092

Das Faltsignal FOPPA ist erhältlich in verschiedenen Grössen, Ausführungen sowie Beschriftungen und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die Normalausführung ohne Reflex ist für den Einsatz bei Tag mit einem rot-fluoreszierendem Warndreieck geeignet, wo keine besonderen Anforderungen an die Sichtbarkeit gegeben sind. Das Faltsignal wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Bei Einsätzen mit mehreren Organisationen besteht die Möglichkeit einen Eigentumshinweis aufzudrucken. Zudem verfügen die FOPPA-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und Einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art
Individuelle Anpassung der Beschriftungen und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich
Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Foppa-Faltsignale sind garantiert
Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Normal (ohne Reflex)
Seitenlänge: 900 mm
Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm
Einsatzbereich: bis - 35° Grad
Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm
Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal FOPPA 90 cm R1

SKU: 209.092A

Das Faltsignal FOPPA ist erhältlich in verschiedenen Grössen, Ausführungen sowie Beschriftungen und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die retroreflektierende Ausführung der Klasse R1 mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Faltsignal wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Bei Einsätzen mit mehreren Organisationen besteht die Möglichkeit einen Eigentumshinweis aufzudrucken. Zudem verfügen die FOPPA-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und Einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R1 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftungen und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Foppa-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Retroreflektierend (Klasse R1)

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.





Faltsignal FOPPA 90 cm R2

SKU: 209.092B

Das Faltsignal FOPPA ist erhältlich in verschiedenen Grössen, Ausführungen sowie Beschriftungen und dient dem schnellen Markieren sowie Absichern von Gefahrenstellen. Die stark retroreflektierende Ausführung der Klasse R2 mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem, signalrotem Warndreieck sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und entspricht den Vorgaben der SN 640 871. Das Faltsignal wird von verschiedenen Organisationen wie: Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Bau-/ Transportunternehmen, öffentliche Dienste etc. eingesetzt und aufgrund der einfachen Handhabung sowie dem geringen Platzbedarf geschätzt. Bei Einsätzen mit mehreren Organisationen besteht die Möglichkeit einen Eigentumshinweis aufzudrucken. Zudem verfügen die FOPPA-Faltsignale über ein grosses Zubehörsortiment und lassen sich mit Blitzleuchten oder Signaltafelhaltern individuell und Einsatzbezogen erweitern.

Merkmale:

Optimale Sicherbarkeit zu jeder Tageszeit dank vollreflektierendem Hintergrund der Klasse R2 nach SN 640 871

Robuste Schweizer-Qualität zum schnellen Absichern oder Kennzeichnen von Gefahrenstellen jeglicher Art

Individuelle Anpassung der Beschriftungen und Ausführung (Reflektionsgrad) an den Einsatzzweck möglich

Geringer Platzbedarf und einfachste Handhabung bei der Verwendung der Foppa-Faltsignale sind garantiert

Umfangreiches Zubehörsortiment sowie Ergänzungsprodukte wie Blitzleuchten usw. verfügbar

Technische Daten:

Ausführung: Stark retroreflektierend (Klasse R2)

Seitenlänge: 900 mm

Masse (L x B x H): 1150 x 1150 x 950 mm

Einsatzbereich: bis - 35° Grad

Packmasse (L x B): 1210 x 80 mm

Gewicht: 2.5 kg

Weitere Ausführungen und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.



