

# Wärmebildkameras



## Wärmebildkamera Flir K55

SKU: 209.069C

Die neue K-Serie besticht durch Ihre Leistungsfähigkeit, Gewicht, Bildschirmgrösse und einfache, intuitive Bedienung. Durch die neue FSX-Bildtechnologie wird das Bild in Echtzeit digital verarbeitet und liefert extrem scharfe Wärmebilder mit aussergewöhnlicher Erkennbarkeit von Details. Diese Feuerwehreinfrarotkamera von Flir ist sehr robust und eignet sich gut für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Situationen.

### Technische Daten:

Display: 4" LCD  
IR-Auflösung: 320 x 240 Pixel  
Zoom: 2-fach (digital)  
Bildspeicher: 200  
Thermischeempfindlichkeit: 0.03°C  
Wärmeempfindlichkeit: -20 bis 650°C  
Akku: Li-Ion  
Betriebsdauer: 4h  
Schutzart: IP67  
Masse (L x B x H): 120 x 125 x 280 mm  
Gewicht: 1.1 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Hartschalenkoffer  
Ladestation mit 2 Ladefächern  
2 Akkus  
Zip mit Karabiner  
USB-Kabel





## Wärmebildkamera Flir K53

**SKU:** 209.069B

Die neue K-Serie besticht durch Ihre Leistungsfähigkeit, Gewicht, Bildschirmgrösse und einfache, intuitive Bedienung. Durch die neue FSX-Bildtechnologie wird das Bild in Echtzeit digital verarbeitet und liefert extrem scharfe Wärmebilder mit aussergewöhnlicher Erkennbarkeit von Details. Diese Feuerwehreinfrarotkamera von Flir ist sehr robust und eignet sich gut für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Situationen. Die K53 wurde speziell auf Wunsch einiger Feuerwehren entwickelt die eine Ein-Knopf Bedienung bevorzugen, um sich voll und ganz auf den Einsatz konzentrieren zu können.

### Technische Daten:

Display: 4" LCD  
IR-Auflösung: 320 x 240 Pixel  
Bildspeicher: 200  
Thermischeempfindlichkeit: 0.03°C  
Wärmeempfindlichkeit: -20 bis 650°C  
Akku: Li-Ion  
Betriebsdauer: 4h  
Schutzart: IP67  
Masse (L x B x H): 120 x 125 x 280 mm  
Gewicht: 1.1 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Hartschalenkoffer  
Ladestation mit 2 Ladefächern  
2 Akkus  
Zip mit Karabiner  
USB-Kabel





## Wärmebildkamera Flir K45

**SKU:** 209.069A

Die neue K-Serie besticht durch Ihre Leistungsfähigkeit, Gewicht, Bildschirmgrösse und einfache, intuitive Bedienung. Durch die neue FSX-Bildtechnologie wird das Bild in Echtzeit digital verarbeitet und liefert extrem scharfe Wärmebilder mit aussergewöhnlicher Erkennbarkeit von Details. Diese Feuerwehreinfrarotkamera von Flir ist sehr robust und eignet sich gut für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Situationen.

### Technische Daten:

Display: 4" LCD  
IR-Auflösung: 240 x 180 Pixel  
Zoom: 2-fach (digital)  
Bildspeicher: 200  
Thermischeempfindlichkeit: 0.04°C  
Wärmeempfindlichkeit: -20 bis 650°C  
Akku: Li-Ion  
Betriebsdauer: 4h  
Schutzart: IP67  
Masse (L x B x H): 120 x 125 x 280 mm  
Gewicht: 1.1 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Hartschalenkoffer  
Ladestation mit 2 Ladefächern  
2 Akkus  
Zip mit Karabiner  
USB-Kabel





## Wärmebildkamera Flir K33

**SKU:** 209.069

Die K-Serie besticht durch Ihre Leistungsfähigkeit, Gewicht, Bildschirmgrösse und einfache, intuitive Bedienung. Durch die neue FSX-Bildtechnologie wird das Bild in Echtzeit digital verarbeitet und liefert extrem scharfe Wärmebilder mit aussergewöhnlicher Erkennbarkeit von Details. Diese Feuerwehreinfrarotkamera von Flir ist sehr robust und eignet sich gut für den ständigen Einsatz in anspruchsvollen Situationen. Die K33 wurde speziell auf Wunsch einiger Feuerwehren entwickelt die eine Ein-Knopf Bedienung bevorzugen, um sich voll und ganz auf den Einsatz konzentrieren zu können.

### Technische Daten:

Display: 4" LCD  
IR-Auflösung: 240 x 180 Pixel  
Thermischeempfindlichkeit: 0.04°C  
Wärmeempfindlichkeit: -20 bis 650°C  
Akku: Li-Ion  
Betriebsdauer: 4h  
Schutzart: IP67  
Masse (L x B x H): 120 x 125 x 280 mm  
Gewicht: 1.1 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Wärmebildkamera  
Hartschalenkoffer  
Ladestation mit 2 Ladefächern und Netzteil 230 V  
2 Akkus  
Tragegurt  
Zip mit Karabiner  
USB-Kabel  
Stativadapter





## Wärmebildkamera Flir K2

SKU: 209.079

Die FLIR K2 ist eine robuste, zuverlässige Wärmebildkamera, die speziell für Feuerwehrleute und ihre besonders rauen Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Auf ihrem hellen 3-Zoll-Display liefert die K2 Wärmebilder mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixeln, mit denen sich die Feuerwehrleute selbst im dichtesten Rauch sicher orientieren, Situationen präzise einschätzen und schnell die richtigen Entscheidungen treffen können. Leicht und kompakt lässt sich die Wärmebildkamera an jeder Schutzausrüstung mit geschlossenem Atemschutzgerät befestigen. Dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche können sich die Feuerwehrleute voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Dank ihrer grossen Einzeltaste lässt sich die Kamera auch mit schweren Schutzhandschuhen mühelos einhändig bedienen.

Die K2 wurde speziell für die besonders rauen Einsatzbedingungen von Feuerwehrleuten entwickelt. Sie widersteht einem Sturz aus zwei Metern Höhe auf Betonboden, ist wasserdicht (Schutzart IP67) und lässt sich sogar bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 260 °C (max. 3 Minuten lang) einsetzen. Passend zu dem jeweiligen Einsatzszenario lässt sich die FLIR K2 Wärmebildkamera auf einen von fünf verschiedenen Bildaufnahmemodi einstellen. Diese Modi lassen sich mit der kostenlosen FLIR Tools Software ( <http://onelink.to/tools> ) ändern.

Um Strukturen und Umgebungen deutlich zu erkennen verwendet die K2 die patentierte FLIR MSX-Technologie die entscheidende Details von der integrierten CCD-Videokamera über das Wärmebild legt ohne gleichzeitig auf die Echtzeitanzeige von Temperaturdaten verzichten zu müssen.

### Technische Daten:

Display: 3" LCD  
IR-Auflösung: 160 x 120 Pixel  
Thermischeempfindlichkeit: 0.10°C  
Wärmeempfindlichkeit: - 20 bis 500°C  
Akku: Li-Ion  
Betriebsdauer: 4h  
Schutzart: IP 67  
Masse (L x B x H): 250 x 105 x 90 mm  
Gewicht: 0.7 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Infrarotkamera  
2 Akkus  
Akkuladegerät  
Tragegurt  
Netzteil  
Benutzerdokumentation als Handbücher sowie auf CD-ROM

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

USB-Kabel





# Wärmebildkamera Flir K1

**SKU:** 209.078

Die FLIR K1 ist eine robuste, kompakte sowie zuverlässige Wärmebildkamera die speziell für Einsatzkräfte und ihre besonders rauen Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Das helle 2.4-Zoll Display verfügt über eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln und ermöglicht ein besseres Situationsbewusstsein wie auch eine umfassende Rundumbewertung bei vollständiger Dunkelheit. Zudem verfügt die Wärmebildkamera über ein integriertes Blitzlicht, welches den Einsatzort ausleuchtet und zu einem koordinierten Arbeitsablauf der Rettungsarbeiten beiträgt. Damit eine ausführliche Rapportierung von Ereignissen möglich ist, wurde die WBK zusätzlich mit einem Bildspeicher ausgestattet. Die FLIR K1 passt dank der kompakten Bauform problemlos in nahezu jede Tasche oder lässt sich mit der mitgelieferten Tragtasche optimal an einem Gürtel oder anderer Ausrüstung befestigen. Somit ist die Wärmebildkamera bei jedem Einsatz sofort griffbereit und somit ein optimaler Begleiter bei Such- und Rettungsmassnahmen sowie Waldbränden oder anderen Einsatzszenarien.

## **Merkmale:**

Extrem kontrastreiche sowie detaillierte Wärmebilder mittels patentierter FLIR MSX- und FSX-Technologie  
Optimale und rasche Erkennung von Strukturen oder der Umgebung für ein besseres Situationsbewusstsein  
Perfekte Dokumentation der Ereignisse dank verbautem Fotospeicher mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln  
Integriertes Blitzlicht zur Ausleuchtung des Einsatzortes und besserer Koordination der Rettungsarbeiten  
Helles und gut sichtbares 2.4-Zoll Display zur schnellen Lokalisierung von Gefahren während dem Einsatz  
Einfache und intuitive Bedienung und somit äusserst benutzerfreundlich in der Handhabung  
Kompakte Bauform die über einen IP67-Schutzgrad verfügt und aus hochwertigen Materialien gefertigt ist

## **Technische Daten:**

Display: 2.4" LCD  
IR-Auflösung: 160 x 120 Pixel  
Bildspeicher: 10'000  
Thermischeempfindlichkeit: 0.10°C  
Wärmeempfindlichkeit: - 10 bis 400°C  
Akku: Li-Ion  
Betriebsdauer: 5.5h  
Schutzart: IP 67  
Masse (L x B x H): 208 x 85 x 65 mm  
Gewicht: 0.41 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wärmebildkamera Flir K1

Akku

USB Ladekabel

Tragtasche

Bedienungsanleitung





## Fahrzeugladestation zu Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/53/55/65

SKU: 209.068B

Die Ladehalterung kann auf einfachste Weise im Inneren des Fahrzeuges sowie im Feuerwehr-Depot angebracht werden und ermöglicht die Ladung eines Akkus. Die Halterung wurde so konzipiert, dass die Wärmebildkamera mit Einsatzhandschuhen aus der Halterung entfernt werden kann und somit innert kürzester Zeit griffbereit ist.

### Merkmale:

Stabiles sowie bruchsicheres Gehäuse zur platzsparenden Aufbewahrung  
Optimale Bauform zur raschen Entnahme aus der Haltevorrichtung während einem Einsatz

Einfache Montage im Fahrzeug oder Feuerwehr-Depot (benötigt optional erhältlichen Ladeadapter 230 V)





## Ersatzakku Li-ion 3.6V 4.4 Ah zu Wärmebildkamera Flir K65

SKU: 209.068C

Ein Ersatzakku passend zu der Wärmebildkamera Flir K65.

### Technische Daten:

Typ: Li-ion 3.6 V 4.4 Ah

Betriebsdauer: 3.5 h





## Tischladestation zu Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/53/55/65

SKU: 209.068D

Die Tischladestation inkl. Netzteil zu den Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/55.





## Zipp zu Wärmebildkamera Flir K2/K33/40/45/50/53/55/65

SKU: 209.068E

Selbsteinziehende Tragekordel inkl. 2 Aluminium Karabiner für Flir  
Wämebildkamas K2/33/40/45/50/55.





## Kunststoff-Koffer zu Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/53/55/65

SKU: 209.068F

Der Kunststoff-Koffer schützt die Wärmebildkameras Flir K33/40/45/50/55 und sorgt für einen sicheren Transport von A nach B.





## Bänderung kurz zu Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/53/55/65

SKU: 209.068G

Die kurze Bänderung passend zu den Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/55, damit beide Hände frei sind und die WBK immer griffbereit bleibt.





## Bänderung lang zu Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/53/55/65

SKU: 209.068I

Die lange Bänderung passend zu den Wärmebildkamera Flir K33/40/45/50/55, damit beide Hände frei sind und die WBK immer griffbereit bleibt.





## Netzteil zu Tischladestation Flir WBK K33/40/45/50/53/55/65 - 230V

SKU: 209.068H

Das 230 V Netzteil zur Tischladestation für die Wärmebildkameras Flir  
K33/45/53/55/65.





## Ersatzakku zu Wärmebildkamera Flir K2

SKU: 209.079B

Passender Ersatzakku zu Wärmebildkamera Flir K2.





## Hartschalen-Koffer zu Wärmebildkamera Flir K2

**SKU:** 209.079D

Der Hartschalen-Koffer schützt die Wärmebildkamera Flir K2 und sorgt für einen sicheren Transport von A nach B.





## Fahrzeugladestation zu Flir K2 mit Ladeeinschub für 1 Akku

SKU: 209.079E

Die Ladehalterung zu der WBK Flir K2 kann auf einfachste Weise im Inneren des Fahrzeuges sowie im Feuerwehr-Depot angebracht werden und ermöglicht die Ladung eines Akkus. Die Halterung wurde so konzipiert, dass die Wärmebildkamera mit Einsatzhandschuhen aus der Halterung entfernt werden kann und somit innert kürzester Zeit griffbereit ist.

### Merkmale:

Stabiles sowie bruchsicheres Gehäuse zur platzsparenden Aufbewahrung  
Optimale Bauform zur raschen Entnahme aus der Haltevorrichtung während einem Einsatz  
Einfache Montage im Fahrzeug oder Feuerwehr-Depot (benötigt optional erhältlichen Ladeadapter 230 V)

### Technische Daten:

Eingangsspannung: 12/24 V  
Ausgangsspannung: 5 V  
Masse (B x H): 120 x 90 mm  
Gewicht: 0.3 kg





## Fahrzeugladestation zu Flir K1

SKU: 209.078A

Die Fahrzeugladestation zur FLIR K1 kann in jeder Führerkabine angebracht werden und ermöglicht die permanente Ladung eines Akkus. Das System wurde so konzipiert, dass die Wärmebildkamera mit Einsatzhandschuhen aus der Halterung entnommen werden kann und sofort einsatzbereit ist. Als Besonderheit darf noch hinzugefügt werden, dass die Fahrzeugladestation ebenfalls mit den FLIR- Modellen TG267, TG275 und TG297 kompatibel ist.

### Merkmale:

Äusserst robustes sowie kompaktes Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer  
Optimale Haltevorrichtung zur raschen Entnahme der Wärmebildkamera während einem Einsatz  
Einfache Montage im Fahrzeug dank mitgeliefertem Befestigungsmaterial

### Technische Daten:

Ladesystem: 12/24 V  
Masse (L x B x H): 208 x 85 x 65 mm  
Gewicht: 0.3 kg





## Ladeadapter 230 V zu Ladehalterung Flir K1/K2

SKU: 209.079F

Der Ladeadapter 230 V passend zur Ladehalterung der Wärmebildkamera Flir K1 und K2.





## Tischladestation inkl. Netzteil zu Wärmebildkamera Flir K2

SKU: 209.079G

Die Tischladestation inkl. Netzteil zur Wärmebildkamera Flir K2.





## Wärmebildkamera Dräger UCF® FireVista

SKU: 3719350

Die kompakte Wärmebildkamera UCF® FireVista aus dem Hause Dräger gehört zu den kleinsten sowie leichtesten Geräten auf dem Markt und liefert selbst unter schwersten Bedingungen eine exzellente Bildqualität. Das äusserst robuste Gerät wurde speziell für den Einsatz in der Brandbekämpfung entwickelt und hilft dabei, gefährliche Situationen rasch einzuschätzen. Die Wärmebildkamera von Dräger zeigt gestochen scharfe Bilder selbst bei dichtem Rauch, wodurch sie sich hervorragend zur Orientierung, bei der Identifizierung von Brandherden sowie zur Personenrettung einsetzen lässt. Zudem können Gefahrenstellen aufgrund der hohen thermischen Empfindlichkeit schnell lokalisiert werden. Die Auflösung in Kombination mit der hohen Bildwiederholungsrate ermöglicht den Einsatzkräften sich auch bei bewegten Bildern einen optimalen Überblick zu verschaffen um sofort reagieren zu können. Aufgrund der intuitiven Bedienung mittels einem Bedienelement ist die UCF® FireVista unkompliziert in der Handhabung. Das widerstandsfähige Gehäuse ist nahezu unverwundlich sowie äusserst hitzeresistent, was die Wärmebildkamera zu einem idealen Einsatzmittel in der Brandbekämpfung macht.

### Merkmale:

Exzellente Bildqualität aufgrund hochauflösendem Display mit hoher Wiederholungsfrequenz  
Optimal einzusetzen zur Orientierung, Identifizierung von Brandherden und Personenrettung  
Intuitive Bedienung sowie schnell Einsatzbereit durch nur ein Bedienelement an der Kamera  
Kompakte sowie leichte Wärmebildkamera, welche zu den kleinsten auf dem Markt zählt  
Äusserst robustes sowie widerstandsfähiges Gerät speziell konzipiert für die Brandbekämpfung

### Technische Daten:

Material Gehäuse: Kunststoff mit Gummi EPDM  
Display: 3.5" (9 cm)  
IR-Auflösung: 320 x 240 Pixel  
Sichtfeld: Horizontal: 50° / Vertikal: 37° / Diagonal 63°  
Thermischeempfindlichkeit: 0.05°C  
Wärmeempfindlichkeit: - 20 bis 650°C  
Akku: LiFePO4  
Betriebsdauer: 5 h  
Schutzart: IP67  
Masse (B x H x T): 130 x 90 x 13 mm  
Gewicht: 0.87 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Wärmebildkamera UCF® Fire Vista

Ladegerät

230 V Netzteil

Kfz-Ladekabel

Aufroller

Bedienungsanleitung





## Wärmebildkamera SEEK - FirePRO 300

SKU: 209.077J

Die äusserst kompakte Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300 verfügt über einen leistungsstarken sowie hochauflösenden Thermalsensor, der präzise Temperaturmessungen in anspruchsvollster Umgebung sicherstellt. Aufgrund der fortschrittlichen Infrarottechnologie liefert die Kamera detaillierte Wärmebilder in Echtzeit, womit selbst in schwierigen Szenarien Temperaturunterschiede schnell erkannt werden können und hitzebedingte Gefahren sich rasch identifizieren lassen. Die bahnbrechende Mixed-Gain Technologie mit SV1-Bildoptimierung ermöglicht es dem Anwender gleichzeitig Details in den heissesten wie auch kältesten Bereichen zu erkennen ohne dass das Bild einfriert oder der Bildmodus gewechselt werden muss. Durch das ergonomische Design liegt die Wärmebildkamera hervorragend in der Hand und benutzerfreundliche Oberfläche vereinfachen die Handhabung im Einsatz enorm. Das stossfeste sowie wasser- und staubdichte Gehäuse nach IP67, kompensiert Schläge aus einer Fallhöhe bis zu 2 Meter. Die Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300 bietet eine leistungsstarke Kombination aus Präzision, Zuverlässigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit und wird deswegen zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Feuerwehren-/Rettungskräfte, welche auf genaue Temperaturmessungen sowie Wärmebilddaufnahmen in ihren Einsätzen zurückgreifen müssen.

### Merkmale:

Äusserst kompakte Wärmebildkamera mit einem leistungsstarken sowie hochauflösenden Thermalsensor (320 x 240)  
Fortschrittliche Infrarottechnologie liefert detaillierte Bilder in Echtzeit zur schnellen Erkennung von Hitzegefahren  
Bahnbrechende SV1-Bildoptimierung durch Mixed-Gain zur Anzeige von heissen und kühlen Bereiche in einem Modus  
Extrem robuste sowie handliche Wärmebildkamera mit integriertem LED-Licht für erweiterte Koordination im Einsatz  
Maximaler Schutz vor Stössen (bis zu einer Fallhöhe von 2 m), Wasser sowie Staub aufgrund hoher Schutzklasse (IP67)  
Langlebige und wiederaufladbare Lithium-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden im Dauerbetrieb  
Weites Sichtfeld von 42 x 57° mit 2 verschiedenen Bildmodi (Fire/Survey) in einem 2.8" grossen TFT Display

### Technische Daten:

Farbe: Orange  
Display: 2.8" TFT  
IR-Auflösung: 320 x 240 Pixel  
Bildfrequenz: 25 Hz  
Sichtfeld: 57° x 42°  
Bildmodi: Fire / Survey  
Video: Ja

Messdistanz: 31 cm - 548 m  
Thermische Empfindlichkeit: < 35 mK mit SV1  
Wärmeempfindlichkeit: -20 bis 550°C  
Taschenlampe: 300 lm  
Betriebsdauer: bis 6 h (3.5 h im Lampenbetrieb)  
Ladedauer: ca. 1.5 h  
Akku: Li-Ion  
Schutzart: IP 67  
Stossfestigkeit: 2 m Fallhöhe  
Masse (L x B x H): 135 x 76 x 46 mm  
Gewicht: 0.325 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300  
Ladeeinheit  
Handschlaufe  
Bedienungsanleitung

**Optional erhältlich:**

Selbstaufrollhalterung





## Selbstaufrollende Halterung zu SEEK - FirePRO 300/200

SKU: 209.077K

Die Aufrollhalterung ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um die Wärmebildkamera SEEK FirePRO 300 mittels Karabiner an der Brandschutzbekleidung zu befestigen, womit die Kamera stets einsatzbereit mitgetragen werden kann.





## Wärmebildkamera SEEK - FirePRO 200

SKU: 209.077L

Die äusserst kompakte Wärmebildkamera SEEK FirePRO 200 verfügt über einen leistungsstarken sowie hochauflösenden Thermalsensor, der präzise Temperaturmessungen in anspruchsvollster Umgebung sicherstellt. Aufgrund der fortschrittlichen Infrarottechnologie liefert die Kamera detaillierte Wärmebilder in Echtzeit, womit selbst in schwierigen Szenarien Temperaturunterschiede schnell erkannt werden können und hitzebedingte Gefahren sich rasch identifizieren lassen. Die intelligente Mixed-Gain Technologie mit SV1-Bildoptimierung ermöglicht es dem Anwender gleichzeitig Details in den heissesten wie auch kältesten Bereichen zu erkennen ohne dass das Bild einfriert oder der Bildmodus gewechselt werden muss. Durch das ergonomische Design liegt die Wärmebildkamera hervorragend in der Hand und benutzerfreundliche Oberfläche vereinfachen die Handhabung im Einsatz enorm. Das stossfeste sowie wasser- und staubdichte Gehäuse nach IP67, kompensiert Schläge aus einer Fallhöhe bis zu 2 Meter. Die Wärmebildkamera SEEK FirePRO 200 bietet eine leistungsstarke Kombination aus Präzision, Zuverlässigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit und wird deswegen zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Feuerwehren-/Rettungskräfte, welche auf genaue Temperaturmessungen sowie Wärmebilddaufnahmen in ihren Einsätzen zurückgreifen müssen.

### Merkmale:

Kompakte Wärmebildkamera mit einem leistungsstarken sowie hochauflösenden Thermalsensor (200 x 150)  
Fortschrittliche Infrarottechnologie liefert detaillierte Bilder in Echtzeit zur schnellen Erkennung von Hitzegefahren  
Innovative SV1-Bildoptimierung durch Mixed-Gain zur Anzeige von heissen und kühlen Bereiche in einem Modus  
Extrem robuste sowie handliche WBK mit integriertem LED-Licht für erweiterte Koordination im Einsatz  
Maximaler Schutz (bis zu einer Fallhöhe von 2 m), Wasser sowie Staubdicht dank Schutzklasse (IP67)  
Langlebige und wiederaufladbare Lithium-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden im Dauerbetrieb  
Weites Sichtfeld von 27 x 35° mit 2 verschiedenen Bildmodi (Fire/Survey) in einem 2.8" grossen TFT Display

### Technische Daten:

Farbe: Gelb  
Display: 2.8" TFT  
IR-Auflösung: 200 x 150 Pixel  
Bildfrequenz: 25 Hz  
Sichtfeld: 27° x 35°  
Bildmodi: Fire / Survey  
Messdistanz: 31 cm - 548 m

Thermische Empfindlichkeit: < 35 mK mit SV1  
Wärmeempfindlichkeit: -20 bis 550°C  
Taschenlampe: 300 lm  
Betriebsdauer: bis 6 h (3.5 h im Lampenbetrieb)  
Ladedauer: ca. 1.5 h  
Akku: Li-Ion  
Schutzart: IP 67  
Stossfestigkeit: 2 m Fallhöhe  
Masse (L x B x H): 135 x 76 x 46 mm  
Gewicht: 0.325 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

Wärmebildkamera SEEK FirePRO 200  
Ladeeinheit  
Handschlaufe  
Bedienungsanleitung

**Optional erhältlich:**

Selbstaufrollhalterung



