

Zeltbeleuchtung und Zubehör



Zeltbeleuchtung Aldebaran Smartline RP110 LED Basic

SKU: 225.260

Die Zeltleuchten der ALDEBARAN® Smartline-Serie verfügen über einen modularen Aufbau und überzeugen durch maximale Flexibilität sowie Effizienz. Das schlagfeste Gehäuse vereint zeitloses Design mit moderner und leistungsfähiger LED-Technologie, welche im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen, nur die Hälfte an Strom benötigt. Zudem können einzelne Elemente direkt miteinander Verbunden und dadurch mit Strom versorgt werden, was die Logistik vor Ort zusätzlich entlastet. Durch mögliche Optionen und Ausführungen wie bspw. Bewerbungserkennung mittels Microwave-Sensor, Notlichtfunktion sowie alternative Lichtfarben erlauben eine individuelle und optimale Anpassung an das bestehende Einsatzszenario. Zudem kann mit dem umfangreichen Zubehörsortiment auf nahezu jede Anforderung für eine mobile oder feste Montage eingegangen werden.

Merkmale:

Optimale Arbeitsverhältnisse und Ausleuchtung von Räumlichkeiten dank breitstrahlendem und blendreduziertem Licht
Robuster und kompakter Aufbau mit minimalem Eigengewicht sowie reduzierter Bauhöhe für maximale Flexibilität
Doppelte Lichtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen bei halber Leistung/Verbrauch
Integrierte Steckdosen zum Schlaufen des Stroms, womit nur ein Steckplatz am Generator benötigt wird
Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten und Optionen für einen optimalen und individuellen Einsatz
Verschiedene Ausführungen und Lichtfarben sowie ein umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Technische Daten:

Frontscheibe: PMMA (klar)
Leuchtmittel: LED-Strip-Technologie
Lichtstrom: 6500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Lebensdauer: 50'000 h
Eingangsspannung: 100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme: 65 W
Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C

Schutzart: IP 54
Masse (L x B x H): 750 x 160 x 105 mm
Gewicht: 3.5 kg

Optional erhältlich:

Befestigungsgurte mit Metall-Klippverschluss
Befestigungsgurte mit Kunststoff-Klippverschluss und zusätzlichem Metall-
Klemmverschluss
Inverter-Stromgenerator

Weitere Ausführungen wie bspw. mit Bewegungssensor, Notlichtfunktion oder in
dimmbarer Ausführung auf Anfrage erhältlich.





Zeltbeleuchtung Aldebaran Smartline RP110 LED Basic EM

SKU: 225.260A

Die Leuchten der Aldebaran Smartline Serie mit Notlicht funktion begeistert durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotenzial der Smartline Leuchten. Optional erhältlich gibt es eine Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie, eine dimmbare Ausführung sowie andere Lichtfarben.

Merkmale:

Geringes Eigengewicht sowie reduzierte Bauhöhe sorgen für Flexibilität und Kompaktheit
Doppelter Lichtstärke bei halber Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen
Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung dank dem Nylon-Befestigungsgurt mit Kunststoff- oder Metallverschluss
Zusätzliche Optionen, wie Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie
Dimmbare Ausführung und verschiedene Lichtfarben nur für die Aldebaran Smartline Leuchten erhältlich
Notlichtfunktion mit 900lm

Technische Daten:

Eingangsspannung: 100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme: 65 W
Lichtstrom: 6100 lm
Lichtstrom Notlicht: 900 lm
Farbtemperatur: 4000 K
CRI: > 80
Lebensdauer: 50'000 h
Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C
Leuchtmittel: LED-Strip-Technologie
Frontscheibe: PMMA (klar)
Schutzart: IP 54
Masse (L x B x H): 750 x 160 x 105 mm
Gewicht: 3.5 kg





Zeltbeleuchtung Aldebaran Smartline RP110 LED Comfort

SKU: 225.260B

Die Leuchten der Aldebaran Smartline Serie begeistert durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotenzial der Smartline Leuchten. Optional erhältlich gibt es eine Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie, eine dimmbare Ausführung sowie andere Lichtfarben.

Merkmale:

Geringes Eigengewicht sowie reduzierte Bauhöhe sorgen für Flexibilität und Kompaktheit
Doppelter Lichtstärke bei halber Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Zeltbeleuchtungen
Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung dank dem Nylon-Befestigungsgurt mit Kunststoff- oder Metallverschluss
Zusätzliche Optionen, wie Bewegungserkennung mittels modernster Microwellentechnologie
Dimmbare Ausführung und verschiedene Lichtfarben nur für die Aldebaran Smartline Leuchten erhältlich

Technische Daten:

Eingangsspannung: 100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme: 65 W
Lichtstrom: 5400 lm
Farbtemperatur: 4000 K
CRI: > 80
Lebensdauer: 50'000 h
Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 40 °C
Leuchtmittel: LED-Strip-Technologie
Frontscheibe: PMMA (milchig)
Schutzart: IP 54
Masse (L x B x H): 750 x 160 x 105 mm
Gewicht: 3.5 kg





Nylon-Gurt mit Metall-Sicherheitsverschluss für Zeltbel.

SKU: 225.260E

Der stabile Nylon-Befestigungsgurt zeichnet sich durch ein ein Metall-Sicherheitsverschluss und eine hochwertige Verarbeitung aus. Hergestellt für die Aufhängung der Aldebaran Zeltbeluchtung "Smartline", kann jedoch auch für weitere Zeltbeleuchtungen benutzt werden.

Technische Daten:

Anzahl: 1 Paar = 2 Stk

Farbe: schwarz

Masse (L x B): 1200 x 20 mm





Rucksack zu GYBE® Humanity Tent

SKU: N/A

Handlicher und komfortabler Transport-Rucksack zu Schnelleinsatzzelt HT4000/HT5000.

SKU	Ausführung
231.549T	HT4000
231.550T	HT5000





Big Bag zu HT4000/HT5000

SKU: 231.549U

Grosser Transportsack mit Platz für zusätzliches Zubehör.





Akkupumpe zu HT4000 / HT5000

SKU: 231.550X

Die kraftvolle Akku-Pumpe eignet sich hervorragend zum Aufpumpen und Entleeren von GYBE® Einsatzzelten und kann unabhängig einer Stromversorgung eingesetzt werden. Zudem bietet die benutzerfreundliche und vollautomatische Akku-Pumpe die Möglichkeit, den für ein Einsatzzelt benötigten Fülldruck über ein hintergrundbeleuchtetes Display einzustellen. Somit wird sichergestellt, dass das Zelt immer mit der richtigen Luftmenge befüllt wird und vollumfänglich einsatzbereit ist. Der integrierte Akku kann mittels Ladegerät an der Steckdose oder im Auto aufgeladen werden.

Merkmale:

Einfache sowie intuitive Handhabung dank benutzerfreundlichem und hintergrundbeleuchtetem Display
Optimal auf den entsprechenden Arbeitsbereich einstellbar durch mehrstufiges Pumpen-System
Platzsparende und sehr leichte Akku-Pumpe mit umfangreichem Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

9-teiliges Adapterset
Schlauch 1.5 m
Ladegerät 12 V DC
Transporttasche für Pumpe und Zubehör

Technische Daten:

Spannung: 12 V DC
Fördermenge: 500 l/min
Luftdruck: 8 bar / 11.6 psi
Masse (L x B x H): 31 x 16 x 12 cm
Gewicht: 5 kg





Elektrische Pumpe 230V zu HT4000 / HT5000

SKU: 231.550Y

Die professionelle 230V Luftpumpe eignet sich hervorragend zum Aufpumpen und Entleeren von GYBE® Zelten und verfügt über einen Haupt- sowie einen Zweitmotor der als Booster verwendet werden kann. Ausserdem sind die Motoren mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und können zur Erreichung der maximalen Kapazität gleichzeitig eingeschaltet werden.

Merkmale:

Maximaler Schutz der starken Elektropumpe dank Überhitzungsschutz
Booster-Funktion mit integriertem Zweitmotor möglich
Geringes Eigengewicht für einen handlichen Umgang
Umfangreicher Lieferumfang für verschieden Einsatzzwecke

Im Lieferumfang enthalten:

9-teiliges Adapterset
Schlauch 1.5 m
Transporttasche für Pumpe und Zubehör

Technische Daten:

Spannung: 230 V AC
Luftdruck: 5.1 bar / 7.4 psi
Fördermenge: 1200 L/min
Fördermenge Total: 2000 L/min
Masse (L x B x H): 32 x 17 x 26 cm
Gewicht: 7 kg





Druckminderer für Pressluftbefüllung

SKU: 231.546

Druckminderer nach EN ISO 2503 für den schnellen Aufbau von aufblasbaren Zelten mit Druckflasche. Einfach zu bedienendes Ventil um den Arbeitsdruck individuell von 300 bar zu reduzieren. Schnelle Montage dank Schnellverschlusskupplung.

Technische Daten:

Inhaltsmanometer: 0-300 bar

Arbeitsmanometer: 0-16 bar

Durchfluss: 0 - 52m³/h

Flaschenanschluss: G 5/8" aussen Rechtsgewinde nach DIN 477 - 300 bar

Abgang: G 1/4" rechts mit Absperrventil

Schnellkupplung: Ja

Schlauch: 1 m

Gewicht: ca. 1.5 kg



