

Zubehör



Mobiler Rauchverschluss FOPPA (68 - 113 cm)

SKU: 223.333A

Der mobile Rauchvorhang verhindert innerhalb von Gebäuden die Ausbreitung von Rauch sowie Hitze und schützt somit die nicht direkt vom Brand betroffenen Bereiche. Das hitzebeständige Spezialgewebe ist innert Kürze mittels der einfach zu bedienenden Teleskopspannvorrichtung in eine Zugangstür oder Eingangsöffnung eingebaut. Die Tür zu dem vom Brand betroffenen Bereich (Rauchgrenze) kann nach der Montage geöffnet werden, ohne dass es während des Einsatzes zu Rauch- und Hitzeausbreitung im Gebäude kommt. Im Weiteren wird die Gefährdung der Einsatzkräfte durch mögliche Stichflammen bei der Öffnung von Durchgängen erheblich reduziert und ermöglicht somit einen sicheren Einsatz. Dank diesem innovativen Rauchverschlusssystem mit Teleskopmechanismus sind die Rückzugswege stets rauchfrei. Ausserdem können die Feuerwehrleute mit dem mobilen Rauchverschluss Drucklufteintritt in den Brandraum kontrollieren und Belüftungsmassnahmen gezielt steuern.

Merkmale:

- Innovativer Teleskopmechanismus zur einfachen sowie schnellen Montage am Einsatzort
- Maximaler Schutz gegen umfangreiche Mobiliar wie auch Gebäudeschäden durch bestmögliche Abdichtung
- Optimale Masse als Durchgang für die Einsatzkräfte sowie den ergänzenden Einsatz von Belüftungssystemen
- Reduziert die Gefahr vor Stichflammen bei der Öffnung von Türen und sorgt für einen sicheren Einsatz
- Extrem hitzebeständiges Spezialgewebe ermöglicht Einsätze bei hohen Temperaturen

Technische Daten:

- Farbe: Silber
- Material: Glasfasergewebe
- Temperaturbeständigkeit: 600° C
- Masse (L x B): 680 x 1130 mm
- Gewicht: 4.8 kg
- Zulassungen: EN 4102-B1



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Mobiler Rauchverschluss FOPPA (90 - 150 cm)

SKU: 223.333B

Der mobile Rauchvorhang verhindert innerhalb von Gebäuden die Ausbreitung von Rauch sowie Hitze und schützt somit die nicht direkt vom Brand betroffenen Bereiche. Das hitzebeständige Spezialgewebe ist innert Kürze mittels der einfach zu bedienenden Teleskopspannvorrichtung in eine Zugangstür oder Eingangsöffnung eingebaut. Die Tür zu dem vom Brand betroffenen Bereich (Rauchgrenze) kann nach der Montage geöffnet werden, ohne dass es während des Einsatzes zu Rauch- und Hitzeausbreitung im Gebäude kommt. Im Weiteren wird die Gefährdung der Einsatzkräfte durch mögliche Stichflammen bei der Öffnung von Durchgängen erheblich reduziert und ermöglicht somit einen sicheren Einsatz. Dank diesem innovativen Rauchverschlussystem mit Teleskopmechanismus sind die Rückzugswege stets rauchfrei. Ausserdem können die Feuerwehrleute mit dem mobilen Rauchverschluss Drucklufteintritt in den Brandraum kontrollieren und Belüftungsmassnahmen gezielt steuern.

Merkmale:

Innovativer Teleskopmechanismus zur einfachen sowie schnellen Montage am Einsatzort

Maximaler Schutz gegen umfangreiche Mobiliar wie auch Gebäudeschäden durch bestmögliche Abdichtung

Optimale Masse als Durchgang für die Einsatzkräfte sowie den ergänzenden Einsatz von Belüftungssystemen

Reduziert die Gefahr vor Stichflammen bei der Öffnung von Türen und sorgt für einen sicheren Einsatz

Extrem hitzebeständiges Spezialgewebe ermöglicht Einsätze bei hohen Temperaturen

Technische Daten:

Farbe: Silber

Material: Glasfasergewebe

Temperaturbeständigkeit: 600° C

Masse (L x B): 900 x 1500 mm

Gewicht: 5.8 kg

Zulassungen: EN 4102-B





Spiralflex Lutte zu Akku-Lüfter BlowHard 10 m

SKU: 223.329

Die Spiralflex Lutte passend zum Akkulüfter von BlowHard BH20 als auch Quickee verfügt über eine fest vernähte Tragtasche mit End-Ring und wird zur Kanalisierung des Luftstroms sowie zur Entlüftung bei komplexen Einsätzen genutzt. Befestigt wird die Lutte direkt am Lüfter mittels einer spiralfreien Muffe und Blechhalter die am Gehäuse fixiert werden.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: PVC

Einsatztemperatur: 100°C

Durchmesser: 600 mm

Länge: 10 m





Spiralflex Lutte zu Akku-Lüfter BlowHard 5 m

SKU: 223.329A

Die Spiralflex Lutte passend zum Akkulüfter von BlowHard BH20 als auch Quickee verfügt über eine fest vernähte Tragtasche mit End-Ring und wird zur Kanalisierung des Luftstroms sowie zur Entlüftung bei komplexen Einsätzen genutzt. Befestigt wird die Lutte direkt am Lüfter mittels einer spiralfreien Muffe und Blechhalter die am Gehäuse fixiert werden.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: PVC

Einsatztemperatur: 100°C

Durchmesser: 600 mm

Länge: 5 m





Spiralflex Lutte zu Akku-Lüfter BlowHard Commando 10 m

SKU: 223.329C

Die Spiralflex Lutte passend zum Akkulüfter von BlowHard Commando verfügt über eine fest vernähte Tragtasche mit End-Ring und wird zur Kanalisierung des Luftstroms sowie zur Entlüftung bei komplexen Einsätzen genutzt. Befestigt wird die Lutte direkt am Lüfter mittels einer spiralfreien Muffe und Blechhalter die am Gehäuse fixiert werden.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Material: PVC

Einsatztemperatur: 100°C

Durchmesser: 650 mm

Länge: 10 m



