

Vollsynthetische Schläuche



Feuerwehrschauch EVOLUTION

SKU: N/A

Der Premium-Feuerwehrschauch "Ribbflex Revolution" eignet sich hervorragend für den harten Feuerwehreinsatz und besticht durch maximale Abriebfestigkeit. Die gerippte Oberfläche des Ribbflex ist einzigartig und weist eine minimale Auflagefläche auf, weshalb eine bestmögliche Abriebbeständigkeit erreicht wurde. Der qualitativ hochwertige Feuerwehrschauch in signalgelb mit zusätzlicher Kontrastwebung fällt auch bei schlechten Sichtverhältnissen auf und erhöht damit die Sicherheit während dem Einsatz. Zudem zeichnet sich der 12-fach gezwirnte "Ribbflex Revolution" trotz seines robusten Aufbaus durch geringes Gewicht sowie hoher Flexibilität aus. Die verwendete Innengummierung aus hochwertigem EPDM ist extrem alterungsbeständig und verursacht aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust.

Merkmale:

Robuste sowie flexible Schlauchkonstruktion mit Verstärkungsfäden für maximale Abriebbeständigkeit
Hochwertige und beständige Innengummierung auf einer EPDM-Basis mit minimalem Reibungsverlust
Perfekte Sichtbarkeit innerhalb eines Einsatzes dank leuchtgelber Farbe sowie schwarzer Kontrastwebung
Extrem alterungs-, witterungs-, ozon- und UV-beständige sowie fäulnishemmende Ausführung
Hohe Farbbeständigkeit mittels Spinndüsengefärbtem Garn mit gezwirnter Kette

Technische Daten:

Leistungsklasse: 3
Farbe: Leuchtgelb mit schwarzer Kontrastwebung
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebs-/Prüf-/Platzdruck: 20 bar / 25 bar / 80 bar
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM F2105

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen.

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.117.15M	42 mm	15 m	Storz 55

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.117.20M	42 mm	20 m	Storz 55
100.117.30M	42 mm	30 m	Storz 55
100.118.15M	52 mm	15 m	Storz 55
100.118.20M	52 mm	20 m	Storz 55





Feuerwehrschauch RIBBFLEX

SKU: N/A

Der Premium-Feuerwehrschauch "Ribbflex" eignet sich hervorragend für den harten Feuerwehreinsatz und besticht durch maximale Abriebfestigkeit. Die gerippte Oberfläche des Ribbflex ist einzigartig und weist eine minimale Auflagefläche auf, weshalb eine bestmögliche Abriebbeständigkeit erreicht wurde. Der qualitativ hochwertige Feuerwehrschauch in signalgelb mit zusätzlicher Kontrastwebung fallen auch bei schlechten Sichtverhältnissen auf und erhöhen damit die Sicherheit während dem Einsatz. Zudem zeichnet sich der 12-fach gezwirnte "Ribbflex" trotz seines robusten Aufbaus durch geringes Gewicht sowie hoher Flexibilität aus. Die verwendete Innengummierung aus hochwertigem EPDM ist extrem alterungsbeständig und verursacht aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust.

Merkmale:

Robuste sowie flexible Schlauchkonstruktion mit Verstärkungsfäden für maximale Abriebbeständigkeit

Hochwertige und beständige Innengummierung auf einer EPDM-Basis mit minimalem Reibungsverlust

Perfekte Sichtbarkeit innerhalb eines Einsatzes dank leuchtgelber Farbe sowie schwarzer Kontrastwebung

Extrem alterungs-, witterungs-, ozon- und UV-beständige sowie fäulnishemmende Ausführung

Hohe Farbbeständigkeit mittels Spindüsengefärbtem Garn mit gezwirnter Kette

Technische Daten:

Leistungsklasse: 3

Farbe: Leuchtgelb mit schwarzer Kontrastwebung

Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn

Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis

Betriebs-/Prüf-/Platzdruck: 20 bar / 25 bar / 60 bar

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C

Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM F2105

Weitere Längen und Durchmesser sowie Schlauchtypen auf Anfrage erhältlich:

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen.

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.114.15M	42 mm	15 m	Storz 55
100.114.20M	42 mm	20 m	Storz 55

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.114.30M	42 mm	30 m	Storz 55
100.115.15M	52 mm	15 m	Storz 55
100.115.20M	52 mm	20 m	Storz 55
100.116.15M	75 mm	15 m	Storz 75
100.116.20M	75 mm	20 m	Storz 75





Feuerwehrschauch KONTRAST

SKU: N/A

Der gelb/schwarz gestreifte Feuerwehrschauch "Kontrast" fällt auch bei schlechten Sichtverhältnissen auf und erhöht damit die Sicherheit während dem Einsatz. Zudem zeichnet sich der Premium-Feuerwehrschauch durch hohe Abriebfestigkeit, einem robusten Aufbau, geringem Gewicht sowie hoher Flexibilität aus. Die verwendete Innengummierung aus hochwertigem EPDM ist extrem alterungsbeständig und verursacht aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust.

Merkmale:

Perfekte Sichtbarkeit innerhalb eines Einsatzes dank Signalfarbe und gelb/schwarz gestreiftem Muster
Robuste sowie flexible Schlauchkonstruktion mit hoher Abriebbeständigkeit und minimalem Gewicht
Hochwertige und beständige Innengummierung auf einer EPDM-Basis mit minimalem Reibungsverlust
Extrem alterungs-, witterungs-, ozon- und UV-beständige sowie fäulnishemmende Ausführung

Technische Daten:

Farbe: Gelb - Schwarz
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebs-/Prüf-/Platzdruck: 16 bar / 24 bar / 60 bar
Temperaturbeständigkeit: -30° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM F2105

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen.

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.119.15M	42 mm	15 m	Storz 55
100.119.20M	42 mm	20 m	Storz 55
100.120.15M	52 mm	15 m	Storz 55
100.120.20M	52 mm	20 m	Storz 55
100.121.15M	75 mm	15 m	Storz 75
100.121.20M	75 mm	20 m	Storz 75

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team





Feuerwehrschauch 25 mm

SKU: N/A

Der sehr leichte und flexible Feuerwehrschauch ist aus hochfestem Polyestergarn gefertigt und besticht durch hervorragende Abriebbeständigkeit sowie einer 3-fach gezwirnten Kette. Die Innengummierung besteht aus einem hochwertigen und extrem alterungsbeständigen Manchon auf EPDM-Basis der aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust verursacht.

Merkmale:

Flexible und leichte Schlauchkonstruktion für individuelle Einsatzmöglichkeiten
Hervorragende Abriebbeständigkeit mit geringem Reibungsverlust durch eine glatte Innengummierung
Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig sowie fäulnishemmend
Hohe Farbbeständigkeit dank Spinddüsengefärbtem Garn
10 Jahre Garantie auf Innengummierung

Technische Daten:

Durchmesser: 25 mm
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebsdruck: 20 bar
Prüfdruck: 25 bar
Platzdruck: 60 bar
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN14811, ÖNORM F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.098.20M	Weiss	20 m	Storz 25
100.105.20M	Rot	20 m	Storz 25
100.105O.20M	Leuchtorange	20 m	Storz 25
100.106.20M	Signalgelb	20 m	Storz 25





Feuerwehrschauch 42 mm

SKU: N/A

Der sehr leichte und flexible Feuerwehrschauch ist aus hochfestem Polyestergarn gefertigt und besticht durch hervorragende Abriebbeständigkeit sowie einer 3-fach gezwirnten Kette. Die Innengummierung besteht aus einem hochwertigen und extrem alterungsbeständigen Manchon auf EPDM-Basis der aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust verursacht.

Merkmale:

Flexible und leichte Schlauchkonstruktion für individuelle Einsatzmöglichkeiten
Hervorragende Abriebbeständigkeit mit geringem Reibungsverlust durch eine glatte Innengummierung
Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig sowie fäulnishemmend
Hohe Farbbeständigkeit dank Spinndüsengefärbtem Garn
Verstärkte Ausführung mit 3-fach gezwirnter Kette
10 Jahre Garantie auf Innengummierung

Technische Daten:

Durchmesser: 40 mm
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebsdruck: 20 bar
Prüfdruck: 25 bar
Platzdruck: 60 bar
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN14811, ÖNORM F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.135.20M	Weiss	20 m	Storz 55
100.135R.20M	Rot	20 m	Storz 55
100.135G.20M	Signalgelb	20 m	Storz 55
100.135O.20M	Leuchtorange	20 m	Storz 55



Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team



Feuerwehrschauch 52 mm

SKU: N/A

Der sehr leichte und flexible Feuerwehrschauch ist aus hochfestem Polyestergarn gefertigt und besticht durch hervorragende Abriebbeständigkeit sowie einer 3-fach gezwirnten Kette. Die Innengummierung besteht aus einem hochwertigen und extrem alterungsbeständigen Manchon auf EPDM-Basis der aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust verursacht.

Merkmale:

Flexible und leichte Schlauchkonstruktion für individuelle Einsatzmöglichkeiten
Hervorragende Abriebbeständigkeit mit geringem Reibungsverlust durch eine glatte Innengummierung
Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig sowie fäulnishemmend
Hohe Farbbeständigkeit dank Spinndüsengefärbtem Garn
Verstärkte Ausführung mit 3-fach gezwirnter Kette
10 Jahre Garantie auf Innengummierung

Technische Daten:

Durchmesser: 52 mm
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebsdruck: 20 bar
Prüfdruck: 25 bar
Platzdruck: 60 bar
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN14811, ÖNORM F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.136.20M	Weiss	20 m	Storz 55
100.136R.20M	Rot	20 m	Storz 55
100.136G.20M	Signalgelb	20 m	Storz 55
100.136O.20M	Leuchtorange	20 m	Storz 55





Feuerwehrschauch 110 mm

SKU: N/A

Der sehr leichte und flexible Feuerwehrschauch ist aus hochfestem Polyestergarn gefertigt und besticht durch hervorragende Abriebbeständigkeit sowie einer 3-fach gezwirnten Kette. Die Innengummierung besteht aus einem hochwertigen und extrem alterungsbeständigen Manchon auf EPDM-Basis der aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust verursacht.

Merkmale:

Flexible und leichte Schlauchkonstruktion für individuelle Einsatzmöglichkeiten
Hervorragende Abriebbeständigkeit mit geringem Reibungsverlust durch eine glatte Innengummierung
Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig sowie fäulnishemmend
Hohe Farbbeständigkeit dank Spinndüsengefärbtem Garn
Verstärkte Ausführung mit 3-fach gezwirnter Kette
10 Jahre Garantie auf Innengummierung

Technische Daten:

Durchmesser: 110 mm
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebsdruck: 12 bar
Prüfdruck: 17 bar
Platzdruck: 35 bar
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN14811, ÖNORM F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.103.20M	Weiss	20 m	Storz 110
100.113.20M	Rot	20 m	Storz 110
100.113A.20M	Signalgelb	20 m	Storz 110
100.113O.20M	Leuchtorange	20 m	Storz 110





Spezial-Waldbrandschlauch WEEPflex®

SKU: N/A

Der selbstbenetzende Waldbrandschlauch wurde speziell zur Bekämpfung von Wald- sowie Flächenbränden entwickelt und weist eine enorm hohe Flexibilität auf. Im Einsatz wird die Schlauchoberfläche durch die perforierte Innengummierung durchnässt, womit eine optimale Kühlung erreicht wird und das Schmelzen oder Platzen beim Kontakt mit heißen Oberflächen verhindert wird. Die hohe Abriebbeständigkeit sowie das minimale Gewicht garantieren einen zuverlässigen Einsatz wodurch der flammresistente Waldbrandschlauch WEEPflex® ohne Bedenken auch in felsigem Gelände eingesetzt werden kann. Die verwendete Innengummierung aus hochwertigem EPDM ist extrem alterungsbeständig und verursacht aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust trotz selbstbenetzender Technologie.

Merkmale:

Flammresistenter Waldbrandschlauch mit perforierter Innengummierung zur Durchnässung der Schlauchoberfläche
Optimale Kühlung und somit Schutz des Schlauches vor heißen Oberflächen für maximale Zuverlässigkeit/Sicherheit
Robuste sowie flexible Schlauchkonstruktion trotz geringem Gewicht und somit ideal für Waldbrandeinsätze geeignet
Hochwertige und beständige Innengummierung auf einer EPDM-Basis mit minimalem Reibungsverlust trotz Perforation
Minimaler Wasserverbrauch von nur ca. 4 l/min und keine Bildung von Spritzfontänen bis 12 bar Druck
Perfekte Sichtbarkeit innerhalb eines Einsatzes dank leuchtgelber Farbe und leuchtorangem Kupplungseinband
Vollständige Benetzung der Schlauchoberfläche innerhalb von 5 min bei einem Druck von 3 bar

Technische Daten:

Farbe: Leuchtgelb
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebs-/Platzdruck: 12 bar / 60 bar
Zulassungen: DIN 14811, ÖNORM F2105

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen.

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.124.20M	25 mm	20 m	Storz 25
100.124A.20M	42 mm	20 m	Storz 55

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.124B.20M	52 mm	20 m	Storz 55





Feuerwehrschauch PRO

SKU: N/A

Der sehr leichte und flexible Feuerwehrschauch Pro mit Leistungsstufe 2 ist aus hochfestem synthetischem Polyestergarn gefertigt und überzeugt mit Hilfe einer verstärkten 3-fach gezwirnten Kette für noch höhere Oberflächen-Abriebfestigkeit. Äusserlich ist der Schlauch nur durch zwei schwarze Kennstreifen von dem Schlauch der Klasse 1 zu unterscheiden. Durch die leuchtenden Signalfarben sind hochwertigen Schläuche auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar und erhöhen damit die Sicherheit während dem Einsatz. Die Innengummierung besteht aus einem hochwertigen und extrem alterungsbeständigen Manchon auf EPDM-Basis der aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust verursacht.

Merkmale:

Sehr guter Biegeradius für mehr Flexibilität und geringes Eigengewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte

Verbesserte Abriebbeständigkeit durch eine verstärkte Ausführung mit 3-fach gezwirnter Kette

Hochwertige und beständige Innengummierung auf einer EPDM-Basis mit minimalem Reibungsverlust

Leuchtende Signalfarben für eine gute Sichtbarkeit in Gebäuden und auch im Gelände

Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig sowie fäulnishemmend

Technische Daten:

Leistungsklasse: L2

Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn

Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis

Betriebsdruck: 20 bar

Prüfdruck: 25 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C

Zulassungen: DIN14811, ÖNORM F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.137.20M	Weiss	20 m	42 mm / Storz 55
100.137G.20M	Signalgelb	20 m	42 mm / Storz 55
100.137O.20M	Leuchtorange	20 m	42 mm / Storz 55
100.137R.20M	Rot	20 m	42 mm / Storz 55

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.138.20M	Weiss	20 m	52 mm / Storz 55
100.138G.20M	Signalgelb	20 m	52 mm / Storz 55
100.138O.20M	Leuchtorange	20 m	52 mm / Storz 55
100.138R.20M	Rot	20 m	52 mm / Storz 55
100.139.20M	Weiss	20 m	75 mm / Storz 75
100.139G.20M	Signalgelb	20 m	75 mm / Storz 75
100.139O.20M	Leuchtorange	20 m	75 mm / Storz 75
100.139R.20M	Rot	20 m	75 mm / Storz 75





Feuerwehrschauch 75 mm

SKU: N/A

Der sehr leichte und flexible Feuerwehrschauch ist aus hochfestem Polyestergarn gefertigt und besticht durch hervorragende Abriebbeständigkeit sowie einer 3-fach gezwirnten Kette. Die Innengummierung besteht aus einem hochwertigen und extrem alterungsbeständigen Manchon auf EPDM-Basis der aufgrund der glatten Oberfläche nur einen geringen Reibungsverlust verursacht.

Merkmale:

Flexible und leichte Schlauchkonstruktion für individuelle Einsatzmöglichkeiten
Hervorragende Abriebbeständigkeit mit geringem Reibungsverlust durch eine glatte Innengummierung
Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig sowie fäulnishemmend
Hohe Farbbeständigkeit dank Spinndüsengefärbtem Garn
Verstärkte Ausführung mit 3-fach gezwirnter Kette
10 Jahre Garantie auf Innengummierung

Technische Daten:

Durchmesser: 75 mm
Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn
Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
Betriebsdruck: 20 bar
Prüfdruck: 25 bar
Platzdruck: 60 bar
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C
Zulassungen: DIN14811, ÖNORM F2105, BS6391, M.E.D. 96/98/EC

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.102.20M	Weiss	20 m	Storz 75
100.112.20M	Rot	20 m	Storz 75
100.112A.20M	Signalgelb	20 m	Storz 75
100.112O.20M	Leuchtorange	20 m	Storz 75





Waldbrandschlauch 25 mm mit Storz 25

SKU: N/A

Der enorm leichte sowie hochflexible Waldbrandschlauch wurde speziell zur Bekämpfung von Wald-, Vegetation- und Flurbränden entwickelt. Aufgrund der durchgehenden Perforation des Inliners wird mittels stetigen Benetzen des Gewebes ein Kühleffekt erzeugt, wodurch eine höhere Beständigkeit gegenüber Hitze sichergestellt wird. Die auf Minimalgewicht konzipierte Schlauchkonstruktion erreicht ein Gewichtsersparnis von ca. 1 kg bei 15 m, was Einsatzkräfte beim Transport in unwegsamen Geländen enorm entlastet. Das spinndüsengefärbte Spezialgewebe in der Signalfarbe gelb-orange verfügt über fluoreszierende Eigenschaften, die eine hohe Erkennbarkeit im Gelände sowie bei schlechten Lichtverhältnissen garantieren.

Merkmale:

Hochflexible und leichte Schlauchkonstruktion speziell zur Waldbrandbrandbekämpfung

Eigenschutzfunktion mittels durchgehender Perforation (Flammtest 10 min. bei 960°C)

Hervorragende Abriebbeständigkeit aufgrund qualitativ hochwertigem Spezialgewebe

Enorm geringes Gewicht zur Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15 m)

Ausgezeichneter Biegeradius sorgt für mehr Flexibilität bei Verwendung in unwegsamen Gelände

Kaum Druckverlust aufgrund geringer Reibungsverluste durch glatte Innenfolie aus Polyurethan

Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig durch synthetisches Polyestergergarn

Hohe Farbbeständigkeit sowie Erkennbarkeit dank spinndüsengefärbten Garns in Signalfarbe

Technische Daten:

Farbe: gelb-orange (fluoreszierend)

Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergergarn

Inliner: Polyurethan

Wasserverlust Perforation: 4.8% bei WP 9 bar (bei 15 m)

Betriebsdruck: 16 bar

Prüfdruck: 22 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C

Storz: 25

Durchmesser: 25 mm

Zulassungen: DIN14811 Klasse 1, AS 2792-1992

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.140.15M	25 mm	15 m	Storz 25
100.140.20M	25 mm	20 m	Storz 25
100.140.30M	25 mm	30 m	Storz 25





Waldbrandschlauch 38 mm mit Storz 55

SKU: N/A

Der enorm leichte sowie hochflexible Waldbrandschlauch wurde speziell zur Bekämpfung von Wald-, Vegetation- und Flurbränden entwickelt. Aufgrund der durchgehenden Perforation des Inliners wird mittels stetigen Benetzen des Gewebes ein Kühleffekt erzeugt, wodurch eine höhere Beständigkeit gegenüber Hitze sichergestellt wird. Die auf Minimalgewicht konzipierte Schlauchkonstruktion erreicht ein Gewichtsersparnis von ca. 1 kg bei 15 m, was Einsatzkräfte beim Transport in unwegsamem Gelände enorm entlastet. Das spinndüsengefärbte Spezialgewebe in der Signalfarbe gelb-orange verfügt über fluoreszierende Eigenschaften, die eine hohe Erkennbarkeit im Gelände sowie bei schlechten Lichtverhältnissen garantieren.

Merkmale:

Hochflexible und leichte Schlauchkonstruktion speziell zur Waldbrandbekämpfung

Eigenschutzfunktion mittels durchgehender Perforation (Flammtest 10 min. bei 960°C)

Hervorragende Abriebbeständigkeit aufgrund qualitativ hochwertigem Spezialgewebe

Enorm geringes Gewicht zur Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15 m)

Ausgezeichneter Biegeradius sorgt für mehr Flexibilität bei Verwendung in unwegsamem Gelände

Kaum Druckverlust aufgrund geringer Reibungsverluste durch glatte Innenfolie aus Polyurethan

Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig durch synthetisches Polyestergerüst

Hohe Farbbeständigkeit sowie Erkennbarkeit dank spinndüsengefärbten Garns in Signalfarbe

Technische Daten:

Farbe: gelb-orange (fluoreszierend)

Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergerüst

Inliner: Polyurethan

Wasserverlust Perforation: 4.8% bei WP 9 bar (bei 15 m)

Betriebsdruck: 16 bar

Prüfdruck: 22 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C

Storz: 55

Durchmesser: 38 mm

Zulassungen: DIN14811 Klasse 1, AS 2792-1992

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Durchmesser	Länge	Ausführung
100.141.15M	38 mm	15 m	Storz 55
100.141.20M	38 mm	20 m	Storz 55
100.141.30M	38 mm	30 m	Storz 55





Waldbrandschlauch FOREST FIRE 25 mm mit Storz 25

SKU: N/A

Der mit Percolating-Effekt konzipierte Waldbrandschlauch wurde speziell zur Bekämpfung von Wald-, Vegetation- und Flurbränden entwickelt. Aufgrund der durchgehenden Perforation der Innengummierung wird mittels stetigen Benetzen des Gewebes ein Kühleffekt erzeugt, wodurch eine höhere Beständigkeit gegenüber Hitze sichergestellt wird. Die Innengummierung besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Manchon auf EPDM-Basis, welches durch die glatte Oberfläche kaum Reibungsverlust generiert. Der Waldbrandschlauch ist auch in den Signalfarben gelb und orange erhältlich, die eine bessere Sichtbarkeit in unwegsamem Gelände sowie bei schlechten Lichtverhältnissen garantieren.

Merkmale:

- Äusserst flexible und leichte Schlauchkonstruktion speziell zur Waldbrandbekämpfung
- Eigenschutzfunktion mittels durchgehender Perforation (Flammtest 10 min. bei 960°C)
- Hervorragende Abriebbeständigkeit aufgrund qualitativ hochwertigem Spezialgewebe
- Ausgezeichneter Biegeradius sorgt für mehr Flexibilität bei Verwendung in unwegsamem Gelände
- Kaum Druckverlust aufgrund geringer Reibungsverluste durch glatte Innengummierung
- Extrem alterungs-, witterungs-, Ozon- und UV-beständig durch synthetisches Polyestergerne
- Hohe Farbbeständigkeit sowie Erkennbarkeit dank spinndüsengefärbten Garns

Technische Daten:

- Gewebe: 100% hochfestes synthetisches Polyestergerne
- Innengummierung: Synthetisches Manchon auf EPDM-Basis
- Wasserverlust Perforation: 4.8% bei WP 9 bar (bei 15 m)
- Betriebsdruck: 33 bar
- Platzdruck: 100 bar
- Temperaturbeständigkeit: -40° C bis + 100° C
- Storz: 25
- Durchmesser: 25 mm
- Zulassungen: DIN14811 Klasse 1

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose Beschriftung des Feuerwehrschauches an.

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.142.15-gl-15	Gelb	15 m	Storz 25

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Farbe	Länge	Ausführung
100.142.15-gl-20	Gelb	20 m	Storz 25
100.142.15-gl-25	Gelb	25 m	Storz 25
100.142.15-gl-30	Gelb	30 m	Storz 25
100.142.15-og-15	Orange	15 m	Storz 25
100.142.15-og-20	Orange	20 m	Storz 25
100.142.15-og-25	Orange	25 m	Storz 25
100.142.15-og-30	Orange	30 m	Storz 25
100.142.15-rt-15	Rot	15 m	Storz 25
100.142.15-rt-20	Rot	20 m	Storz 25
100.142.15-rt-25	Rot	25 m	Storz 25
100.142.15-rt-30	Rot	30 m	Storz 25
100.142.15-ws-15	Weiss	15 m	Storz 25
100.142.15-ws-20	Weiss	20 m	Storz 25
100.142.15-ws-25	Weiss	25 m	Storz 25
100.142.15-ws-30	Weiss	30 m	Storz 25



