

1-Phasige-USV-Anlagen



USV Offline 400 VA / 240 W

SKU: D99.100.00

Die USV-Anlage ist eine perfekte Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Die kompakte Bauform erlaubt es Sicherheit auf kleinstem Raum zu gewährleisten.

Technische Daten:

Nennleistung: 400 VA / 240 W
Autonomie: 6 min
Schnittstellen: 1 x USB
Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A
Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A
Masse (B x T x H): 90 x 232 x 192 mm
Gewicht: 3.2 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Kabel zur Ausgangsversorgung
1 USB - Kabel
Benutzerhandbuch





USV Offline 600 VA / 360 W

SKU: D99.100.01

Die USV-Anlage ist eine perfekte Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Die kompakte Bauform erlaubt es Sicherheit auf kleinstem Raum zu gewährleisten.

Technische Daten:

Nennleistung: 600 VA / 360 W
Autonomie: 4 min
Schnittstellen: 1 x USB
Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A
Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A
Masse (B x T x H): 90 x 232 x 192 mm
Gewicht: 3.2 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Kabel zur Ausgangsversorgung
1 USB - Kabel
Benutzerhandbuch





USV Offline 800 VA / 480 W

SKU: D99.100.02

Die USV-Anlage ist eine perfekte Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Die kompakte Bauform erlaubt es Sicherheit auf kleinstem Raum zu gewährleisten.

Technische Daten:

Nennleistung: 800 VA / 480 W
Autonomie: 3 min
Schnittstellen: 1 x USB
Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A
Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A
Masse (B x T x H): 90 x 232 x 192 mm
Gewicht: 3.4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Kabel zur Ausgangsversorgung
1 USB - Kabel
Benutzerhandbuch





USV Offline 1200 VA / 720 W

SKU: D99.100.03

Die USV-Anlage ist eine perfekte Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Die kompakte Bauform erlaubt es Sicherheit auf kleinstem Raum zu gewährleisten.

Technische Daten:

Nennleistung: 1200 VA / 720 W
Autonomie: 2 min
Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232
Eingangsbuchse: 1 x ICE 10 A
Ausgangsbuchsen: 6 x IEC 10 A
Masse (B x T x H): 97 x 310 x 270 mm
Gewicht: 6.6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Kabel zur Ausgangsversorgung
1 USB - Kabel
Benutzerhandbuch





USV Offline 1600 VA / 960 W

SKU: D99.100.04

Die USV-Anlage ist eine perfekte Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Die kompakte Bauform erlaubt es Sicherheit auf kleinstem Raum zu gewährleisten.

Technische Daten:

Nennleistung: 1600 VA / 960 W
Autonomie: 2 min
Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232
Eingangsbuchse: 1 x ICE 10 A
Ausgangsbuchsen: 6 x IEC 10 A
Masse (B x T x H): 97 x 310 x 270 mm
Gewicht: 6.9 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Kabel zur Ausgangsversorgung
1 USB - Kabel
Benutzerhandbuch





USV Online Doppelwandler "VFI" 1000 VA / 900 W

SKU: D99.100.10

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 1000 VA / 900 W

Autonomie: 7 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 158 x 422 x 235 mm

Gewicht: 13.3 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 1000 VA / 900 W

SKU: D99.100.11

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 1000 VA / 900 W

Autonomie: 18 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 158 x 422 x 235 mm + Akkupaket 158 x 422 x 235 mm

Gewicht: 13.3 kg + 12.2 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 1000 VA / 900 W

SKU: D99.100.12

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 1000 VA / 900 W

Autonomie: 31 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 158 x 422 x 235 mm + Akkupaket 158 x 422 x 235 mm

Gewicht: 13.3 kg + 19.3 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 1500 VA / 1350 W

SKU: D99.100.13

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 1500 VA / 1350 W

Autonomie: 5 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 4 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 158 x 422 x 235 mm

Gewicht: 14.8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 2200 VA / 1980 W

SKU: D99.100.14

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 2200 VA / 1980 W

Autonomie: 6 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm

Gewicht: 25.6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 2200 VA / 1980 W

SKU: D99.100.15

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 2200 VA / 1980 W

Autonomie: 17 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm + Akkupaket 190 x 446 x 333

Gewicht: 25.6 kg + 23.5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 2200 VA / 1980 W

SKU: D99.100.16

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 2200 VA / 1980 W

Autonomie: 28 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x IEC 10 A

Ausgangsbuchsen: 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm + Akkupaket 190 x 446 x 333

Gewicht: 25.6 kg + 37.8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 3000 VA / 2700 W

SKU: D99.100.17

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 3000 VA / 2700 W

Autonomie: 5 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x ICE 16 A

Ausgangsbuchsen: 1 x ICE 16 A + 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm

Gewicht: 28 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 3000 VA / 2700 W

SKU: D99.100.18

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand, Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 3000 VA / 2700 W

Autonomie: 13 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x ICE 16 A

Ausgangsbuchsen: 1 x ICE 16 A + 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm + Akkupaket 190 x 446 x 333 mm

Gewicht: 28 kg + 23.5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start





USV Online Doppelwandler "VFI" 3000 VA / 2700 W

SKU: D99.100.19

Die USV-Anlagen der Serie FOP-DW sind Online Dauerwandler mit sinusförmiger Ausgangsspannung und erweiterbaren Battery-Packages, um eine noch längere Autonomie zu gewährleisten. Ausgestattet mit einer LCD-Anzeige welche klare Informationen über Zustand , Netzspannung und Netzfrequenz aufzeigt.

Technische Daten:

Nennleistung: 3000 VA / 2700 W

Autonomie: 22 min

Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS 232

Eingangsbuchse: 1 x ICE 16 A

Ausgangsbuchsen: 1 x ICE 16 A + 8 x IEC 10 A

Masse (B x T x H): 190 x 446 x 333 mm + Akkupaket 190 x 446 x 333 mm

Gewicht: 28 kg + 37.8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Netzkabel

IEC - IEC - Kabel

USB - Kabel

Sicherheitshandbuch

Quick - Start



