



CDC 0252 - ACB Kettenantrieb 24 V, 250 N Grundartikel

SKU: D26.100.XXXX

auf Anfrage



Beschreibung

Der neue Kettenantrieb der CDC-0252 Reihe lässt sich in nahezu alle Fassadenkonzepte wie Holz-, Aluminium- und Kunststoffprofile optisch unsichtbar integrieren. Erst im Fenster eingebaut macht sich das Multitalent funktional bemerkbar und sichert schnell sowie unauffällig die natürliche Lüftung wie auch den Rauchabzug. Dank innovativer Entkopplung der Antriebstechnik konnte die Schallemission um ein vielfaches reduziert werden ohne auf die bekannte Qualität und Leistung verzichten zu müssen. Durch die integrierte ACB BUS-Kommunikation ist eine positionsgenaue Steuerung der Antriebe sowie die Bildung virtueller Gruppen möglich.

Merkmale:

Perfekt geeignet für profilintegrierte und aufliegende Montagen
Anschluss wahlweise von links oder rechts möglich (Versorgung inkl. BUS-Kommunikation)
Flexible Baulängen für individuellen Hub nach Kundenwunsch
Kraftvolle Getriebeeinheit mit geringer Schallemission von nur 35 dB
Maximale Sicherheit dank verfügbarem Schliesskantenschutz (Klemmschutzleiste oder optischer Sensor)
Hochpräzise Synchro-Elektronik für Parallellauf von bis zu 8 Antrieben
Geringer Verkabelungsaufwand mit Durchschleifmöglichkeit von bis zu 3 Antrieben

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team



Positionsgenaue Steuerung der Antriebe über die integrierte BUS-Schnittstelle ACB mit Modbus Protokoll

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Weissaluminium (RAL 9006)

Versorgung: 24 V DC, ±15%

Druckkraft: 250 N Zugkraft: 250 N Zuhaltekraft: 1500 N Laufzeit-Auf: 6.7 mm/s

Laufzeit-Zu: 6.7 mm/s (im Sicherheitsbereich 5 mm/s)

Laufzeit RWA: 10.000 Doppelhübe

Schutzart: IP 32 Gehäuse: Aluminium

Oberfläche: Pulverbeschichtet Temperaturbereich: - 5°C bis + 75°C

Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit

2.5 m Silikon-Anschlusskabel mit Systemstecker

Montageanleitung

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.100.0001	Any Optional erhältlich	
D26.100.0002	Any Optional erhältlich	
D26.100.0003	Any Optional erhältlich	
D26.100.0004	Any Optional erhältlich	
D26.100.0005	Any Optional erhältlich	
D26.100.0006	Any Optional erhältlich	
D26.100.0007	Any Optional erhältlich	
D26.100.0008	Any Optional erhältlich	
D26.100.0009	Any Optional erhältlich	
D26.100.0010	Any Optional erhältlich	
D26.100.0011	Any Optional erhältlich	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team





SKU	Optional erhältlich	Price
D26.100.0012	Any Optional erhältlich	
D26.100.0013	Any Optional erhältlich	
D26.100.0014	Any Optional erhältlich	
D26.100.0016	Any Optional erhältlich	
D26.100.0017	Any Optional erhältlich	
D26.100.0021	Any Optional erhältlich	
D26.100.0022	Any Optional erhältlich	
D26.100.0023	Any Optional erhältlich	
D26.100.0024	Any Optional erhältlich	
D26.100.0025	Any Optional erhältlich	
D26.100.0026	Any Optional erhältlich	
D26.100.0027	Any Optional erhältlich	
D26.100.0029	Any Optional erhältlich	
D26.100.0030	Any Optional erhältlich	