



4 560 m<sup>3</sup>/h

### ATEX Industrielüfter LEADER® SAX350

SKU: 223.520

CHF 3'276.00 (CHF 3'541.35 inkl. MwSt.)



### Beschreibung

Der ATEX Industrielüfter SAX350 von LEADER® ist ein Be- und Entlüftungsgerät, das speziell für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt wurde und den festgelegten ATEX-Richtlinien und EN-Normen für Lüfter entspricht. Das Gerät eignet sich hervorragend für verschiedene Belüftungsanwendungen im industriellen Sektor wie beispielsweise in engen Räumen, Schächten, Silos oder Containern. Darüber hinaus kann es aufgrund seiner ATEX-Zulassung gezielt zur Reduzierung explosionsfähiger Konzentrationen in der Atmosphäre, die aus chemischen Dämpfen sowie explosiven oder giftigen Gasen bestehen können, eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise und das vielseitige Design bieten mehr Leistung, Mobilität und Flexibilität auch unter schwierigen Einsatzbedingungen. Der SAX350 von LEADER® kann dank der optionalen, austauschbaren Adapter für Lutten mit einem Durchmesser von 300 mm oder 400 mm betrieben werden, was eine grössere Anpassungsfähigkeit ermöglicht.

### Merkmale:

Speziell konzipierter Industrielüfter für den Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche  
Ideal zur Be- und Entlüftung von engen Räumen, Schächten, Silos oder Containern  
Gezielte Reduzierung explosionsfähiger Konzentrationen in der Atmosphäre (Dämpfe, Gase)  
Kompakte Bauweise und vielseitiges Design für mehr Leistung, Mobilität und Flexibilität  
Variable Anpassungsfähigkeit durch optional erhältliche, austauschbare Lutten-Adapter

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

### Technische Daten:

Luftleistung: 4'560 m<sup>3</sup>/h (3'320 m<sup>3</sup>/h mit 300 mm Lutte)

Anschluss: 230 V / 50 Hz

Strom: 12 A

Schallpegel: 78 dB (1m)

Rotor: 350 mm

Schutzart: IP 66

Masse (B x H x T): 458 x 590 x 498 mm

Gewicht: 22 kg

Zulassungen: ATEX Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb / EN 14986

### Optional erhältlich:

Antistatische Lutten 300 / 400 mm inkl. Tragtasche

Wechseladapter für Lutten 300 / 400 mm

Lutten-Koppler 300 / 400 mm