



AWG Hohlstrahlrohr HS 16 - Storz 55

SKU: 103.006A

CHF 158.00 (CHF 170.80 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Die AWG Produkte werden seit Jahrzehnten von Feuerwehren eingesetzt und sind an Qualität sowie Funktionalität kaum zu übertreffen, was auch auf das Hohlstrahlrohr HS 16 zutrifft. Die Sprühzähne, mit innenseitig flachen Umlenkungsflächen erzeugen einen im Zentrum vorwärts gerichteten breiten Sprühnebel, welcher Kühlung verschafft. Mittels einfachen Drehen am Gummikopf wechselt der Durchfluss in den Vollstrahl aus dem enorme Wurfweiten resultieren können. Das robuste und einfach zu bedienende HS Strahlrohr von AWG ist ein universeller sowie effektiver Helfer, welcher dank seiner Bauweise korrosionsbeständig und beinahe unterstörbar ist.

Merkmale:

Überdurchschnittliche Wurfweiten dank idealer Umlenkungsflächen im Zentrum des Rohrs
Robustes und korrosionsbeständiges Strahlrohr durch einfacher sowie effektiver Bauweise
Optimal für den schnellen Einsatz dank hoher Funktionalität und geringem Gewicht
Ausgezeichnete Verarbeitung und Materialien wie man aus dem Hause AWG gewohnt ist

Technische Daten:

Material: Kunststoff

Strahlformen: Vollstrahl, Sprühstrahl

Durchflussmenge bei Referenzdruck [l/min]: 330 (Vollstrahl), 470 (Sprühstrahl)

Wurfweite Vollstrahl: 30 m

Wurfweite Sprühstrahl: 5 m

Nennleistung: 6 bar

Anschluss: Storz 55

Masse (L x B x H): 347 x 98 x 98 mm

Gewicht: 1.1 kg