



Beleuchtungsballon POWERMOON® Ledmoon 400

SKU: Demo.225.292

~~CHF 2'176.00~~ **CHF 1'555.00** (CHF 1'680.95 inkl.
MwSt.)



Beschreibung

Die Beleuchtungsballon-Serie POWERMOON® LEDMOON® trumps in puncto Handlichkeit in den unterschiedlichsten Einsätzen bei Feuerwehr, Zivilschutz, Polizei, Gleis.-, Brücken.-, Strassen.- und Tunnelbau. Dank dem bewährten Aufspannmechanismus erfolgt der Aufbau sehr einfach und schnell, was in hektischen Situationen von grossem Vorteil ist. Die LEDMOON® Ballone sind vibrationsbeständig, windresistent bis 100 km/h und bestehen ausschliesslich aus korrosionsfreiem Material, wodurch die Leuchten ideal für einen wetterfesten Dauereinsatz geeignet sind. Die moderne LED-Technik bringt tageslichtähnliche Lichtverhältnisse an den Einsatzort, welches gleichmässig durch die Ballonhülle gestreut wird und dabei den Schlagschatten völlig verschwinden lässt. Dank integriertem Kugelkopf-Adapter für alle POWERMOON®-Stative und dem ausklappbaren Kranhaken kann der Ballon auch an verschiedene Vorrichtungen aufgehängt werden.

Merkmale:

Blendfreies Licht dank gut lichtdurchlässigem Spinnaker-Nylon, welche mit einer 2000W-Halogen vergleichbar ist

Komplett in korrosionsfreiem Edelstahl und Aluminium gefertigt, womit die Lampe Regen- und Wetterfest

bleibt

Patentierter, stabiler Federschirm-Mechanismus, was die Leuchte windresistent bis 100 km/h macht

Neuer schnell einrastender „Pull-Down“ Lösung mit Ein- und Ausschaltfunktion ohne Anlaufverzögerung

Vibrationsresistent, keine Abkühlzeit und kein Leuchtmittel-Glasbruch durch modernste LED-Technik

Stabiles Glasfaser/Aramid-Gewebe schützt die Ballonhülle vor Fremdeinwirkungen im Einsatz

Integriertem Kugelkopf-Adapter mit Aufsteckbohrung A DIN 14640 zur Verwendung mit POWERMOON®-Stativen

Ausklappbarer Kranhaken zum Aufhängen an verschiedenen Vorrichtungen, wo kein Stativ möglich ist

Technische Daten:

Leistung: 500 W

Spannung: 230 V AC

Strom: 2.2 A

Lichtmenge: 50'000 Lumen

Lichtfarbe: 5500 K

Schutzart: IP 54

Masse Leuchte (D x H): 900 x 600 mm

Packmasse (D x L): 250 x 1140 mm

Gewicht: 11 kg

Optional erhältlich:

Mobiles Mastsystem POWERMOON® Slider

Kurbelstative

Generatoren

Stativadapter

Dreibeinstativ Fiberjack® Standard 4.75 m

Dreibeinstativ Fiberjack® Kompakt 3.2 m