FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

# Brandabschlusszentrale 0.4 A, notversorgt / o.DIBT Zulassung

**SKU:** D31.101.20

**auf Anfrage**

## Beschreibung

Zum Ansteuern von Feststellvorrichtungen für Brandschutztüren und Schiebetore mit integriertem potentialfreiem Alarmkontakt. Bis zu 14 Brandmelder anschliessbar und ausgestattet mit einem Netzausfallüberbrückungssystem , welches bei einem Ausfall den Zeitraum von bis zu 4 Stunden (je nach Anzahl der angeschlossenen Geräte) garantiert. Im Weiteren verfügt er über einen integrierten Unterbrechungstaster.

**Merkmale:**

Kann bis zu 14 Brandmelder ansteuern
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Netzausfallüberbrückungssystem
Verfügt über einen integrierten Unterbrechungstaster

**Technische Daten:**

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Gehäuse: Polycarbonat
Versorgung: 230 V AC / 50 Hz, ±10%, 15VA
Ausgang: 24 V DC / max.0.4A

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Schutzart: IP 52
Masse (B x H x T): 172 x 151 x 95 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team