



### CDP BSY+ Hochleistungsantrieb 24 V, 1500 N, Grundartikel

SKU: N/A



## Beschreibung

Der Hochleistungs-Kettenantrieb CDP ist speziell für Schwerlastanwendungen in Verbindung mit RWA- und Lüftungsklappen geeignet. Die robuste und kompakte Konstruktion ermöglicht eine hohe Druck- und Zugstabilität in jeder Einbausituation, wodurch der CDP ideal für grosse und schwere Fassaden- sowie Dachfenster geeignet ist. Der symmetrische Kettenaustritt und das ansprechende Design machen den leistungsstarken Antrieb zu einer idealen Lösung, die individuell nach Kundenwunsch programmierbar ist. Mit der integrierten Synchron-Elektronik BSY+ können Sie bis zu vier Antriebe gleichzeitig ansteuern.

### Merkmale:

Intelligenter Hochleistungsantrieb für Schwerlastanwendungen bei RWA-Fenster und Lüftungsklappen  
Spezielle Highspeed-Funktion zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall  
Verschiedene Antriebsparameter über Software programmierbar, individuell nach Kundenwunsch  
Symmetrischer Kettenaustritt mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro-Elektronik  
Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)  
Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung

### Technische Daten:

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Versorgung: 24 V DC  $\pm$ 15%, 4A  
Hublänge: 500 - 1500 mm  
Druckkraft: 1500 N  
Zugkraft: 1000 N  
Nennverriegelungskraft: 1500 N  
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe  
Laufzeit-Auf: 6.0 mm/s  
Laufzeit-Zu: 6.0 mm/s  
Laufzeit AUF HS: 17 mm/s  
Schutzart: IP 32  
Gehäuse: Aluminium  
Oberfläche: Pulverbeschichtet  
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C  
Zulassungen: EN 12101-2

### Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit  
2.5 m Silikon-Anschlusskabel  
Montageanleitung

### Optional erhältlich:

Hubverkürzung  
Anschlusskabel-Verlängerung  
Verschiedene Statusmeldungen  
Akustisches Signal  
Lackierung nach RAL

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.600.0022	Ausführung CDP 800 BSY+ (800N)	
D26.600.0023	Ausführung CDP 1000 BSY+ (1000N)	
D26.600.0024	Ausführung CDP 1500 BSY+ (1500N)	
D26.600.0001	Hublänge 600 mm	
D26.600.0002	Hublänge 800 mm	
D26.600.0003	Hublänge 1000 mm	

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.600.0004	Hublänge 1200 mm	
D26.600.0005	Hublänge 1500 mm	
D26.600.0009	Hub Programmierung	
D26.600.0010	VP Signal für BSY+ Antriebe	
D26.600.0011	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D26.600.0016	AUF + ZU Meldung	
D26.600.0017	Singal Schutzklasse 2	
D26.600.0018	Signal Schutzklasse 3	
D26.600.0020	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D26.600.0021	Sonderfarbe nach RAL	