



CDP-K BSY+ Hochleistungsantrieb 230 VAC, 1500 N, Grundartikel

SKU: D26.602.XXXX

auf Anfrage



Beschreibung

Der Hochleistungs-Kettenantrieb CDP-K ist speziell für Schwerlastanwendungen in Verbindung mit RWA- und Lüftungsklappen geeignet. Die robuste und kompakte Konstruktion ermöglicht eine hohe Druck- und Zugstabilität in jeder Einbausituation, wodurch der CDP-K ideal für grosse und schwere Fassaden- sowie Dachfenster geeignet ist. Der symmetrische Kettenaustritt und das ansprechende Design machen den leistungsstarken Antrieb zu einer idealen Lösung, die individuell nach Kundenwunsch programmierbar ist. Mit der integrierten Synchron-Elektronik BSY+ können Sie bis zu vier Antriebe gleichzeitig ansteuern.

Merkmale:

- Intelligenter Hochleistungsantrieb für Schwerlastanwendungen bei RWA-Fenster und Lüftungsklappen
- Spezielle Highspeed-Funktion zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
- Verschiedene Antriebsparameter über Software programmierbar, individuell nach Kundenwunsch
- Symmetrischer Kettenaustritt mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro-Elektronik
- Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
- Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL
Versorgung: 230 V AC ±15%, 80 W, 107 VA
Hublänge: 500 - 1500 mm
Druckkraft: 1500 N
Zugkraft: 1000 N
Nennverriegelungskraft: 1500 N
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe
Laufzeit-Auf: 6.0 mm/s
Laufzeit-Zu: 6.0 mm/s
Laufzeit AUF HS: 17 mm/s
Schutzart: IP 32
Gehäuse: Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C
Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit
2.5 m Silikon-Anschlusskabel
Montageanleitung

Optional erhältlich:

Hubverkürzung
Anschlusskabel-Verlängerung
Verschiedene Statusmeldungen
Akustisches Signal
Lackierung nach RAL

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.602.0018	Ausführung CDP 800-K BSY+ (800N)	
D26.602.0019	Ausführung CDP 1000-K BSY+ (1000N)	
D26.602.0020	Ausführung CDP 1500-K BSY+ (1500N)	
D26.602.0002	Hublänge 800 mm	
D26.602.0003	Hublänge 1000 mm	

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.602.0004	Hublänge 1200 mm	
D26.602.0005	Hublänge 1500 mm	
D26.602.0009	Hub Programmierung	
D26.602.0011	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D26.602.0013	AUF + ZU Meldung	
D26.602.0014	Signal Schutzklasse 2	
D26.602.0015	Signal Schutzklasse 3	
D26.602.0016	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D26.602.0017	Sonderfarbe nach RAL	