



CDP-TW-K BSY+ Hochleistungsantrieb, 230 VAC, Grundartikel

SKU: N/A



Beschreibung

Der Hochleistungs-Kettenantrieb CDP-TW-K ist speziell für Schwerlastanwendungen in Verbindung mit RWA- und Lüftungsklappen geeignet. Die robuste und kompakte Konstruktion ermöglicht eine hohe Druck- und Zugstabilität in jeder Einbausituation, wodurch der CDP-TW-K ideal für grosse und schwere Fassaden- sowie Dachfenster geeignet ist. Der symmetrische Kettenaustritt und das ansprechende Design machen den leistungsstarken Antrieb zu einer idealen Lösung, die individuell nach Kundenwunsch programmierbar ist. Mit der integrierten Synchron-Elektronik BSY+ können Sie bis zu vier Antriebe gleichzeitig ansteuern.

Merkmale:

Intelligenter Hochleistungsantrieb für Schwerlastanwendungen bei RWA-Fenster und Lüftungsklappen
Spezielle Highspeed-Funktion zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
Verschiedene Antriebsparameter über Software programmierbar, individuell nach Kundenwunsch
Symmetrischer Kettenaustritt mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro-Elektronik
Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Versorgung: 230 V AC \pm 15%, 160 W, 214 VA

Hublänge: 500 - 1500 mm

Druckkraft: 3000 N

Zugkraft: 2000 N

Nennverriegelungskraft: 3000 N

Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe

Laufzeit-Auf: 6.0 mm/s

Laufzeit-Zu: 6.0 mm/s

Laufzeit AUF HS: 17 mm/s

Schutzart: IP 32

Gehäuse: Aluminium

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Temperaturbereich: -5°C bis +75°C

Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit

2.5 m Silikon-Anschlusskabel

Montageanleitung

Optional erhältlich:

Hubverkürzung

Anschlusskabel-Verlängerung

Verschiedene Statusmeldungen

Akustisches Signal

Lackierung nach RAL

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.603.0018	Ausführung CDP-TW-K 1600 BSY+ (1600N)	
D26.603.0019	Ausführung CDP-TW-K 2000 BSY+ (2000N)	
D26.603.0020	Ausführung CDP-TW-K 3000 BSY+ (3000N)	
D26.603.0002	Hublänge 800 mm	
D26.603.0003	Hublänge 1000 mm	
D26.603.0004	Hublänge 1200 mm	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.603.0005	Hublänge 1500 mm	
D26.603.0009	Hub Programmierung	
D26.603.0011	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D26.603.0013	AUF + ZU Meldung	
D26.603.0014	Signal Schutzklasse 2	
D26.603.0015	Signal Schutzklasse 3	
D26.603.0016	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D26.603.0017	Sonderfarbe nach RAL	