



### CDP-TW-K BSY+ Hochleistungsantrieb, 230 VAC, Grundartikel

SKU: D26.603.XXXX

auf Anfrage



## Beschreibung

Der Hochleistungs-Kettenantrieb CDP-TW-K ist speziell für Schwerlastanwendungen in Verbindung mit RWA- und Lüftungsklappen geeignet. Die robuste und kompakte Konstruktion ermöglicht eine hohe Druck- und Zugstabilität in jeder Einbausituation, wodurch der CDP-TW-K ideal für grosse und schwere Fassaden- sowie Dachfenster geeignet ist. Der symmetrische Kettenaustritt und das ansprechende Design machen den leistungsstarken Antrieb zu einer idealen Lösung, die individuell nach Kundenwunsch programmierbar ist. Mit der integrierten Synchron-Elektronik BSY+ können Sie bis zu vier Antriebe gleichzeitig ansteuern.

### Merkmale:

- Intelligenter Hochleistungsantrieb für Schwerlastanwendungen bei RWA-Fenster und Lüftungsklappen
- Spezielle Highspeed-Funktion zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
- Verschiedene Antriebsparameter über Software programmierbar, individuell nach Kundenwunsch
- Symmetrischer Kettenaustritt mit integrierter mikroprozessorgesteuerter Motor- und Synchro-Elektronik
- Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
- Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung

### Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL  
Versorgung: 230 V AC  $\pm 15\%$ , 160 W, 214 VA  
Hublänge: 500 - 1500 mm  
Druckkraft: 3000 N  
Zugkraft: 2000 N  
Nennverriegelungskraft: 3000 N  
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe  
Laufzeit-Auf: 6.0 mm/s  
Laufzeit-Zu: 6.0 mm/s  
Laufzeit AUF HS: 17 mm/s  
Schutzart: IP 32  
Gehäuse: Aluminium  
Oberfläche: Pulverbeschichtet  
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C  
Zulassungen: EN 12101-2

### Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit  
2.5 m Silikon-Anschlusskabel  
Montageanleitung

### Optional erhältlich:

Hubverkürzung  
Anschlusskabel-Verlängerung  
Verschiedene Statusmeldungen  
Akustisches Signal  
Lackierung nach RAL

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.603.0018	Ausführung CDP-TW-K 1600 BSY+ (1600N)	
D26.603.0019	Ausführung CDP-TW-K 2000 BSY+ (2000N)	
D26.603.0020	Ausführung CDP-TW-K 3000 BSY+ (3000N)	
D26.603.0002	Hublänge 800 mm	
D26.603.0003	Hublänge 1000 mm	

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.603.0004	Hublänge 1200 mm	
D26.603.0005	Hublänge 1500 mm	
D26.603.0009	Hub Programmierung	
D26.603.0011	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D26.603.0013	AUF + ZU Meldung	
D26.603.0014	Signal Schutzklasse 2	
D26.603.0015	Signal Schutzklasse 3	
D26.603.0016	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D26.603.0017	Sonderfarbe nach RAL	