



## Digitales I/O-Modul mit 12 Ein- und Ausgängen zu CPS-M

SKU: D31.703.05

auf Anfrage



### Beschreibung

Das IOM-Modul erweitert den bestehenden Funktionsumfang der modularen RWA-Zentrale CPS-M um zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge, womit Signal- oder Systemzustände ausgewertet sowie gemeldet werden können. Die freie Konfigurierbarkeit erlaubt ein Einrichten und Verbinden der Bedienelemente wie z.B. Lüftertaster oder Meldeleuchten über AdComNet (Advanced-Communications-Network). Der aktuelle Systemstatus sowie die Zustände der Ein-/Ausgänge können somit direkt über das Touch Panel der CPS-M ausgelesen und kontrolliert werden.

### Merkmale:

- Auswerten von Schaltsignalen und Anzeige von Systemzuständen über 12 digitale Ein- und Ausgänge
- Moderne Buskommunikation zwischen dem IOM-Modul und allen anderen Komponenten für eine reibungslose Funktion
- Einfache Nachrüstung bestehender CPS-M Anlagen ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
- Nachträgliche Funktionserweiterung und einfache Umsetzung komplexer RWA-Szenarien
- Flexible Parametriermöglichkeiten über die SCS-Software

### Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Montageart: 35 mm Hutschiene  
Anzahl digitale Eingänge: 12 Stk.  
Anzahl digitale Ausgänge: 12 Stk.  
Schaltart: minus- oder plus-aktiv  
Spannungsbereich:  $\pm 30$  V  
Ausgangsstrom: max. 50 mA  
Ausgangsspannung: 24 V DC kurzschlussfest  
Querschnitt: max. 1.5 mm<sup>2</sup> flexibel  
Anzeige Störung: / Alarm: LED-Gelb / LED-Rot  
Masse (B x H x T): 26 x 130 x 125 mm