



DXD 300 BSY+ Hochleistungsantrieb, 24 V, Grundartikel

SKU: D20.022.06XX

auf Anfrage



Beschreibung

Der Hochleistungs-Zahnstangenantrieb DXD DuplexDrive ist speziell für Schwerlastanwendungen in Verbindung mit RWA- und Lüftungsklappen geeignet. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine hohe Druck- und Zugstabilität in jeder Einbausituation. Dank der Verwendung hochwertiger Materialien in Verbindung mit der hohen Schutzart von IP 65 erlaubt den Einsatz selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Die spezielle Duplex-Zahnstange mit Querkraftausgleich sorgt zusammen mit zwei Highspeed Spezialmotoren für einen bisher unerreichten Wirkungsgrad. Mit der integrierten Synchron-Elektronik BSY+ können Sie bis zu vier Antriebe gleichzeitig ansteuern.

Merkmale:

- Intelligenter Hochleistungsantrieb für Schwerlastanwendungen bei RWA-Fenster und Lüftungsklappen
- Spezielle Highspeed-Funktion zum besonders schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
- Verschiedene Antriebsparameter über Software programmierbar, individuell nach Kundenwunsch
- Hochwertige Materialien mit hoher Schutzart (IP 65) erlaubt den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
- Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
- Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL

Versorgung: 24 V DC \pm 15%

Hublänge: 500 - 1500 mm

Druckkraft: 3000 N

Zugkraft: 2000 N

Nennverriegelungskraft: 2200 N

Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe

Laufzeit-Auf: 7.1 mm/s

Laufzeit-Zu: 7.1 mm/s

Laufzeit AUF HS: 17 mm/s

Material Gehäuse: Aluminium

Material Oberfläche: Pulverbeschichtet

Temperaturbereich: -5°C bis +75°C

Schutzart: IP 64

Zulassungen: DIN EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit

2.5 m Silikon-Anschlusskabel

Montageanleitung

SKU	Optional erhältlich	Price
D20.022.0600	Ausführung ohne Tubus	
D20.022.0601	Ausführung mit Tubus	
D20.022.0602	Hublänge 500 mm	
D20.022.0603	Hublänge 600 mm	
D20.022.0604	Hublänge 800 mm	
D20.022.0605	Hublänge 1000 mm	
D20.022.0606	Hublänge 1100 mm	
D20.022.0607	Hublänge 1200 mm	
D20.022.0627	Hublänge 1300 mm	
D20.022.0628	Hublänge 1400 mm	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Optional erhältlich	Price
D20.022.0629	Hublänge 1500 mm	
D20.022.0610	Hub Programmierung	
D20.022.0626	VP Signal für BSY+ Antriebe	
D20.022.0608	HS High Speed Ausführung	
D20.022.0621	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D20.022.0612	AUF + ZU Meldung	
D20.022.0622	Signal Schutzklasse 2	
D20.022.0623	Signal Schutzklasse 3	
D20.022.0624	Schliesskantenschutz	
D20.022.0616	WS Wetterschutz	
D20.022.0625	Schwimmbadschutz	
D20.022.0615	Kabelaustritt oben	
D20.022.0614	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D20.022.0620	Sonderfarbe nach RAL	