



Fensterriegelantrieb FRA 11-BSY+, 24 V, 10 Nm

SKU: D24.000.11



Beschreibung

Der Fensterriegelantrieb FRA 11 verriegelt das Fenster automatisch nach dem Schliessen und ersetzt so die Griffe an den Fensterflügeln, wodurch ein erhöhter Einbruchschutz gewährleistet ist. Dank der integrierten mikroprozessgesteuerten Motorelektronik können angeschlossene Fensterantriebe als Folgesteuerung zum Öffnen und Schliessen der Fenster gekoppelt werden.

Merkmale:

Automatische Verriegelung von dem Flügel anstelle der Fenstergriffe gewährleistet einen erhöten Einbruchschutz

Integrierte Elektronik für die Folgesteuerung angeschlossener Fensterantriebe zur Öffnung und Schliessung der Fenster

Sehr geringe Laufgeräusche die neben dem RWA Betrieb auch für eine tägliche Lüftung von Vorteil ist Verschiedene Antriebsparameter sind individuell prgrammierbar wobei eine LED-Statusanzeige die Funktion zeigt

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Weissaluminium (RAL 9006)

Versorgung: 24 V DC, ±15%, 1 A

Drehmoment: 10 Nm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team





Drehwinkel: 90 / 180° Laufzeit: ca. 8s / 180°

Lebensdauer: 10'000 Zyklen Material Gehäuse: Polyamid

Schutzart: IP 40

Temp.-Bereich: -5° C bis $+75^{\circ}$ C Masse (B x H x T): $43 \times 200 \times 43 \text{ mm}$

Gewicht: 0.75 kg

Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit 2.5 m Anschlusskabel Montageanleitung Befestigungsmaterial