



Hohlstrahlrohr FLOWMATIC Compact Automatisch von LEADER®

SKU: N/A
ab CHF 0.00



Beschreibung

Die Automatik-Hohlstrahlrohre FLOWMATIC Compact von LEADER wurden für eine unübertroffene Leistungsfähigkeit entwickelt und verfügen über ein Druckregelsystem, welche die Wurfweite bei Druckabfall selbst optimiert. Die Durchflussmenge erfolgt beim Automatik-Hohlstrahlrohr über einen stufenlosen Bügelgriff, wobei der Strahl nicht verformt wird. Ein kraftvoller Sprühstrahlkegel mit Mannschutzeffekt aus feinen Wassertröpfchen, die mit hoher Geschwindigkeit durch feststehende sowie bruchfesten Metallzähne geschleudert werden, eignet sich ideal zum Zurückdrängen der Flammen. Die einzigartige Bauweise lässt mit nur einer Viertelumdrehung in den Vollstrahl wechseln und dank dem Gleitschieber bleibt die Strahlqualität uneingeschränkt zur Verfügung. Dadurch kann rasch und ohne grossen Kraftaufwand zwischen den verschiedenen Strahlformen gewechselt und auf die unterschiedlichen Einsatzszenarien reagiert werden. Die Hohlstrahlrohre sind nach EN 15182-2 (Hohlstrahlrohre PN16) zertifiziert und erfüllen auch die Anforderungen der Norm für Hochdruck-Hohlstrahlrohre PN40.

Merkmale:

Robustes sowie leistungsstarkes Automatik-Hohlstrahlrohr mit optimierter Druckregulierung bei Druckabfall

Hochwertige Materialien wie hart anodisiertem Aluminium, Edelstahl, Polyurethan für eine lange

Lebensdauer

Handlicher Bügelgriff mit stufenloser Durchflussregulierung für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
Umschaltbar vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung
Ideal zum Pulsing geeignet dank Edelstahl-Gleitschieber mit einer Öffnung bei 2 bar
Bruchfeste Sprühzähne und zusätzlicher EingangsfILTER zum Schutz gegen Fremdeinwirkung oder Fremdkörper

Technische Daten:

Material Gehäuse: Aluminium

Gleitschieber: Edelstahl

Grifffarbe: Blau

Druck: 6 bar

Durchflussmenge: 0-400 l/min

Masse (L x B x H): 290 x 120 x 230 mm

Gewicht: 1.75 kg

Zulassungen: EN 15182-2

SKU	Ausführung	Anschluss	Price
223.550-250-C	250 l/min	C-Storz	CHF 978.00 (CHF 1'057.20 inkl. MwSt.)
223.550-400-C	400 l/min	C-Storz	CHF 978.00 (CHF 1'057.20 inkl. MwSt.)
223.550-500-B	500 l/min	B-Storz	CHF 995.00 (CHF 1'075.60 inkl. MwSt.)