FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



Hohlstrahlrohr FLOWMATIC Compact Automatisch von LEADER®

SKU: 223.550
ab CHF 882.00

Beschreibung

Die Automatik-Hohlstrahlrohre FLOWMATIC Compact von LEADER wurden für eine unübertroffene Leistungsfähigkeit entwickelt und verfügen über ein Druckregelsystem, welche die Wurfweite bei Druckabfall selbst optimiert. Die Durchflussmenge erfolgt beim Automatik-Hohlstrahlrohr über einen stufenlosen Bügelgriff, wobei der Strahl nicht verformt wird. Ein kraftvoller Sprühstrahlkegel mit Mannschutzeffekt aus feinen Wassertröpfchen, die mit hoher Geschwindigkeit durch feststehende sowie bruchfesten Metallzähne geschleudert werden, eignet sich ideal zum Zurückdrängen der Flammen. Die einzigartige Bauweise lässt mit nur einer Viertelumdrehung in den Vollstrahl wechseln und dank dem Gleitschieber bleibt die Strahlqualität uneingeschränkt zur Verfügung. Dadurch kann rasch und ohne grossen Kraftaufwand zwischen den verschiedenen Strahlformen gewechselt und auf die unterschiedlichen Einsatzszenarien reagiert werden. Die Hohlstrahlrohre sind nach EN 15182-2 (Hohlstrahlrohre PN16) zertifiziert und erfüllen auch die Anforderungen der Norm für Hochdruck-Hohlstrahlrohre PN40.

Merkmale:

Robustes sowie leistungsstarkes Automatik-Hohlstrahlrohr mit optimierter Druckregulierung bei Druckabfall
Hochwertige Materialen wie hart anodisiertem Aluminium, Edelstahl, Polyurethan für eine lange

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Lebensdauer
Handlicher Bügelgriff mit stufenloser Durchflussregulierung für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
Umschaltbar vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung
Ideal zum Pulsing geeignet dank Edelstahl-Gleitschieber mit einer Öffnung bei 2 bar
Bruchfeste Sprühzähne und zusätzlicher Eingangsfilter zum Schutz gegen Fremdeinwirkung oder Fremdkörper

Technische Daten:

Material Gehäuse: Aluminium
Gleitschieber: Edelstahl
Grifffarbe: Blau
Druck: 6 bar
Durchflussmenge: 0-400 l/min
Masse (L x B x H): 290 x 120 x 230 mm
Gewicht: 1.75 kg
Zulassungen: EN 15182-2

SKU	Ausführung	Anschluss	Price
223.550-250-C	250 l/min	C-Storz	CHF 882.00 (CHF 953.45 inkl. MwSt.)
223.550-400-C	400 l/min	C-Storz	CHF 888.00 (CHF 959.95 inkl. MwSt.)
223.550-500-B	500 l/min	B-Storz	CHF 989.00 (CHF 1'069.10 inkl. MwSt.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team