FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt



Hohlstrahlrohr MULTIFLOW Compact von LEADER®

SKU: 223.560
ab CHF 754.00

Beschreibung

Die Hohlstrahlrohre MULTIFLOW Compact von LEADER wurden für eine unübertroffene Leistungsfähigkeit entwickelt und ermöglichen dem Anwender, die passende Durchflussmenge für den jeweiligen Einsatz auszuwählen. Die Regulierung der Durchflussmenge erfolgt beim Mehrstufen-Hohlstrahlrohr über einen Bügelgriff mit 6 spürbar einrastenden Positionen (4 Durchflussstufen). Ein kraftvoller Sprühstrahlkegel mit Mannschutzeffekt aus feinen Wassertröpfchen, die mit hoher Geschwindigkeit durch feststehende sowie bruchfesten Metallzähne geschleudert werden, eignet sich ideal zum Zurückdrängen der Flammen. Die einzigartige Bauweise lässt mit nur einer Viertelumdrehung in den Vollstrahl wechseln und dank dem Gleitschieber bleibt die Strahlqualität uneingeschränkt zur Verfügung. Dadurch kann rasch und ohne grossen Kraftaufwand zwischen den verschiedenen Strahlformen gewechselt und auf die unterschiedlichen Einsatzszenarien reagiert werden. Die Hohlstrahlrohre sind nach EN 15182-2 (Hohlstrahlrohre PN16) zertifiziert und erfüllen auch die Anforderungen der Norm für Hochdruck-Hohlstrahlrohre PN40.

Merkmale:

Robustes sowie leistungsstarkes Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Durchflussmenge für jeden Einsatz
Hochwertige Materialen wie hart anodisiertem Aluminium, Edelstahl, Polyurethan für eine lange Lebensdauer

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

FOPPA
SAFETY FIRST.

Produkt-Datenblatt

Handlicher Bügelgriff mit 6 einstellbaren Positionen (4 Stufen + Absperrung) für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
Umschaltbar vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung
Bruchfeste Sprühzähne und zusätzlicher Eingangsfilter zum Schutz gegen Fremdeinwirkung oder Fremdkörper

Technische Daten:

Material Gehäuse: Aluminium
Gleitschieber: Edelstahl
Grifffarbe: Rot / Schwarz
Druck: 6 bar
Masse (L x B x H): 290 x 120 x 230 mm
Gewicht: 1.9 kg
Zulassungen: EN 15182-2

SKU	Ausführung	Anschluss	Price
223.560-150-C	150 l/min	C-Storz	CHF 754.00 (CHF 815.05 inkl. MwSt.)
223.560-150-D	150 l/min	D-Storz	CHF 758.00 (CHF 819.40 inkl. MwSt.)
223.560-235-C	235 l/min	C-Storz	CHF 766.00 (CHF 828.05 inkl. MwSt.)
223.560-400-C	400 l/min	C-Storz	CHF 785.00 (CHF 848.60 inkl. MwSt.)
223.560-500-B	500 l/min	B-Storz	CHF 794.00 (CHF 858.30 inkl. MwSt.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.
Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team