



### Hohlstrahlrohr TRIGGERFLOW Compact von LEADER®

SKU: N/A  
ab CHF 1'203.00



#### Beschreibung

Die automatische Hohlstrahlrohre TRIGGERFLOW Compact von LEADER mit dem einzigartigen ergonomischen Design für eine optimale Steuerung. Eine Hand regelt die Durchflussmenge mit den Fingerspitzen mit Hilfe eines Abzughebels «Trigger» und mit der anderen Hand kann die Strahlform eingestellt werden. Somit ist das TRIGGERFLOW ideal geeignet für Pulsing dank progressivem Öffnen und Schliessen des Gleitschiebers mit sofortiger Rückmeldung und perfekter Wasserkontrolle. Durch den stabilen Griff mit grosszügig dimensionierten, abnehmbaren Abzugsbügel hat man nicht nur eine sichere Beherrschung, sondern auch einen zusätzlichen Schutz der Hände und des Drückers, der das Strahlrohr automatisch deaktiviert, falls es während der Benutzung fallen gelassen wird. Ein kraftvoller Sprühstrahlkegel mit Mannschutzeffekt aus feinen Wassertröpfchen, die mit hoher Geschwindigkeit durch feststehende sowie bruchfesten Metallzähne geschleudert werden, eignet sich ideal zum Zurückdrängen der Flammen. Die einzigartige Bauweise lässt mit nur einer Viertelumdrehung in den Vollstrahl wechseln und dank dem Gleitschieber bleibt die Strahlqualität uneingeschränkt zur Verfügung. Dadurch kann rasch und ohne grossen Kraftaufwand zwischen den verschiedenen Strahlformen gewechselt und auf die unterschiedlichen Einsatzszenarien reagiert werden.

#### Merkmale:

Ergonomisch und einzigartiges Design für eine optimale Steuerung und perfekte Wasserkontrolle  
Sofortige Rückmeldung durch Trigger-Prinzip mit Edelstahl-Gleitschieber ideal für Pulsing geeignet  
Stabiler Griff und sichere Beherrschung für sofortige Reaktionsmöglichkeiten im Einsatz  
Robustes sowie leistungsstarkes Automatik-Hohlstrahlrohr mit optimierter Druckregulierung bei Druckabfall  
Hochwertige Materialen wie hart anodisiertem Aluminium, Edelstahl, Polyurethan für eine lange Lebensdauer  
Umschaltbar vom Vollstrahl zum Mannschutz-Sprühstrahl mit nur einer Viertelumdrehung  
Bruchfeste Sprühzähne und zusätzlicher Eingangsfilter zum Schutz gegen Fremdeinwirkung oder Fremdkörper

### Technische Daten:

Material Gehäuse: Aluminium  
Gleitschieber: Edelstahl  
Druck: 6 bar  
Durchflussmenge: 0-400 l/min  
Masse (L x B x H): 320 x 90 x 210 mm  
Gewicht: 2.2 kg  
Zulassungen: EN 15182-2

| SKU           | Ausführung | Anschluss | Price                                   |
|---------------|------------|-----------|---|
| 223.570-150-C | 150 l/min  | C-Storz   | CHF 1'257.00 (CHF 1'358.80 inkl. MwSt.) |
| 223.570-150-D | 150 l/min  | D-Storz   | CHF 1'203.00 (CHF 1'300.45 inkl. MwSt.) |
| 223.570-250-C | 250 l/min  | C-Storz   | CHF 1'278.00 (CHF 1'381.50 inkl. MwSt.) |
| 223.570-400-C | 400 l/min  | C-Storz   | CHF 1'286.00 (CHF 1'390.15 inkl. MwSt.) |