



### KA Kettenantrieb 24V ACB - Grundartikel

SKU: D26.021.00

ab CHF 63.00



### Beschreibung

Der RWA-Kettenantrieb KA-1-ACB ist geprüft nach DIN EN 12101-2 und wird zur Entrauchung bei RWA-Fenstern oder Klappen sowie für die tägliche Lüftung eingesetzt und passt nahezu auf alle Fensterarten. Dank seiner besonders kompakten Konstruktion benötigt der Antrieb in jeder Einbausituation nur wenig Raum und kann mit Hilfe der zahlreichen Befestigungskonsolen für die aufgesetzte Montage eingesetzt werden. Zudem ist der Kettenantrieb ausgesprochen robust und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und der Spezialkette ist eine lange Lebensdauer wie auch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

### Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von RWA-Fenstern/Klappen zur Rauchableitung sowie für die tägliche Lüftung

Spezielle Kettenstabilisierung und Highspeed-Funktion zum schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall

Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar nach Kundenwunsch

Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)

Moderne ACB Schnittstelle für eine saubere Kommunikation zwischen max. 8 Antriebe in einer Gruppe

Kompatibel mit BSY+ Riegelantrieben sowie Trapezanwendung mit 3 Antrieben möglich

Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

### Technische Daten:

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL  
Versorgung: 24 V AC  $\pm$ 15%  
Hublänge: 350 - 1300 mm  
Druckkraft: 300 oder 500 N  
Zugkraft: 300 oder 500 N  
Nennverriegelungskraft: 2600 N  
Lebensdauer: > 20'000 Doppelhübe  
Laufzeit-Auf: 7 mm/s (RWA 12.2 mm/s)  
Laufzeit-Zu: 7 mm/s (RWA 13.3 mm/s)  
Material Gehäuse: Aluminium  
Material Oberfläche: Pulverbeschichtet  
Temperaturbereich: -15°C bis +75°C  
Schutzart: IP 32  
Zulassungen: DIN EN 12101-2

### Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit  
2.5 m Silikon-Anschlusskabel  
Montageanleitung

### Optional erhältlich:

Hubprogrammierung  
Seitenbogenkette  
Anschlusskabel-Verlängerung  
Lackierung nach RAL  
Verschiedene Statusmeldungen

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.021.0001	Ausführung KA-0300 (300N)	
D26.021.0002	Ausführung KA-0500 (500N)	
D26.021.0003	Hublänge 350 mm	
D26.021.0004	Hublänge 500 mm	CHF 63.00 (CHF 68.10 inkl. MwSt.)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel  
abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.021.0005	Hublänge 600 mm	
D26.021.0006	Hublänge 700 mm	
D26.021.0007	Hublänge 800 mm	
D26.021.0008	Hublänge 1000 mm	
D26.021.0009	Hublänge 1100 mm	
D26.021.0010	Hublänge 1200 mm	
D26.021.0011	Hublänge 1300 mm	
D26.021.0012	ZB Zugbrücken Anwendung	
D26.021.0013	HP Hub Programmierung	
D26.021.0014	VP Signal-Programmierung	
D26.021.0015	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D26.021.0016	L "gespiegelte" Ausführung	
D26.021.0017	SBU Seitenbogenkette	
D26.021.0018	SBD Seitenbogenkette	
D26.021.0019	Längeres Anschlusskabel	
D26.021.0020	Lackierung nach RAL	