



Kabelrolle EX 16 A 25 m

SKU: 225.043E

CHF 2'124.00 (CHF 2'296.05 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Diese explosionsgeschützte Kabelrolle ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 geeignet. Durch den hochwertigen Werkstoff Elastomer ist der Rollenkörper beständig gegen Öle und Fette und weist eine hohe mechanische Festigkeit auf, wodurch eine lange Lebensdauer garantiert ist. Die Kabelrolle punktet mit einer kompakten sowie robusten Ausführung, einem stabilen, kugelgelagerten Stahlrohrgestell und einem dreh- und klappbaren Kurbelgriff.

Merkmale:

Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2
Beständigkeit gegen Öle und Fette durch das hochwertige Material Elastomer
Hohe mechanische Festigkeit, lange Lebensdauer und grosse Zuverlässigkeit
Kompakte und robuste Ausführung mit stabilen Stahlrohrgestell und drehbaren wie auch klappbaren
Kurbelgriff

Technische Daten:

Farbe: gelb

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team





Material Traggestell: Stahl

Kabel: H07RN-F Kabellänge: 25 m

Querschnitt: 5 x 2.5 mm²

Steckdosen: 1 x CEAG 16 A 5-polig, 1 x CEAG 16 A 3-polig

Stecker: 1 x CEAG 16 A, 5-polig Bemessungsstrom: max. 32 A

Umgebungstemperatur: -20°C bis + 40°C

Schutzart: IP 66 Gewicht: 9 kg

Explosionsgeschützt nach: EX db ed IIC T6 Gb

Kennzeichnung: EX II 2G / CE 1258

EG-Baumusterprüfbescheinigung: SEV 18 ATEX 0130