



KA Kettenantrieb 230 VAC, 300 N, Grundartikel

SKU: N/A
auf Anfrage



Beschreibung

Der RWA-Kettenantrieb KA 34-K / KA 54-K ist geprüft nach DIN EN 12101-2 und wird zur Entrauchung bei RWA-Fenstern oder Klappen sowie für die tägliche Lüftung eingesetzt und passt nahezu auf alle Fensterarten. Dank seiner besonders kompakten Konstruktion benötigt der Antrieb in jeder Einbausituation nur wenig Raum und kann mit Hilfe der zahlreichen Befestigungskonsolen für die aufgesetzte Montage eingesetzt werden. Zudem ist der Kettenantrieb ausgesprochen robust und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und der Spezialkette ist eine lange Lebensdauer wie auch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von RWA-Fenstern/Klappen zur Rauchableitung sowie für die tägliche Lüftung
Spezielle Kettenstabilisierung und Highspeed-Funktion zum schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar nach Kundenwunsch
Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung
Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL
Versorgung: 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Hublänge: 350 - 1000 mm
Druckkraft: 300 - 500 N
Zugkraft: 300 - 500 N
Nennverriegelungskraft: 2000 N
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe
Laufzeit-Auf: 12.1 oder 13.3 mm/s
Laufzeit-Zu: 11.8 mm/s
Material Gehäuse: Aluminium
Material Oberfläche: Pulverbeschichtet
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C
Schutzart: IP 32
Zulassungen: DIN EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit
2.5 m Silikon-Anschlusskabel
Montageanleitung

Optional erhältlich:

Hubverkürzung
Kettenausritt (links, mittig, rechts)
Seitenbogenkette
Anschlusskabel-Verlängerung
Lackierung nach RAL
Verschiedene Statusmeldungen

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.005.0001	Ausführung KA 34-K (300N)	auf Anfrage
D26.005.0002	Ausführung KA 54-K (500N)	auf Anfrage
D26.005.0004	Hublänge 350 mm	auf Anfrage
D26.005.0005	Hublänge 500 mm	auf Anfrage
D26.005.0006	Hublänge 600 mm	auf Anfrage

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.005.0007	Hublänge 700 mm	auf Anfrage
D26.005.0008	Hublänge 800 mm	auf Anfrage
D26.005.0009	Hublänge 1000 mm	auf Anfrage
D26.005.0010	Hublänge 1100 mm	auf Anfrage
D26.005.0011	Hublänge 1200 mm	auf Anfrage
D26.005.0012	Hublänge 1300 mm	auf Anfrage
D26.005.0014	Hub Programmierung	auf Anfrage
D26.005.0017	Seitenbogenkette SBU	auf Anfrage
D26.005.0018	Seitenbogenkette SBD	auf Anfrage
D26.005.0019	AUF Meldung	auf Anfrage
D26.005.0020	ZU Meldung	auf Anfrage
D26.005.0025	LS Programmierung ZU (5mm/s)	auf Anfrage
D26.005.0022	Längeres Anschlusskabel 6 m	auf Anfrage
D26.005.0023	Längeres Anschlusskabel 8 m	auf Anfrage
D26.005.0024	Sonderfarbe nach RAL	auf Anfrage