



KA Kettenantrieb 230 VAC, 300 N, Grundartikel

Artikelnr. N/A
auf Anfrage



Beschreibung

Der RWA-Kettenantrieb KA 34-K / KA 54-K ist geprüft nach DIN EN 12101-2 und wird zur Entrauchung bei RWA-Fenstern oder Klappen sowie für die tägliche Lüftung eingesetzt und passt nahezu auf alle Fensterarten. Dank seiner besonders kompakten Konstruktion benötigt der Antrieb in jeder Einbausituation nur wenig Raum und kann mit Hilfe der zahlreichen Befestigungskonsolen für die aufgesetzte Montage eingesetzt werden. Zudem ist der Kettenantrieb ausgesprochen robust und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und der Spezialkette ist eine lange Lebensdauer wie auch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von RWA-Fenstern/Klappen zur Rauchableitung sowie für die tägliche Lüftung
Spezielle Kettenstabilisierung und Highspeed-Funktion zum schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar nach Kundenwunsch
Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung
Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL
Versorgung: 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Hublänge: 350 - 1000 mm
Druckkraft: 300 - 500 N
Zugkraft: 300 - 500 N
Nennverriegelungskraft: 2000 N
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe
Laufzeit-Auf: 12.1 oder 13.3 mm/s
Laufzeit-Zu: 11.8 mm/s
Material Gehäuse: Aluminium
Material Oberfläche: Pulverbeschichtet
Temperaturbereich: -5°C bis +75°C
Schutzart: IP 32
Zulassungen: DIN EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit
2.5 m Silikon-Anschlusskabel
Montageanleitung

Optional erhältlich:

Hubverkürzung
Kettenausritt (links, mittig, rechts)
Seitenbogenkette
Anschlusskabel-Verlängerung
Lackierung nach RAL
Verschiedene Statusmeldungen

Artikelnr.	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Optional erhältlich
D26.005.0001	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Ausführung KA 34-K (300N)

Artikelnr.	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Optional erhältlich
D26.005.0002	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Ausführung KA 54-K (500N)
D26.005.0004	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 350 mm
D26.005.0005	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 500 mm
D26.005.0006	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 600 mm
D26.005.0007	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 700 mm
D26.005.0008	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 800 mm
D26.005.0009	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 1000 mm
D26.005.0010	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 1100 mm
D26.005.0011	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 1200 mm
D26.005.0012	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hublänge 1300 mm
D26.005.0014	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Hub Programmierung
D26.005.0017	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Seitenbogenkette SBU
D26.005.0018	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Seitenbogenkette SBD
D26.005.0019	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	AUF Meldung
D26.005.0020	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	ZU Meldung
D26.005.0025	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	LS Programmierung ZU (5mm/s)
D26.005.0022	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Längeres Anschlusskabel 6 m

Artikelnr.	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Optional erhältlich
D26.005.0023	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Längeres Anschlusskabel 8 m
D26.005.0024	auf Anfrage	bestellen wir für Sie	0	Sonderfarbe nach RAL