



KA Kettenantrieb 230 VAC, 300 N, Grundartikel

SKU: D26.005.XXXX

auf Anfrage



Beschreibung

Der RWA-Kettenantrieb KA 34-K / KA 54-K ist geprüft nach DIN EN 12101-2 und wird zur Entrauchung bei RWA-Fenstern oder Klappen sowie für die tägliche Lüftung eingesetzt und passt nahezu auf alle Fensterarten. Dank seiner besonders kompakten Konstruktion benötigt der Antrieb in jeder Einbausituation nur wenig Raum und kann mit Hilfe der zahlreichen Befestigungskonsolen für die aufgesetzte Montage eingesetzt werden. Zudem ist der Kettenantrieb ausgesprochen robust und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und der Spezialkette ist eine lange Lebensdauer wie auch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von RWA-Fenstern/Klappen zur Rauchableitung sowie für die tägliche Lüftung

Spezielle Kettenstabilisierung und Highspeed-Funktion zum schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar nach Kundenwunsch Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz) Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Produkt-Datenblatt



Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL Versorgung: 230 V AC ±10%, 50 Hz

Hublänge: 350 - 1000 mm Druckkraft: 300 - 500 N Zugkraft: 300 - 500 N

Nennverriegelungskraft: 2000 N Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe Laufzeit-Auf: 12.1 oder 13.3 mm/s

Laufzeit-Zu: 11.8 mm/s

Material Gehäuse: Aluminium

Material Oberfläche: Pulverbeschichtet Temperaturbereich: -5°C bis +75°C

Schutzart: IP 32

Zulassungen: DIN EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit 2.5 m Silikon-Anschlusskabel Montageanleitung

Optional erhältlich:

Hubverkürzung Kettenaustritt (links, mittig, rechts) Seitenbogenkette Anschlusskabel-Verlängerung Lackierung nach RAL Verschiedene Statusmeldungen

| SKU | Optional erhältlich | Price |
|--------------|---------------------------|-------|
| D26.005.0001 | Ausführung KA 34-K (300N) | |
| D26.005.0002 | Ausführung KA 54-K (500N) | |
| D26.005.0004 | Hublänge 350 mm | |
| D26.005.0005 | Hublänge 500 mm | |

Hublänge 600 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

D26.005.0006

abweichen. Ihr FOPPA-Team





| SKU | Optional erhältlich | Price |
|--------------|------------------------------|-------|
| D26.005.0007 | Hublänge 700 mm | |
| D26.005.0008 | Hublänge 800 mm | |
| D26.005.0009 | Hublänge 1000 mm | |
| D26.005.0010 | Hublänge 1100 mm | |
| D26.005.0011 | Hublänge 1200 mm | |
| D26.005.0012 | Hublänge 1300 mm | |
| D26.005.0014 | Hub Programmierung | |
| D26.005.0017 | Seitenbogenkette SBU | |
| D26.005.0018 | Seitenbogenkette SBD | |
| D26.005.0025 | LS Programmierung ZU (5mm/s) | |
| D26.005.0022 | Längeres Anschlusskabel 6 m | |
| D26.005.0023 | Längeres Anschlusskabel 8 m | |
| D26.005.0024 | Sonderfarbe nach RAL | |
| | | |

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team