



### Kreisregner-System - Sideinfo by VALLFIREST

SKU: 230.130

CHF 2'196.00 (CHF 2'373.90 inkl. MwSt.)



### Beschreibung

Das tragbare Wasser-Abwehrsystem Sideinfo aus dem Hause VALLFIREST ist zur schnellen und effektiven Prävention bei Wald-, Flur- sowie Flächenbrand konzipiert worden. Dabei werden Vegetationsflächen vorgängig bewässert, wodurch sich die Ausbreitung des Feuers auf weitere Waldgebiete oder naheliegende Infrastrukturen eindämmen lässt. Zudem können bereits abgelöschte Flächen ohne zusätzlichen Einsatz von Löschkräften nass gehalten und somit personelle Ressourcen strategisch anderweitig eingesetzt werden. Der Kreisregner Sideinfo kann auch optimal für eine präventive Beregnung in der Nacht (geringere Verdunstung) eingesetzt werden, womit die Gefährdung für Einsatzkräfte minimiert wird. Das Wasser-Abwehrsystem ermöglicht den parallelen Betrieb von mehreren Kreisregnern ohne Leistungseinbussen, welche sich mittels eingebautem Absperrhahn einzeln und somit punktuell betreiben lassen. Zudem kann das Wasser-Abwehrsystem von VALLFIREST dank einer immens grossen Wurfweite von 45 m beliebig erweitert werden, womit die Bewässerung einer enormen Fläche sichergestellt werden kann und optimal zur Errichtung einer Sicherheitslinie geeignet ist.

### Merkmale:

Spezielles System zur schnellen Vorbeugung von Bränden durch nasshalten von Vegetationsflächen  
Effektive Eindämmung des Feuers auf die benachbarte Infrastruktur oder Waldgebiete  
Sehr grosse Wurfweite von ca. 45 m ermöglicht die Bewässerung einer enormen Fläche

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel  
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Autonomer Betrieb womit personelle Ressourcen strategisch anderweitig eingesetzt werden können  
Keine Leistungseinbussen bei einer beliebigen Anzahl von Kreisregner durch nahtlose Verarbeitung

### Technische Daten:

Material: Aluminium, Messing, rostfreier Stahl

Wurfweite: 25 - 45 m

Betriebsdruck: 2.5 - 7 bar

Durchflussmenge: 180 - 400 l/min

Dreh-Bereich: 360°

Rotationszeit: ca. 40 Sekunden

Fläche pro Einheit: 1.900 - 6.400 m<sup>2</sup>

Anschluss Storz 75

Packmass (L x B x H): 1300 x 350 x 350 mm

Gewicht: 21.1 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Kreisregner

Stativ

Absperrhahn

### Optional erhältlich:

Schläuche

Teilstück

Sammelstück