



Linear Riegelantrieb VLD 51-BSY+, 500 N / 38 mm

SKU: D23.060.70

auf Anfrage



Beschreibung

Der Lineare Riegelantrieb VLD 51-BSY kann im Vergleich zum FRA 11 in das Fensterprofil integriert werden und wird nicht auf den Flügel montiert, sodass von aussen nichts mehr zu sehen ist. Dank der BSY+ Technologie können auch grössere Fenster verriegelt werden, wobei bis zu sechs Antriebe synchron steuern lassen. Die Lauf- und Verriegelungsrichtung über einen Schiebeschalter sowie eine manuelle Entriegelung in Notsituationen ist zu jeder Zeit möglich. Durch die automatische Verriegelung von dem Flügel anstelle der Fenstergriffe wird ein erhöter Einbruchschutz gewährleistet.

Merkmale:

Integrierte Montage in das Fensterprofil für die Betätigung von Standard Riegel- und Schiebebeschlägen
Einsetzbar für RWA und tägliche Lüftung durch die Steuerelektronik für angeschlossene Fensterantriebe
Einstellbare Lauf- und Verriegelungsrichtung über Schiebeschalter wie auch manuelle Notentriegelung möglich

Automatische Verriegelung von dem Flügel anstelle der Fenstergriffe gewährleistet einen erhöten Einbruchschutz

Intelligente BSY+ Technologie für synchrone Ansteuerung bis zu sechs Antriebe um grössere Fenster zu verriegeln

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Versorgung: 24 VDC, $\pm 20\%$, 1 A

Kontaktbelastung: 2.5 A

Riegelkraft: 500 N

Losbrechkraft: 1000 N

Verriegelungshub: 38 mm

Laufzeit-AUF: 3.3 mm/s

Laufzeit-ZU: 3.3 mm/s

Laufzeit RWA: 4.2 mm/s

Lebensdauer: > 10'000 Zyklen

Schutzart: IP 50

Temp.-Bereich: -5°C bis +50°C

Masse (B x H x T): 493 x 25 x 25 mm

Gewicht: 1.2 kg

Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit

2.5 m Anschlusskabel

Montageanleitung

Befestigungsmaterial