



### Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 150 l Kunststofftank (60 m man.)

SKU: 230.205B

auf Anfrage



## Beschreibung

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedenen Brandereignissen einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Außerdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

## Merkmale:

Kompaktes Löschsystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up

Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers  
Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung  
Leistungsstarke und zuverlässige Membranpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung  
Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)  
Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung  
Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich  
Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

### Technische Daten:

Durchflussmenge max: 21 l/min\*  
Druck max: 200 bar\*  
Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)  
Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe  
Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar  
Startvorrichtung: Elektrostarter  
Batterieladevorrichtung: Magnetstecker  
Betriebsstundenzähler: Digital  
Beleuchtung Panel: LED  
Pumpeneingang: Storz 55  
Tankvolumen: 150 l (Polyethylen)  
Schlauchlänge: 60 m (DN08)  
Masse (B x T x H): 1245 x 840 x 780 mm  
Gewicht: ca. 140 kg (mit leerem Wassertank)

### Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT  
Ansaugschlauch  
Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

### Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)  
Schaumlanze  
Triplex  
Duplex  
Stichlanze

Schlamm sauger  
Fahrbare Schlauchtrommel

**\*Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**