



Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 150 l Kunststofftank (60 m man.)

SKU: 230.205B

auf Anfrage



Beschreibung

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
Leistungsstarke und zuverlässige Kolbenpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 150 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

Durchflussmenge max: 21 l/min*

Druck max: 200 bar*

Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)

Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe

Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektrostarter

Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED

Pumpeneingang: Storz 55

Tankvolumen: 150 l (Polyethylen)

Schlauchlänge: 60 m (DN08)

Masse (B x T x H): 1200 x 840 x 780 mm

Gewicht: ca. 132 kg (mit leerem Wassertank)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT

Ansaugschlauch

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurflanze (umschaltbar)

Schaumlanze

Triplex

Duplex

Stichlanze

Schlammsauger
Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können daher von der maximalen Leistung abweichen.**