



Löschmodul SKID-UNIT mit Kolbenpumpe 21 l/min by VALLFIREST - 400 l Kunststofftank

SKU: 230.205A.9

auf Anfrage



Beschreibung

Das kompakte Löschmodul SKID-UNIT by Vallfirest ist ein umfassendes sowie mit zuverlässiger Technik ausgestattetes System, welches sich integriert in einem Fahrzeug als Erstintervention einsetzen lässt. Aufgrund der leistungsstarken Löscheinheit mit Hochdruck-Reihenkolbenpumpe wird die Effizienz der Feuerwehren bei einem Schnellangriff erhöht. Die perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit deckt ein breites Einsatzspektrum ab und lässt sich daher bei verschiedensten Brandereignisse einsetzen. Eingebaut in einem KTLF, UTV (Utility Task Vehicle) oder Pick-Up können abgelegene Orte in Unwegsamen Gelände sowie Stellen mit engen Platzverhältnissen erreicht werden. Ausserdem fördert die kompakte Bauweise mit niedrigem Schwerpunkt die Geländegängigkeit zusätzlich. Die mehrstufige Beimischung von Chemikalien wie Mehrbereichsschaummittel oder anderen Zusätzen lässt sich bedarfsabhängig mittels Dosierventil regulieren. Das SKID-UNIT verfügt über einen im Lieferumfang enthaltenen Saugschlauch, welcher eine externe Pumpenspeisung ab einem Gewässer oder Brauchwasserbehälter ermöglicht.

Merkmale:

Kompaktes Löschesystem zur Integration in einem Fahrzeug wie beispielsweise einem KTLF, UTV oder Pick-Up

Maximaler Kühleffekt bei minimalem Wasserverbrauch aufgrund optimaler Zerstäubung des Löschwassers
Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Pumpeneinheit für höchste Zuverlässigkeit bei konstanter Leistung
Leistungsstarke und zuverlässige Kolbenpumpe im Hochdruckbereich zur effektiven Brandbekämpfung
Integrierter Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 400 l zur sofortigen Intervention (Schnellangriff)
Flexible Pumpenspeisung ab Wassertank oder externe mittels Saugschlauch sowie Schlauchleitung
Einsatzbezogene Beimischung von chemischen Zusätzen dank mehrstufigem Zumischer bei Bedarf möglich
Übersichtliches Bedienpanel mit integrierter LED-Beleuchtung zur einfachen Bedienung des Löschsystems

Technische Daten:

Durchflussmenge max: 21 l/min*

Druck max: 200 bar*

Antrieb: B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt Benzinmotor (13.5 PS / 9,9 kW)

Pumpe: Hochdruck-Reihenkolbenpumpe

Schaumzumischung: Mehrstufig regulierbar

Startvorrichtung: Elektrostarter

Batterieladevorrichtung: Magnetstecker

Betriebsstundenzähler: Digital

Beleuchtung Panel: LED

Pumpeneingang: Storz 55

Tankvolumen: 400 l (Polyethylen)

Im Lieferumfang enthalten:

SKID-UNIT

Ansaugschlauch

Schaumzumischung (mehrstufig regulierbar)

Optional erhältlich:

Weitwurfanze (umschaltbar)

Schaumlanze

Triplex

Duplex

Stichlanze

Schlamm-sauger

Fahrbare Schlauchtrommel

***Die Durchflussmenge sowie der Druck sind abhängig von der Schlauch/Lanzen-Konfiguration und können**

daher von der maximalen Leistung abweichen.

SKU	Schlauch	Haspelantrieb	(B x T x H)	Gewicht	Price
230.205A	60 m (DN08)	Manuell	1307 x 1435 x 775 mm	Ca. 196 kg (Wassertank leer)	
230.205A.1	100 m (DN08)	Manuell	1307 x 1435 x 775 mm	Ca. 232 kg (Wassertank leer)	
230.205A.2	100 m (DN08)	Elektrisch	1307 x 1435 x 775 mm	ca. 240 kg (Wassertank leer)	