



Lüftungszentrale kompakt 230 V / 24 V, 4 A

SKU: D30.202.10

auf Anfrage



Beschreibung

Die kompakte Lüftungszentrale GVL 8304-K in AP-Ausführung mit integriertem Funkempfänger dient zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben. Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul möglich und ausgestattet mit einer Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU).

Merkmale:

- Extrem kompakte Lüftungszentrale
- Anschluss von Regenmelder oder Wind- / Regengeber ohne Zusatzmodul möglich
- Eingang für externe Steuerung
- Zur Ansteuerung von 24 DC-Fensterantrieben

Technische Daten:

- Versorgung: 230 VAC, 160 VA
- Temperaturbereich: -5 °C ..+40 °C
- Betriebsart: Kurzzeitbetrieb 20 % ED
- Schutzart: IP 50
- Masse (B x H x T) = 170 x 135 x 85 mm
- Gewicht: 2 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

