



Mobile Grossflächenbeleuchtung Aldebaran XLD-C Compact 24 V

SKU: 225.215G

CHF 1'995.00 (CHF 2'156.60 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Die XLD-C Compact der Aldebaran®-Serie, ist ein extremes Lichtwerkzeug, welches mit den bereits bekannten Merkmalen ausgestattet wurde. Hinzu kommt, dass sich die XLD-C Compact sehr vielseitig und vor allem schnell einsetzen lässt. Dank der kompakten Masse lässt sich die Grossflächenbeleuchtung effizient transportieren und kann mit der neuen Konstruktion eines Wechselbolzens normal, kopfüber, auf einem Stativ und im Hängebetrieb eingesetzt werden. Das neue, auf Einzellinsen basierende, Xpect2-LED-Modul bietet eine enorme Lichtausbeute ohne Streuverlust sowie ideale Umfeldbeleuchtung bei minimalem Energiebedarf. Dazu wurde die in der bereits mehrfach bewährten Raport-Serie eingesetzte Linsentechnologie massgeblich überarbeitet und weiterentwickelt, womit eine hocheffiziente 360° Ausleuchtung erreicht wird.

Merkmale:

Schnellste Aufbauzeit und enorm viel Licht zählen zu den Kern-Merkmale der Aldebaran XLD-C Compact
Hochentwickelte Linsentechnik zur optimalen und effizienten Bündelung des Lichts ohne Streuverlust
Stufenlos Dimmbar zur optimalen Anpassung der Lichtstärke an das Einsatzszenario
Hocheffiziente 360° Ausleuchtung für ideale Arbeitsbedingungen bei minimaler Leistungsaufnahme

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Stoss- und vibrationsfeste Xpect2-LED-Module die bestens für den harten Einsatz geeignet sind
Verschleissfreie und passive Kühltechnik zur Erhöhung der Lebensdauer des Leuchtmittels
Keine Aufwärm- oder Abkühlphasen und dadurch sofort Einsatzbereit

Technische Daten:

Eingangsspannung: 20 - 35 V DC
Leistungsaufnahme: 250 W
Leuchtmittel: 4 x Xpect2 LED
Lichtstrom REAL: 35'000 Lumen
Lichtstrom: 38'500 Lumen
Farbtemperatur: 5'000° K
Lebensdauer: 50'000 h
Umgebungstemperatur: -40°C bis +59°C
Schutzart: IP67
Anschlusskabel: 8 m
Abmessungen (H x B x T): 446 x 446 x 228 mm
Gewicht: 7.5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Aldebaran XLD-C Compact 24 V

Optional erhältlich:

Kurbelstativ
Teleskop-Stativ
Flexbolzen mit Kugelgelenk
Aufhängevorrichtung