



Mobiles Hochwasserschutzsystem NOAQ Boxwall 50 - Inneneck 30°

SKU: 111.052B

CHF 145.00 (CHF 156.75 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Die NOAQ Boxwall ist ein freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System, welches dank dem extrem geringen Eigengewicht und der innovativen Bauart sehr schnell eingesetzt werden kann. Es kann von nur einer Person ohne Grundkenntnis aufgebaut werden, wodurch es in unzähligen beruflichen/gewerblichen Bereichen wie z.B.

bei Feuerwehren, Katastrophenschutz, Gemeinden, Behörden etc. bereits erfolgreich eingesetzt wird. Durch die Kombination von hochwertigem sowie beständigem Material können die Sperren problemlos bei kontaminiertem Wasser verwendet werden ohne dass die hohe Lebensdauer minimiert wird. Innert kürzester Zeit kann mit der NOAQ Boxwall eine effizient schützende Wassersperre aufgebaut werden, die selbsttänkernd mit Hilfe des gestauten Wassers einen 500 mm oder 1000 mm hohen Schutzwall bildet. Je mehr Wasser, desto stärker werden die Module gegen den Untergrund gepresst, weshalb die Wand auch nur ein minimales Eigengewicht aufweist. Die einzelnen Elemente (Grundmodul, Eckmodule, Übergangsmodule) werden ineinander eingerastet ohne dass zusätzliche Werkzeuge mitgetragen werden müssen. Das Übergangselement kann sowohl als Abschluss an Mauern oder Fassaden genutzt werden oder auch als Niveaueausgleich bei unterschiedlichen Höhen. (Trottoir, Treppenstufe) Mit Hilfe der verschiedenen Elemente kann auch ein «Pool» für Löschwasserreserve oder als Rückhaltebecken erstellt werden. Die Boxwalls sind auch für ungeübte Helfer sehr einfach in der Handhabung, weshalb der Einsatz für private

Anwendungen wie bei Türen, Auffahrten, Keller, Garagen, Toren, Parkplätze, Einkaufszentren usw. oft zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich das robuste aber flexible Hochwasserschutz-System hervorragend stapeln, was beim Transport und bei der Lagerung nur wenig Platz in Anspruch nimmt.

Merkmale:

Freistehendes mobiles Hochwasserschutz-System mit extrem geringem Eigengewicht für den schnellen Einsatz
Effiziente Wassersperre welche sich mit Hilfe des gestauten Wassers selbstankernd gegen den Boden presst
Modularer Aufbau der im Vergleich zu Sandsäcken nur einen Bruchteil an Aufbauzeit und Personenzahl benötigt
Innovatives System das ohne zusätzliches Werkzeug ineinander eingerastet werden kann
Keine bauliche Vorabnahme nötig und von nur einer Person ohne Grundkenntnis einsetzbar
Langlebiges, vielseitig anwendbares Produkt auch bei kontaminiertem Wasser dank hochbeständigem Material
Robuste wie auch flexible Elemente die sich beim Transport und bei der Lagerung stapeln lassen
Einfaches und sicheres Übergangsmodule sowie spezielle Eckmodule für jede Einsatzsituation erhältlich
Unzählige Anwendungsmöglichkeiten z.B. Löschwasser-Reserve bei festen sowie flachen Untergrund möglich

Technische Daten:

Farbe: Rot
Material: Polypropylen
Modul: Inneneck 30°
Stauhöhe: 500 mm
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C

Im Lieferumfang enthalten:

Kurvenelement Inneneck 30°