



## Motorisierte Klappe WALL/FLAP

SKU: N/A  
auf Anfrage



### Beschreibung

Die motorbetriebene Öffnungsvorrichtung WALL-FLAP von SODECA ist ein dynamisches Abströmelement zur optimalen Abführung von toxischen oder brennbaren Gasen über eine Fassade wand. Das System öffnet im Falle einer Auslösung innerhalb von wenigen Sekunden und lässt sich nahezu nahtlos in bestehende Fassadenkonzepte integrieren. Die extrem robuste Konstruktion ist absolut wasserdicht und hält den stärksten klimatischen Bedingungen stand, was den Einsatz geographisch kaum einschränkt. Zudem verfügt die WALL-FLAP über eine 60 mm dicke Isolierung, welche auch bei niedrigen Temperaturen eine perfekte Wärmedämmung sicherstellt. Angetrieben wird das zuverlässige Öffnungssystem von hochwertigen sowie mehrfach bewährten Kettenantrieben aus dem Hause D+H.

### Merkmale:

- Dynamisches Abströmelement zur Abführung von toxischen oder brennbaren Gasen über eine Fassade wand
- Extrem robuste und absolut wasserdichte Konstruktion mit zusätzlicher Isolierung von 60 mm für optimale Dämmwerte
- Perfekte und nahezu unsichtbare Integration in bestehende Fassadenkonzepte durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- Maximale Sicherheit des Öffnungssystems dank qualitativ hochwertiger Kettenantriebe aus dem Hause D+H

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

Mechatronics

**Technische Daten:**

Farbe: Anthrazit (RAL7016)

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz

Material: Stahlblech (verzinkt)

Isolierung: 60 mm Wärmedämmung

<b>SKU</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Price</b>
D99.500.05-A-WF	40 - 45	auf Anfrage
D99.500.05-B-WF	50 - 56	auf Anfrage
D99.500.05-C-WF	63 - 71 - 80	auf Anfrage
D99.500.05-D-WF	90 - 100	auf Anfrage
D99.500.05-E-WF	125	auf Anfrage