



Nachrüstatz für Kommunikationseinheit FPS-COM 7000

SKU: R61100



Beschreibung

Im Einsatz haben Feuerwehr und Rettungskräfte unter Atemschutz mit extremen Bedingungen zu kämpfen die nicht nur Stress auslösen, sondern jegliche Kommunikation merklich erschweren. Aus diesem Grund hat Dräger die neue und voll integrierbare Kommunikationseinheit FPS®-COM 7000 entwickelt, mit welcher die Übertragungsqualität nochmals massiv verbessert werden konnte. Dank digitaler Geräuschreduktion werden störende Umgebungsgeräusche automatisch unterdrückt und gezielt herausgefiltert, damit jedes Wort klar und verständlich an die Truppmitglieder übertragen wird. Auch der integrierte Sprachverstärker, über den Sie sich direkt mit dem Verunglückten sowie Ihren Kollegen verständigen können, verfügt über diese Funktion und sorgt dadurch für eine klare Verständigung während dem Einsatz. Zudem wird Innerhalb des Teamfunks eine schnelle sowie effektive Kommunikation ohne einen einzigen Tastendruck gewährleistet, was die Sicherheit erhöht und die Einsatzbedingungen nicht zusätzlich erschwert.

Merkmale:

- Vollintegrierte Kommunikationseinheit der neuesten Generation
- Beste Übertragungsqualität dank digitaler Geräuschreduktion
- Sprachaktivierter Kurzstreckenfunk für gleichzeitiges Sprechen und Hören
- Umschaltung zwischen insgesamt 10 Trupps möglich
- Einfache Bedienung und individuelle Einstelloptionen

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Anbindung für verschiedenste Funkgeräte-Typen mit Kabel oder Bluetooth

Technische Daten:

Funkfrequenzen: 863 – 865 Mhz oder 902 – 928 Mhz

Sendeleistung: 10 mW

Funkreichweite: ca. 100 m im freien Feld und ca. 30 m in Gebäuden

Anzahl Gruppen: Konfigurierbar für max. 10 Trupps

Kommunikationsart: Sprachaktiviert, Duplex

Batteriebetrieb: 2 x AA

Betriebsdauer: 8 h

Schutzklasse: IP67

Zulassungen: EN 136 Klasse 3, EN 137 Typ 2

Im Lieferumfang enthalten:

1 Stk. Basiseinheit

1 Stk. Schutzkappe

1 Stk. Geräteaufnahme P