



PLP-Kettenantrieb 24 V, 300 N

SKU: D26.000.XX

auf Anfrage



Beschreibung

Der RWA-Kettenantrieb KA 34 ist geprüft nach DIN EN 12101-2 und wird zur Entrauchung bei RWA-Fenstern oder Klappen sowie für die tägliche Lüftung eingesetzt und passt nahezu auf alle Fensterarten. Dank seiner besonders kompakten Konstruktion benötigt der Antrieb in jeder Einbausituation nur wenig Raum und kann mit Hilfe der zahlreichen Befestigungskonsolen für die aufgesetzte Montage eingesetzt werden. Zudem ist der Kettenantrieb ausgesprochen robust und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und der Spezialkette ist eine lange Lebensdauer wie auch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von RWA-Fenstern/Klappen zur Rauchableitung sowie für die tägliche Lüftung
Spezielle Kettenstabilisierung und Highspeed-Funktion zum schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall
Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar nach Kundenwunsch
Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)
Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung
Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gehäusefarbe: Weissaluminium (RAL 9006)

Versorgung: 24 V DC ±15%, 1 A

Druckkraft: 300 N

Zugkraft: 300 N

Nennverriegelungskraft: 2000 N

Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe

Laufzeit-Auf: 11.8 mm/s

Laufzeit-Zu: 11.8 mm/s

Laufzeit RWA: 12.2 mm/s

Schutzart: IP 32

Gehäuse: Aluminium

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Temperaturbereich: -5°C bis +75°C

Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit

2.5 m Silikon-Anschlusskabel

Montageanleitung

Optional erhältlich:

Hubverkürzung

Kettenaustritt (links, mittig, rechts)

Seitenbogenkette

Anschlusskabel-Verlängerung

Lackierung nach RAL

Verschiedene Statusmeldungen

SKU	Hublänge	Price
D26.000.10	350 mm	
D26.000.15	500 mm	
D26.000.20	600 mm	
D26.000.25	700 mm	
D26.000.30	800 mm	

SKU
D26.000.35

Hublänge
1000 mm

Price