



PLP-Kettenantrieb 24 V, Grundartikel

SKU: D26.000.XXXX

auf Anfrage



Beschreibung

Der RWA-Kettenantrieb KA 34 / KA 54 ist geprüft nach DIN EN 12101-2 und wird zur Entrauchung bei RWA-Fenstern oder Klappen sowie für die tägliche Lüftung eingesetzt und passt nahezu auf alle Fensterarten. Dank seiner besonders kompakten Konstruktion benötigt der Antrieb in jeder Einbausituation nur wenig Raum und kann mit Hilfe der zahlreichen Befestigungskonsolen für die aufgesetzte Montage eingesetzt werden. Zudem ist der Kettenantrieb ausgesprochen robust und besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und der Spezialkette ist eine lange Lebensdauer wie auch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.

Merkmale:

Elektromotorisches Öffnen und Schliessen von RWA-Fenstern/Klappen zur Rauchableitung sowie für die tägliche Lüftung

Spezielle Kettenstabilisierung und Highspeed-Funktion zum schnellen Öffnen der Fenster im Brandfall

Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar nach Kundenwunsch

Reduzierte Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s (passiver Schliesskantenschutz)

Zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schliesskantenschutz) schützt vor Verletzungen in der ZU-Richtung

Elektronische End- und Überlastabschaltung zur Dichtungsentlastung nach dem Schliessvorgang

Technische Daten:

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL

Versorgung: 24 V DC \pm 15%

Hublänge: 350 - 1000 mm

Druckkraft: 300 - 500 N

Zugkraft: 300 - 500 N

Nennverriegelungskraft: 2000 N

Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe

Laufzeit-Auf: 11.8 mm/s

Laufzeit-Zu: 11.8 mm/s

Schutzart: IP 32

Gehäuse: Aluminium

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Temperaturbereich: -5°C bis +75°C

Zulassungen: EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit

2.5 m Silikon-Anschlusskabel

Montageanleitung

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.000.0000	Ausführung KA 16 (150N)	
D26.000.0001	Ausführung KA 34 (300N)	
D26.000.0002	Ausführung KA 54 (500N)	
D26.000.0004	Hublänge 350 mm	
D26.000.0005	Hublänge 500 mm	
D26.000.0006	Hublänge 600 mm	
D26.000.0007	Hublänge 700 mm	
D26.000.0008	Hublänge 800 mm	
D26.000.0009	Hublänge 1000 mm	
D26.000.0010	Hublänge 1100 mm	
D26.000.0011	Hublänge 1200 mm	
D26.000.0012	Hublänge 1300 mm	
D26.000.0014	Hub Programmierung	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Optional erhältlich	Price
D26.000.0017	Seitenbogenkette SBU	
D26.000.0018	Seitenbogenkette SBD	
D26.000.0021	ZU Meldung	
D26.000.0022	AUF Meldung	
D26.000.0023	AUF + ZU Meldung	
D26.000.0025	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D26.000.0026	Sonderfarbe nach RAL	
D26.000.0027	LS Programmierung ZU (5mm/s)	