



ZA-PLP Zahnstangenantrieb 24 V, Grundartikel

SKU: N/A



Beschreibung

Der neue Zahnstangenantrieb der ZA-1-PLP Reihe ist dank seiner vielen Optionen perfekt für die Montage bei Lichtkuppeln, Trapezanwendungen oder schweren Fensterflügeln geeignet. Zudem ist der neue Antrieb mit einem mehrstufigen Klemmschutzsystem ausgestattet und verfügt über die altbewährte Highspeed-Funktion, die ein besonders schnelles Öffnen der Fenster im Brandfall sicherstellt.

Merkmale:

Kraftvolle Getriebereinheit mit Highspeed-Funktion welche perfekt für grosse und schwere Fenster geeignet ist

Maximale Sicherheit dank verfügbarem Schliesskantenschutz (mehrstufiges Klemmschutzsystem)

Integrierte, frei parametrierbare Abschaltetelektronik als Schutz für Defekt oder Überlast am Fenster
Anschluss wahlweise von oben oder unten möglich (Versorgung inkl. BUS-Kommunikation)

Individueller Hub und flexible Baulängen ideal für Trapezanwendungen

Wartungsfreie Edelstahl-Zahnstange sowie hohem Schutzgrad (IP65)

Technische Daten:

Gehäusefarbe: Lackierung nach RAL

Versorgung: 24 V DC, $\pm 15\%$, 0.5 A

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Hublänge: 350 - 1000 mm
Druckkraft: 300 - 1000 N
Zugkraft: 300 - 1000 N
Nennverriegelungskraft: 1100 N
Lebensdauer: 20'000 Doppelhübe
Laufzeit-Auf: 7 mm/s
Laufzeit-Zu: 7 mm/s (im Sicherheitsbereich 5 mm/s)
Laufzeit RWA: <55 s
Material Gehäuse: Aluminium
Material Oberfläche: Pulverbeschichtet
Temperaturbereich: - 5°C bis + 75°C
Schutzart: IP 65
Zulassungen: DIN EN 12101-2

Im Lieferumfang enthalten:

Antriebseinheit
2.5m Silikon-Anschlusskabel mit Systemstecker
Augenschraube
Montageanleitung

SKU	Optional erhältlich	Price
D27.005.0002	Ausführung ZA 35 (300N)	
D27.005.0003	Ausführung ZA 85 (800N)	
D27.005.0004	Ausführung ZA 105 (1000N)	
D27.005.0005	Ausführung ZA 155 (1500N)	
D27.005.0006	Hublänge 100 mm	
D27.005.0007	Hublänge 165 mm	
D27.005.0008	Hublänge 250 mm	
D27.005.0009	Hublänge 350 mm	
D27.005.0010	Hublänge 500 mm	
D27.005.0011	Hublänge 600 mm	
D27.005.0012	Hublänge 700 mm	
D27.005.0013	Hublänge 800 mm	
D27.005.0014	Hublänge 1000 mm	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Optional erhältlich	Price
D27.005.0015	Hublänge 1100 mm	
D27.005.0016	Hublänge 1200 mm	
D27.005.0034	Hublänge 1300 mm	
D27.005.0035	Hublänge 1400 mm	
D27.005.0036	Hublänge 1500 mm	
D27.005.0023	Hub Programmierung	
D27.005.0017	HS High Speed Ausführung	
D27.005.0033	LS Programmierung ZU (5mm/s)	
D27.005.0018	Gespiegelte Ausführung	
D27.005.0019	OT ohne Tubus	
D27.005.0024	BRV Meldung	
D27.005.0026	WS Wetterschutz	
D27.005.0027	Schwimmbadschutz	
D27.005.0028	längeres Anschlusskabel 2.5 m	
D27.005.0032	Sonderfarbe nach RAL > 500 mm Hub	