



Ringbus-Steurelement für 1 BSK-Antrieb mit Stecker

SKU: D99.000.01

auf Anfrage



Beschreibung

Das Ringbus-Modul schaltet und überwacht die sicherheitsrelevanten Antriebe der Klappen in den verschiedenen Positionen. Zusätzlich wird die Versorgungsspannung permanent überwacht und bei Abweichung der Parameter oder Laufzeiten eine Störmeldung an die Zentraleinheit übermittelt.

Für 1 Brandschutzklappenantrieb der Typen: BF24-T-ST, BLF24-T-ST, BFL24-T-ST, BFN24-T-ST
(Die Montage muss in unmittelbarer Nähe des Antriebes erfolgen)

Technische Daten:

Nennspannung Steuerelement: 230 V
Ausgangsspannung für den Antrieb: 24 V
Max. Anzahl Steuerelemente pro Ring: 500
Max. Leitungslänge zwischen Steuerelementen: 500 m
Schutzklasse: II (Schutzisoliert)
Schutzart: IP 54
Temperaturbereich: -20 - +60°C
Masse (L x B x H): 154 x 114 x 77 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel
abweichen. Ihr FOPPA-Team

Gewicht: 0.4 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team