



Schaumlöschmittel ECO POL N von BIOEX®

SKU: 223.611

ab CHF 119.00



Beschreibung

Das fluorfreie Schaumlöschmittel ECO POL N von BIOEX® wurde speziell für die Bekämpfung von Kohlenwasserstoffbränden der Brandklasse B entwickelt. Der erzeugte Schaum verfügt über eine hervorragende Löschwirkung bei direkter und indirekter Anwendung und erzeugt einen lang anhaltenden Kühleffekt, der eine hohe Rückzündungsbeständigkeit gewährleistet. Das synthetische FFF-Schaummittel besteht aus einer Kombination zersetzungsbeständiger Kohlenwasserstoff-Tenside und ähnelt in seiner Viskosität einem AFFF-Schaummittel. Dadurch müssen keine Änderungen an den herkömmlichen Dosiersystemen vorgenommen werden, was die Umstellung von einem AFFF-Schaummittel auf das fluorfreie ECO POL N erheblich vereinfacht. Je nach Anwendung kann das Schaummittel mit einer Zumischrate von bis zu 3 % als Mittel- oder Schwerschaum eingesetzt werden. Durch den vollständigen Verzicht auf Fluorverbindungen, Halogen- oder Silikonderivate sowie persistente - bioakkumulierbare - toxische Komponenten (PBT-Stoffe) wird ein Höchstmass an Umweltverträglichkeit erreicht, so dass das Schaummittel ECO POL N von möglichen verschärften Vorschriften nicht betroffen sein wird.

Merkmale:

Fluorfreies Schaummittel mit hoher Wirksamkeit im direkten und indirekten Löschangriff
Problemlose Umstellung von AFFF-Schaummittel auf ECO POL N aufgrund ähnlicher Viskosität
Löschleistung bei Kohlenwasserstoffbränden vergleichbar mit den besten AFFF-Schaummitteln

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Hervorragende Rückzündsicherheit durch nahtlosen Schaumteppich und Kühleffekt
Völlig frei von gesundheits- und umweltgefährdenden Fluorverbindungen und PBT-Stoffen

Technische Daten:

Farbe: Grün
Zumischrate: bis 3%
Dichte bei 20°C: 1.04 (+/- 0.04)
pH-Wert bei 20°C: 7.5 (+/- 1.0)
Sedimentgehalt: 0%
Viskosität: < 15 mPa.s
Oberflächenspannung bei 3%: 25 mN/m (+/- 2)
Frostbeständigkeit: - 10°C
Anwendungstemperatur: -9°C bis + 50°C
Lagerungszeitraum: bis zu 10 Jahren
Zulassung: EN 1568-3

Optional erhältlich:

Schaumrohr
Zumischer (z.B. LEADER-MIX)

SKU	Inhalt	Price
223.611A	1'000 l	CHF 4'986.00 (CHF 5'389.85 inkl. MwSt.)
223.611B	200 l	CHF 1'112.00 (CHF 1'202.05 inkl. MwSt.)
223.611C	20 l	CHF 119.00 (CHF 128.65 inkl. MwSt.)