



Schlauchwaschmaschine MONDIALE D-A

SKU: 200.059

CHF 7'909.00 (CHF 8'549.65 inkl. MwSt.)



Beschreibung

Die modularen Schlauchwaschanlagen der MONDIALE-Serie zeichnen sich durch hervorragende Waschleistung sowie hoher Funktionalität aus. Dank eines innovativen Konstruktionskonzeptes, verbleibt der Schlauch länger als bei anderen Maschinen im Nassbereich, womit eine intensivere Vorspülung erreicht wird. Die eigentliche Wäsche, wie auch der selbstständige Transport des Schlauches durch die Maschine, erledigen zwei neu konzipierte Bürsten mit langen sowie gewebeschonenden Borsten. Die Bürsten arbeiten mit konstantem Druck und geben auch bei unebenen Schlauchoberflächen nicht nach, wodurch eine optimale Reinigungsleistung erreicht wird. Dabei wird die Kupplung bereits an der Eingangsöffnung erfasst und eingezogen, weshalb die MONDIALE bequem von nur einer Person betrieben werden kann. Beim Kupplungsdurchgang werden somit keine zusätzlichen Hebel benötigt und die Unfallgefahr kann auf ein Minimum reduziert werden. Zudem ist die Schlaucheintrittsöffnung mit dem Bürstenvorhang so konstruiert, dass zum einen der Austritt von Spritzwasser verhindert wird und zum anderen kein Restschmutz auf der Schlauch-Oberfläche verbleibt. Der Schlauch wird dabei von zwei speziellen Reinigungsdüsen pro Waschbahn erfasst die für ein effektives und gleichmässiges Vor-/Nachspülen sorgen.

Merkmale:

Einfaches und automatisiertes Waschen von Druckschläuchen mit einem Kupplungsdurchmesser bis 180 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Innovatives Konstruktionskonzept für effektive sowie schonende Reinigungsergebnisse
Modulare Anpassung und Erweiterung an Ihre Bedürfnisse dank breitem Zubehörsortiment
Automatische Erfassung der Kupplung ohne zusätzliche Hebelbetätigung zur Senkung der Unfallgefahr
Zentral angeordneter Betriebsschalter zur bequemen Bedienung durch nur eine Person
Hochwertige Drehstrommotoren mit Wendeschalter in separatem Trockengehäuse
Wartungsfreier und geräuscharmer Getriebemotor der getrennt vom Nassbereich untergebracht ist
Gehäuse mit Seiten- und Zwischenwänden aus geräuschkämmenden und schlagfesten Kunststoff (PE)
Wasserzufuhr startet/stoppt automatisch mittels Magnetventil sobald die MONDIALE ein- bzw. ausgeschaltet wird
Langlebige und verschleissarme Schlauchpflege-Maschine mit minimalen Betriebs- und Folgekosten.

Erforderliches Fahrgestell bzw. Wandkonsole muss separat bestellt werden.

Technische Daten:

Schlauchgrößen: 1 x Storz 110 (A) oder 2 x Storz 75 (B) bzw. 180 mm Kupplungsdurchmesser

Gehäuse: Hochfestes PE (Seitenwände), nichtrostender Stahl (übrige Teile)

Wasserverbrauch: ca. 30 l/min bei 3 bar

Wasseranschluss: Magnetventil R 1/2" mit Geka-Kupplung

Wasserauslauf: R 2" Aussengewinde

Schutzart: IP54

Stromanschluss: CEE-Stecker 16 A, 400 V

Kabellänge: 3.5 m

Masse Grundgerät (B x H x T): 980 x 660 x 530 mm

Masse inkl. optionalem Fahrgestell (B x H x T): 1020 x 1270 x 670 mm

Gewicht Grundgerät: ca. 101 kg

Optional erhältlich:

Hochdruck-Zusatzmodul

Druckprüfungs-Zusatzmodul

Schlauchwickler

Schlauch-Einweichwagen

Fahrgestell

Wandkonsolen