



### Schmutz- und Abwasserpumpe ALPSEE TP 4/1 von Spechtenhauser

SKU: 111.043A

CHF 2'050.00 (CHF 2'216.05 inkl. MwSt.)



### Beschreibung

Die kompakte Schmutzwassertauchpumpe ALPSEE TP 4/1 von Spechtenhauser ist eine auf Dauerbetrieb ausgelegte Pumpe, die eine effektive Flachabsaugung bis auf wenige Millimeter ermöglicht. Durch die bewährte Laufradtechnologie werden dabei problemlos Feststoffe bis zu einer Grösse von 8 mm gefördert. Aufgrund der maximalen Förderleistung von 850 l/min sowie 410 l/min bei 10 m Förderhöhe stellt die Alpsee einen leistungsstarken Pumpeneinsatz sicher. Das druckwasserdichte und seewasserbeständige Motorgehäuse (IP68), der Motorschutzschalter sowie die Thermoüberwachung sorgen für eine maximale Pumpensicherheit während des gesamten Einsatzes. Die ALPSEE besitzt zudem für den Transport einen robusten und ergonomischen Polyamid-Traggriff, wodurch sich die Pumpe beispielsweise mühelos mit einem Seil in einen Schacht oder Keller abseilen lässt. Als unverzichtbares Hilfsmittel unterstützt die Pumpe Hochwassereinsätze der Feuerwehren und kann ebenso erfolgreich in der Industrie sowie bei Kommunalbetrieben eingesetzt werden.

### Merkmale:

Leistungsstarke Pumpe für stark verschmutztes Wasser mit einem Korndurchlass bis max. 8 mm  
Maximale Förderleistung von 850 l/min sowie nach DIN 14425 geforderten 410 l/min bei 10 m Förderhöhe  
Optimale Mobilität aufgrund kompakter Abmessung und einem minimalen Gewicht von 23 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel

abweichen. Ihr FOPPA-Team

Trockenlaufsicher aufgrund der auf Dauer- als auch Trockenlauf ausgelegte Doppelgleitringdichtung  
Hoch strapazierfähiges Kabel in Signalfarbe gelb und einem PA-Knickschutz (einfach austauschbar)  
Sicherheit im Betrieb durch Motorschutzschalter, Thermoüberwachung sowie IP68-Motorengehäuse  
Robuster Polyamid-Tragegriff zum leichten Transport, der sowohl als Ankerpunkt für ein Seil dient

### **Technische Daten:**

Leistung max.: 1'800 W / 230 V  
Nennstrom: 8,8 A  
Fördermenge: 850 l/min  
Förderhöhe: ca. 20 m  
Korngrösse: bis 8 mm  
Schutzklasse: IP68  
Stecker: IP55  
Netzkabel: 20 m  
Anschluss: Storz 75 (B)  
Abmessungen Ø x H: 245 mm x 455 mm  
Gewicht: 23 kg  
Zulassungen: DIN 14425

### **Optional erhältlich:**

Zubehörpaket ALPSEE 3 m  
Zubehörpaket ALPSEE 5 m  
Rückschlagklappe