



Teleskop-Anlegeleiter EN 131-6

SKU: 210.017X
ab CHF 368.00



Beschreibung

Die Teleskop-Anlegeleiter ist einfach in der Bauart, kann jedoch dank der hochwertigen Verarbeitung sowie innovativem System in diversen Situationen angewendet werden und bietet durch rutschfeste Sprossen einen sicheren Stand in jedem Einsatz. Sie kann platzsparend transportiert werden, lässt sich aber auch innert Kürze auf die gewünschte Höhe ausziehen, welches die perfekte Arbeitshöhe ermöglicht. Dank der kompakten Bauform ist die Teleskop-Anlegeleiter optimal zur Verwendung in engen oder schwer zugänglichen Räumlichkeiten geeignet und erleichtert durch den minimalen Schwenkradius eine ideale Positionierung. Zudem ist die Leiter mit einem innovativen Sicherheitssystem (eingebaute Gleitbremsen) ausgestattet, das beim zusammenschieben zum Einsatz kommt und Quetschverletzungen durch unkontrolliertes zusammenklappen verhindert. Die breiten sowie rutschfesten Sprossen wurden speziell für den professionellen wie auch sicheren Einsatz konzipiert und garantieren eine lange Lebensdauer.

Merkmale:

Optimales Hilfsmittel welches vielseitig eingesetzt werden kann und über eine kompakte Bauart verfügt
Individuelle Anpassung an bestehende Einsatzbedingungen durch Teleskop-System und min. Schwenkradius
Innovatives Sicherheitssystem mit Gleitbremse zur Verhinderung eines unkontrollierten Zusammenklappens

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Alle Bilder und Textinhalte sind urheberrechtlich geschützt. Die Daten sind alle ohne Gewähr.

Produktbilder können vom eigentlichen Artikel abweichen. Ihr FOPPA-Team

SKU	Länge ausgezogen	Länge geschlossen	Gewicht	Price
210.028A	3.2 m	0.8 m	11 kg	CHF 368.00 (CHF 397.80 inkl. MwSt.)
210.028B	3.8 m	0.9 m	14 kg	CHF 434.00 (CHF 469.15 inkl. MwSt.)